



- Efficiënte verwarming
- Veelzijdige installatie mogelijkheden
- Hoge veiligheidsnormen
- Strak ontwerp
- Aanpasbare kleuren

Beschrijving

De Flores T badkamerradiator is met zijn elegante ontwerp en uitstekende comfort een populaire klassieker. Ondanks zijn compacte afmetingen biedt hij voldoende ruimte om verschillende handdoeken tegelijkertijd te drogen of op te warmen. Bovendien zorgt hij met zijn ingebouwde Blower-functie voor onmiddellijke extra warmte.

Toepassingsgebied

De Flores T radiator is ideaal voor badkamers, met verticale D-verdelers, PTC-blower voor efficiënte luchtcirculatie en een maximale werktemperatuur van 110°C. Hij werkt onder een maximale druk van 8 bar en heeft een IP44-classificatie voor vochtige omgevingen.

Selectiecriteria

Selecteer op basis van de grootte van de kamer, gewenste warmteafgifte en geschiktheid voor installatie. Voor een nauwkeurige selectie, gebruik onze ontwerpdienst of snelle selectie brochure.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de radiator op een minimale afstand van 50 mm van de muur en zorg ervoor dat de onderkant zich op minstens 150 mm van de vloer bevindt. Hij kan in beide richtingen voor aanvoer en retour worden gemonteerd. Zorg ervoor dat hij niet boven stopcontacten wordt geïnstalleerd en houd een afstand van 150 mm boven een eventuele plank. De radiator moet volgens de gespecificeerde verbindingstypen worden aangesloten en goed worden bevestigd om verplaatsing te voorkomen.

Specificatie van receptteksten

De Flores T radiator bestaat uit verticale "D"-vormige verdelers (40 mm x 30 mm) en ronde verwarmingselementen (22 mm diameter). Hij werkt bij een maximale temperatuur van 110°C en een druk van 8 bar. Uitgerust met een 950W PTC-blower, zorgt hij voor efficiënte warmteverdeling. Geschikt voor vochtige omgevingen, heeft deze radiator een IP44-classificatie en voldoet aan EN 442-normen. De standaardkleur is RAL 9016; andere kleuren zijn op aanvraag beschikbaar. Installatie vereist montage op gespecificeerde afstanden van muren en vloeren, met opties voor omkeerbare aansluitingen en bovenaanvoerconfiguraties voor flexibele opstelling

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Materiaalkwaliteit		Overig
Hoogte	Millimeter (mm)	540, 887, 1247, 1562, 1832
Lengte	Millimeter (mm)	500, 600, 750
Diepte	Millimeter (mm)	132
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	-
Vorm stralingsbuis		Rond
Vorm collector		D-profiel
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Handdoekradiator model		Yes
Waterinhoud	Liter (l)	2.68, 3.9, 5.5, 6.1, 6.9, 7.1, 7.9, 8.1, 9.4, 11.2
Met luchtverhitter		Yes
Max. opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	300, 500, 750, 1000, 1250, 1500
Standaard kleur		Yes
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Met spiegel		No
Montagewijze		Op wand
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No
Zwenkbaar		No
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Aantal standaard aansluitingen		2
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom
Draadmaat (inch)		1/2"
Met eenpuntsaansluiting		No
Draadaansluiting		Binnendraad
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes

Functie	Eenheid	Waarde
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met consoles		Yes
Met blindstoppen		Yes
Montagerichting		Verticaal
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Gewicht	Kilogram (kg)	2.672, 6.7735, 9.12, 11.8275, 12.8155, 14.535, 14.7175, 15.765, 16.7865, 17.585, 18.7245

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Technische fiche Flores T	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1c1359a-d0d1-4e9d-9a91-ffd35009a3e7

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
FL0505EDT	F36A00540500S320	
FL0508EDT	F36A00860500S320	
FL0512EDT	F36A01220500S320	
FL0612EDT	F36A01220600S320	
FL0712EDT	F36A01220750S320	
FL0515EDT	F36A01530500S320	
FL0615EDT	F36A01530600S320	
FL0715EDT	F36A01530750S320	
FL0518EDT	F36A01800500S320	
FL0618EDT	F36A01800600S320	
FL0718EDT	F36A01800750S320	