



- Design gracieux
- Chauffage rapide
- un grand espace pour réchauffer et sécher les serviettes
- Design élégant
- Couleurs personnalisables

Description

Le sèche-serviettes Tahiti eau chaude Speed'Air combine un design élégant avec une fonctionnalité puissante. Doté de collecteurs verticaux en D et d'éléments chauffants ronds, il assure une distribution efficace de la chaleur. Le souffleur PTC intégré de 950W améliore la circulation de l'air, tandis que sa classification IP44 et sa conformité aux normes EN 442 garantissent une utilisation sûre dans les environnements humides. Disponible en blanc standard RAL 9016, avec d'autres options sur demande

Domaine d'application

Le sèche-serviettes Tahiti eau chaude Speed'Air est idéal pour les salles de bains, avec des collecteurs verticaux en D, un ventilateur PTC pour une circulation d'air efficace, et une température de fonctionnement maximale de 110°C. Il fonctionne sous une pression maximale de 8 bars et a une classification IP44 pour les environnements humides.

Critères de sélection

Sélectionnez en fonction de la taille de la pièce, de la sortie de chaleur souhaitée et de la compatibilité d'installation. Pour une sélection précise, consultez notre service de conception ou notre brochure de sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le radiateur à une distance minimale de 50 mm du mur et assurez-vous que le bas soit à au moins 150 mm du sol. Il peut être monté dans les deux sens pour le flux et le retour. Assurez-vous qu'il ne soit pas installé au-dessus des prises électriques et maintenez un dégagement de 150 mm au-dessus de toute étagère installée au-dessus. Le radiateur doit être connecté selon les types de Raccordement spécifiés et fixé correctement pour éviter tout déplacement.

Spécifications du Texte de Prescription

Le sèche-serviettes Tahiti eau chaude Speed'Air se compose de collecteurs verticaux en forme de "D" (40 mm x 30 mm) et d'éléments chauffants ronds (diamètre de 22 mm). Il fonctionne à une température maximale de 110°C et une pression de 8 bars. Équipé d'un souffleur PTC de 950W, il assure une distribution efficace de la chaleur. Adapté aux environnements humides, ce radiateur a une classification IP44 et est conforme aux normes EN 442. La couleur standard est RAL 9016; d'autres couleurs sont disponibles sur demande. L'installation nécessite un montage à des distances spécifiées des murs et des sols, avec des options pour des Raccordements réversibles et des configurations d'alimentation par le haut pour une installation flexible

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Vonaris VSV - FranceFinimetal.pdf	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------