



- Design gracieux
- Performance énergétique
- Souplesse d'installation
- Disponible en plusieurs hauteurs différentes
- Montage sécurisé

Description

Le Tahiti Surf Chromé est un modèle de sèche-serviettes eau chaude pour salles de bain, avec rangées de tubes ronds et galbées, disponible en chromé.

Les tubes émetteurs horizontaux de forme ronde sont d'un diamètre de 22mm et les tubes collecteurs verticaux en D ont une dimension de 40x30mm.

Raccordement : 4 orifices avec sonde en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut.

Raccordement par le haut possible avec le montage de la canne d'injection dans le retour.

Réversibilité : arrivée et retour réversibles gauche / droite

Pression de service 10 bar.

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, canne d'injection (sauf TC03SEC), vis et chevilles.

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Tahiti Surf Chromé est idéal pour les salles de bains, notamment celles avec des équipements modernes et des accessoires chromés. Avec une pression de travail maximale de 8 bars, une température maximale de 110°C et conforme à la norme EN 442, il est parfait pour les systèmes de chauffage haute pression et le séchage des serviettes.

Critères de sélection

La sélection de produit pour Tahiti Surf Chromé prend en compte la hauteur, la longueur et la capacité de chauffage. Utilisez notre service de conception ou notre brochure pour une sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Installez le radiateur en utilisant les quatre supports muraux réglables inclus dans le paquet. Assurez-vous du bon positionnement entre les éléments chauffants. Connectez via deux raccords G 1/2", avec l'option d'alimentation et de retour réversibles gauche/droite. Fixez solidement à l'aide des vis et chevilles fournies. Assurez-vous de ne pas utiliser de bandes de soudure.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur Tahiti Surf Chromé est doté de Tuyeaux en acier ronds et courbés soudés entre des collecteurs verticaux en profilé "D" de 40x30 mm en acier de haute qualité. Il présente une finition chromée polie, s'intégrant parfaitement à la décoration moderne de la salle de bain. Les radiateurs supportent une pression de service maximale de 8 bars et une température de fonctionnement maximale de 110°C. Conformément à la norme EN 442, les rendements thermiques sont optimisés pour des régimes de 75/65/20°C. Comprend quatre supports de montage réglables, des connecteurs G 1/2" et est emballé avec une protection pour éviter les dommages pendant le transport

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joues latérales, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

Spécification

Caractéristique

Unité

Valeur

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Vonaris VSV - FranceFinimetal.pdf	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6
Flores C CH, front view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_258dd217-77a0-4d57-b2fa-17a6d5430b45
Flores C CH, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aadb7b01-ac2e-4198-beb6-0c636644f71a
Flores C CH, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a56af5ad-1ac7-4440-a8bd-f298d93cdcd6

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------