



- Gebruiksvriendelijke installatie
- Dubbele functionaliteit
- Veiligheidsvoorzieningen
- Universeel ontwerp dat zowel functionaliteit als esthetiek combineert, ideaal voor badkamers en keukens
- Duurzame constructie

Beschrijving

De Heating Element Figuresse combineert functionaliteit en esthetiek, waardoor het bijzonder geschikt is voor badkamers en keukens. Het werkt op 230 V met een IPx5 behuizingsbescherming, wat veiligheid garandeert. Ontworpen voor eenvoudige installatie, vereist het een maat 22 moersleutel. Het verwarmingselement moet worden gevuld met water, glycol-gebaseerde producten of compatibele oliën en moet volledig ondergedompeld zijn tijdens gebruik. Het heeft een G 1/2" aansluiting en behoudt optimale prestaties tot een vloeistoftemperatuur van 82°C. Het apparaat bevat ook veiligheidsfuncties om oververhitting en drukopbouw te voorkomen.

Toepassingsgebied

De Heating Element Figuresse is ideaal voor thuisgebruik, vooral in badkamers en keukens. Het werkt effectief onder 230 V, 50 Hz omstandigheden, met een aansluitdraad van G 1/2". De behuizing is beschermd door een IPx5-classificatie en de isolatieklasse is Klasse I. Geschikt voor radiatoren met een maximale watertemperatuur van 82°C.

Selectiecriteria

Voor productselectie kunt u gebruik maken van onze ontwerpdienst of onze brochure downloaden voor snelle selectiehulp.

Basis gebruiksinstructies

Installeer het verwarmingselement Figuresse aan de onderkant van de radiator met een sleutel maat 22. Zorg ervoor dat het volledig ondergedompeld is in het verwarmingsmedium, dat water, glycol-gebaseerde producten of compatibele oliën kan zijn. Houd een adequate luchtkussen in elektrische radiatoren om drukopbouw te voorkomen. Voor centrale verwarming, houd één klep open. Verbind de stroomkabels correct: bruin naar de live circuit, blauw naar neutraal, en geel/groen naar aarde. Controleer periodiek op schade en zorg ervoor dat het element tijdens gebruik ondergedompeld blijft. Reinig met een droge of vochtige doek met mild reinigingsmiddel.

Specificatie van receptteksten

Tekst: De Heating Element Figuresse, geschikt voor thuisgebruik, werkt op 230 V en 50 Hz met een G 1/2" aansluiting en een IPx5 behuizingsbescherming. Het moet aan de onderkant van de radiator worden geïnstalleerd met een maat 22 sleutel. Het verwarmingselement moet worden gevuld met water, glycol-gebaseerde producten of oliën die compatibel zijn met de radiator. Zorg ervoor dat het apparaat volledig ondergedompeld is in het verwarmingsmedium en behoud een adequate luchtkussen. Het is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen om oververhitting en overmatige drukopbouw te voorkomen. Het verwarmingsmedium mag niet hoger zijn dan 82°C. Voor centrale verwarmingssystemen moet één klep open blijven. Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde professional en voldoet aan alle lokale elektrische veiligheidsvoorschriften. Regelmatig onderhoud omvat het controleren van vloeistofniveaus en ervoor zorgen dat het element ondergedompeld blijft.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC001118 - Elektrisch verwarmde flens voor warmwateropslag
Aansluitvermogen min	Kilowatt (kW)	-
Temperatuurinstelling min	graden Celsius (°C)	-

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	AZ1XETFCIR0400N0	
	AZ1XETFCIR0400NS0022	
	AZ1XETFCIR0400NS0029	
	AZ1XETFCIR0400NSCHRO	
	AZ1XETFCIR0600N0	
	AZ1XETFCIR0600NS0022	
	AZ1XETFCIR0600NS0029	
	AZ1XETFCIR0600NSCHRO	
	AZ1XETFCIR0800N0	
	AZ1XETFCIR0800NS0022	
	AZ1XETFCIR0800NS0029	
	AZ1XETFCIR0800NSCHRO	