


Thread Plug

Netherlands - Radson



- Effectieve luchtafvoer
- Eenvoudige installatie
- Geschikt voor verschillende systemen
- Verbetert de efficiëntie
- Duurzaam Ontwerp

Beschrijving

Kolom Plug & Vents zijn essentiële componenten voor het behouden van de efficiëntie en levensduur van radiatorsystemen. Door effectief opgesloten lucht vrij te laten voorkomen ze luchtblokkades die de prestaties van de radiator kunnen belemmeren. Geschikt voor zowel lage temperatuur verwarmingssystemen als traditionele opstellingen zijn deze pluggen en ventilatieopeningen eenvoudig te installeren en te onderhouden. In de verpakking zijn alle benodigde componenten voor een eenvoudig installatieproces inbegrepen.

Toepassingsgebied

Geschikt voor lage temperatuur verwarmingssystemen, voornamelijk gebruikt in residentiële en commerciële omgevingen. Ideaal voor kamers die gecontroleerde ventilatie vereisen. Kan zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd. Compatibel met verschillende klepaansluitingen voor op maat gemaakte installaties.

Selectiecriteria

Voor het selecteren of berekenen van het thermisch warmtevermogen kunt u gebruik maken van onze ontwerpdienst. Voor snelle selectie, gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Luchtventiel- en plugpakketten zijn inbegrepen in de verpakking. thermostaatknop kunnen worden geïnstalleerd om de kamertemperatuur te regelen. Zorg ervoor dat de Thread Plugs en ventielen correct zijn geïnstalleerd om de efficiëntie van het systeem te behouden. Controleer regelmatig op opgesloten lucht en laat deze ontsnappen om de prestaties te optimaliseren.

Specificatie van receptteksten

Tekst: Kolom Plug & Vents geschikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen in lage temperatuur verwarmings- en traditionele radiatorsystemen. Inclusief luchtventiel en plugpakketten. Optimaal voor het behouden van radiatorprestaties en het voorkomen van luchtblokkades. Installatiecomponenten worden geleverd voor gebruiksgemak. Zorg voor regelmatige controles en onderhoud voor de beste resultaten.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC003023 - Fitting met 1 aansluiting
Materiaal aansluiting 1		Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1		CuZn38As (CW511L)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1		Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1		Onbehandeld
Systeemgebonden		Yes
Nom. diameter aansluiting 1		1" (25)
Aansluiting 1		Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C	Druk (bar)	10
Hoofdkleur fitting		Overig
Mediumtemperatuur (continu bedrijf) min	graden Celsius (°C)	- 90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	Druk (bar)	10
Met pakkingen		Yes
Met aftapper		No
Met ontluchter		No
Afgedopt		No
Met aansluitingsindicator		No
FM keur		No
UL-keur		No
ULC keur		No
LPCB keur		No
Gewicht	Kilogram (kg)	0.09

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
D882-0121	AZ13DZ8820121000	
D882-0122	AZ13DZ8820122000	
D882-0123	AZ13DZ8820123000	
D882-0124	AZ13DZ8820124000	
D882-0125	AZ13DZ8820125000	Delta - aansluitstop met dichting - - 1/2"
	AZ13DZ88201250J0	
D882-0126	AZ13DZ8820126000	Delta - aansluitstop met dichting - rechts - 1/2"
	AZ13DZ88201260J0	
D882-0127	AZ13DZ8820127000	
D882-0128	AZ13DZ8820128000	