

Valve Slim

Belgium - Radson



- Nauwkeurige thermische regeling
- Hoge drukbestendigheid
- Breed Temperatuurbereik
- Ruimtebesparend ontwerp
- Veelzijdige Toepassingen

Beschrijving

Valve Slim is een topkeuze voor nauwkeurig thermisch beheer in diverse systemen. Het robuuste ontwerp kan temperaturen tot 120°C en drukken van 16 bar aan. Ideaal voor hydronische verwarming, koeling, vloerverwarming en compacte installaties, het zorgt voor betrouwbaarheid en efficiëntie. Regelmatige systeemcontroles en juiste installatie zijn essentieel voor blijvende prestaties

Toepassingsgebied

Valve Slim is ideaal voor toepassingen in residentiële en commerciële systemen die nauwkeurige thermische controle vereisen. Het ondersteunt een breed scala aan temperaturen (max 120°C) en drukken (16 bar). Nuttig in hydronische verwarmings- en koelsystemen, vloerverwarming en compacte installaties waar ruimtebesparing cruciaal is.

Selectiecriteria

Voor productselectie, gebruik onze ontwerpdienst. Voor snelle selectie, bekijk onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Om de Valve Slim te installeren, verwijder eerst alle beschermkappen. Zorg ervoor dat alle systeemverbindingen overeenkomen met de specificaties van de klep. Gebruik de meegeleverde afdichtingscomponenten om lekken te voorkomen. Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen. Voer regelmatig controles uit om optimale prestaties en systeemintegriteit te waarborgen. Volg de richtlijnen van de hoofdinstallatiehandleiding.

Specificatie van receptteksten

Valve Slim is een hoogpresterende klep geschikt voor hydronische verwarmings- en koelsystemen. Het kan een maximale druk van 16 bar weerstaan en werken bij temperaturen tot 120°C. Installatie vereist correcte uitlijning van systeemverbindingen en regelmatig onderhoud voor optimale werking. Ideaal voor compacte ruimtes, deze klep zorgt voor efficiënte thermische regulatie, geschikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Verkrijgbaar in standaardafmetingen met robuuste operationele capaciteiten

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010136 - Radiatorafsluiter
Materiaal behuizing		Brons
Oppervlaktebescherming		Geen (onbehandeld)
Maat radiatoraansluiting		3/8" (10)
Maat leidingaansluiting		3/8" (10)
Maat thermostatisch regelelement		M 28 x 1,5
Vorm		Recht
Uitvoering		Staartstuk/buitendraad
Met recht staartstuk		No
Met gebogen staartstuk		No
Met drukset		No
Buisdiameter knelset	Millimeter (mm)	10
Voorinstelbaar		Yes
Voorinstelling		Met slagbegrenzer
Bediening		Thermostatisch zonder knop
Geschikt voor éénpijpsysteem		Yes
Geschikt voor tweepijpsysteem		Yes
Thermostatisch voorbereid		Yes
Stromingsrichting tegengesteld		No
Kleur knop		Wit
Met stofkap		Yes
Kv-waarde min		0.02 - 0.82
Kv-2 waarde		0.4
Kvs-waarde		0.82
Automatische debietregeling		No
Doorstroomcapaciteit (min. 10 kPa) min	Liter/uur (l/h)	6 - 250
Doorstroomcapaciteit (min. 15 kPa) min	Liter/uur (l/h)	7.5 - 300
Verkorte bouwlengte		No
Lengte aansluiting 1	Millimeter (mm)	29
Werkende lengte aansluiting 1	Millimeter (mm)	10
Lengte aansluiting 2	Millimeter (mm)	29
Werkende lengte aansluiting 2	Millimeter (mm)	6
Hoogte	Millimeter (mm)	55
Breedte / Lengte	Millimeter (mm)	85
Diepte	Millimeter (mm)	55
Gewicht	Kilogram (kg)	0.56, 0.6

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
	AZ1XTPAGCHSLIMNO	
	AZ1XTPAGVVSLIMNO	
	AZ1XTPSTCHSLIMNO	
	AZ1XTPSTVVSLIMNO	