

Valvola Slim met thermostaatfunctie

Netherlands - Radson



- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Geïntegreerde terugslagklep voorkomt terugstroming en garandeert veilige werking
- Compatibiliteit met de Optis thermostatische kop maakt nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk
- Compact en elegant ontwerp
- Hoge weerstand en duurzaamheid

Beschrijving

De Valvola Slim met thermostaatfunctie is ontworpen voor efficiënte temperatuurregeling in handdoekverwarmers. Uitgerust met een geïntegreerde terugslagklep voorkomt het terugstroming en zorgt het voor veilige werking. Compatibiliteit met de Optis thermostatische kop maakt nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk, ideaal voor zowel residentiële als commerciële omgevingen. De chromen afwerking voegt een vleugje elegantie toe, terwijl de robuuste constructie zorgt voor langdurige duurzaamheid

Toepassingsgebied

De Valvola Slim met thermostaatfunctie is ideaal voor handdoekverwarmers, met een maximale werkdruk van 10 bar, maximale differentiële druk van 1 bar, maximale bedrijfstemperatuur van 100°C, 1/2" – 24x19 aansluiting en een chromen afwerking.

Selectiecriteria

Voor productselectie, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Voor de installatie van de Valvola Slim met thermostaatfunctie, zorg ervoor dat de aansluiting compatibel is met het bestaande systeem. Monteer de Optis thermostatische kop op de klep. Controleer of de druk en temperatuur van het systeem de gespecificeerde limieten niet overschrijden. Pas de temperatuur aan met de knop, variërend van 7°C tot 28°C. Zorg ervoor dat de geïntegreerde terugslagklep correct is gepositioneerd om terugstroming te voorkomen.

Specificatie van receptteksten

De Valvola Slim met thermostaatfunctie is ontworpen voor gebruik met handdoekverwarmers en biedt nauwkeurige temperatuurregeling dankzij compatibiliteit met de Optis thermostatische kop. De geïntegreerde terugslagklep zorgt voor terugstroompreventie, terwijl de robuuste verchromde messing constructie sterkte en duurzaamheid garandeert. Ideaal voor systemen met een maximale druk van 10 bar en een maximale temperatuur van 100°C, is het perfect voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. De chromen afwerking voegt een vleugje elegantie toe, waardoor het niet alleen functioneel maar ook esthetisch aantrekkelijk is

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010136 - Radiatorafsluiter
Materiaal behuizing		Messing
Maat thermostatisch regelelement		M30 x 1,5
Voorinstelling		Zonder slagbegrenzer
Kv-waarde min		-
Doorstroomcapaciteit (min. 10 kPa) min	Liter/uur (l/h)	-
Doorstroomcapaciteit (min. 15 kPa) min	Liter/uur (l/h)	-

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
FIGACC035	AZ1XTPAGCHSLIMNO	
FIGACC034	AZ1XTPAGVVSLIMNO	
FIGACC037	AZ1XTPSTCHSLIMNO	
FIGACC036	AZ1XTPSTVVSLIMNO	