

Productgegevensblad

3/13/2025

Towel Warmers

Elato T

Netherlands - Radson



- Snelle Verwarming
- Elegant ontwerp
- Duurzame constructie
- Eenvoudige bediening
- Aanpasbare Kleuropties

Beschrijving

Elato T is ontworpen voor moderne badkamers en keukens, waarbij stijl en functionaliteit worden gecombineerd. De PTC-blower zorgt voor snelle verwarming, waardoor de ruimte snel gezellig wordt. Beschikbaar met een gebruiksvriendelijke RF-controller, ondersteunt het verschillende modi voor optimaal comfort. De constructie van de unit zorgt voor duurzaamheid en eenvoudig onderhoud, terwijl de aanpasbare kleuropties ervoor zorgen dat het bij elk decor past.

Toepassingsgebied

De Elato T is ideaal voor residentiële en commerciële badkamers en keukens, en biedt efficiënte handdoekverwarming en ruimteverwarming. Geschikt voor gebieden met een behoefte aan snelle verwarming en hoge vochtbestendigheid. Belangrijke technische gegevens: afmetingen (verschillende maten), PTC-blower met 950W vermogen, beschikbaar in RAL 9016, 10 jaar garantie, elektrische voeding.

Selectiecriteria

Selectiecriteria omvatten kamergrootte, benodigde verwarmingsvermogen en installatievoorkeuren. Voor advies op maat, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de Elato T stevig is gemonteerd volgens de opgegeven afmetingen. Sluit de PTC-blower aan op een geschikt stopcontact en gebruik de RF-controller voor efficiënte werking. Reinig de unit regelmatig om de prestaties te behouden. Gebruik alleen in omgevingen die overeenkomen met de IP24-classificatie om de veiligheid te waarborgen.

Specificatie van receptteksten

De Elato T is een elektrische handdoekverwarmer geschikt voor badkamers of keukens. Verkrijgbaar in meerdere maten met een 950W PTC-blower voor snelle verwarming. Het werkt met een RF-controller, met zes modi waaronder Boost en Open Raam Detectie. De standaardafwerking is wit RAL 9016, met andere RAL-kleuren op aanvraag beschikbaar. Belangrijke afmetingen zijn onder andere hoogte (verschillende opties van 830mm tot 1730mm), breedte (450mm tot 600mm), en precieze bevestigingspunten voor veilige installatie. Het product heeft een IP24-classificatie, wat betekent dat het veilig is voor vochtige omgevingen, en wordt geleverd met 10 jaar garantie.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Materiaalkwaliteit		Overig
Hoogte	Millimeter (mm)	830, 1130, 1430, 1730
Lengte	Millimeter (mm)	550, 600
Diepte	Millimeter (mm)	62
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	-
Vorm stralingsbuis		Ovaal
Vorm collector		Driehoekig
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Handdoekradiator model		Yes
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	706, 855, 1008
N-exponent		1.261, 1.272, 1.284
Max. werkdruk	Druk (bar)	4, 6
Waterinhoud	Liter (l)	4.2, 6.7, 8.5, 10.2
Met luchtverhitter		Yes
Max. opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	300, 400, 600, 750
Standaard kleur		Yes
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Met spiegel		No
Montagewijze		Op wand
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No
Zwenkbaar		No
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Draadmaat (inch)		1/2"
Met eenpuntsaansluiting		No
Draadaansluiting		Binnendraad
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes

Functie	Eenheid	Waarde
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met consoles		Yes
Met blindstoppen		Yes
Montagerichting		Verticaal
Factor K		5.086, 5.9, 6.637
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Watt Absoluut	Watt (W)	706, 855, 1008
Gewicht	Kilogram (kg)	13, 18.56, 26.87, 27.75

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Elato T, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eacdd686-bd87-4aac-a7d3-00fe0b907caf
Elato T, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_17e8377e-bbaa-457a-9f8a-bf0acd455c6a
Elato T, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2cc6667b-aadf-4f56-add3-96a6f8f95d8b
	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a7c5d44b-0acd-4bb0-9c6d-394ee4b4b0be

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
EL0408REDT	F8NA0083055DS340	
EL0408LEDT	F8NA0083055GS340	
EL0611REDT	F8NA0113060DS340	
EL0611LEDT	F8NA0113060GS340	
EL0614REDT	F8NA0143060DS340	
EL0614LEDT	F8NA0143060GS340	
EL0617REDT	F8NA0173060DS340	
EL0617LEDT	F8NA0173060GS340	