



- Flexibele installatie
- Makkelijk te gebruiken
- Energiezuinig
- Stijlvol ontwerp
- Veiligheidsvoorzieningen

Beschrijving

Delta E V elektrische radiatoren bieden onafhankelijke verwarming in zowel primaire als secundaire ruimtes zonder een watergebaseerd verwarmingssysteem. Sluit direct aan op een 230 V stroombron en geniet van een eenvoudig te installeren oplossing. De unit bevat een draadloze, batterijgevoede thermostaatcontroller met digitaal display, die nauwkeurige temperatuurregeling en planningsopties voor dagelijkse en wekelijkse programma's biedt. Verkrijgbaar in verschillende maten en afwerkingen om bij elk interieur te passen, zorgt Delta E V voor efficiënte en stijlvolle verwarmingso oplossingen

Toepassingsgebied

Delta E V is ideaal voor niet-verbonden ruimtes zoals kelders, zolders, bijruimtes en vakantiehuizen. Eenvoudige 230 V stroomvoorziening nodig. Inclusief hoogtes (1800, 2000 mm), breedtes (400, 450, 550, 600, 800 mm) en types (2-kolom, 3-kolom).

Selectiecriteria

Voor productselectiecriteria en ontwerpberekeningen, gebruik onze ontwerpdienst. Voor een snelle selectie, gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de Delta E V op een geschikte locatie met een 230 V stroomvoorziening wordt geïnstalleerd. Gebruik de meegeleverde hoekbeugels om stevig te monteren en zorg ervoor dat deze in zone 3 voor badkamers wordt geplaatst. Gebruik de draadloze digitale thermostaat voor comfortregeling, met dag- en weekprogrammering. Sluit aan volgens het bedradingsschema en zorg ervoor dat ongebruikte draden worden vastgezet en geïsoleerd.

Specificatie van receptteksten

Delta E V is een elektrische verticale designradiator, volledig laser gelast met afgeplatte D-profielbuizen voor verhoogde warmteafgifte. Het is ontworpen voor onafhankelijke werking van traditionele watergebaseerde systemen, waardoor het ideaal is voor ruimtes zonder verwarmingssystemen. De radiator is verkrijgbaar in verschillende hoogtes (1800, 2000 mm) en breedtes (400, 450, 550, 600, 800 mm) met kolomkeuzes (2, 3). Het bevat hoekbeugels voor stevige montage, voldoet aan VDI 6036, AK 2, en heeft een IP44-classificatie. Uitgerust met een draadloze digitale thermostaat voor nauwkeurige temperatuurregeling, kan het worden geprogrammeerd voor dagelijkse en wekelijkse instellingen, wat het gebruikerscomfort en de energie-efficiëntie verbetert. De unit is beschikbaar in RAL 9016 wit

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
---------	---------	--------

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
------------	-------------	---------------------