

Thermostatic Head DTW

Netherlands - Radson



- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Eenvoudige installatie
- Energiezuinig
- Brede instelmogelijkheden
- Duurzame constructie

Beschrijving

Thermostatic Head DTW biedt nauwkeurige temperatuurregeling voor verwarmings- en koelsystemen, inclusief radiatoren en handdoekverwarmers. Het beschikt over een zelfwerkend, verstelbaar mechanisme met aansluitmogelijkheden voor M30x1.5 kleppen en bevat een adapter voor MMA by Radson kleppen. Ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud, zorgt het voor consistente temperatuurregeling en energie-efficiëntie. Het product voldoet aan EN215 normen en biedt een optionele chroomafwerking.

Toepassingsgebied

Thermostatic Head DTW is ideaal voor het regelen van verwarmings- en koelsystemen, inclusief radiatoren, koelsystemen en handdoekverwarmers. Het heeft een instelbereik van 9-29°C, een vloeistofuitzetting thermostatische sensor en werkt binnen een differentiële drukbereik van 0,04 - 0,2 bar.

Selectiecriteria

Voor productselectie, houd rekening met het type klep en de aansluitingsspecificaties. gebruik onze ontwerpdienst of brochure voor gedetailleerde richtlijnen.

Basis gebruiksinstructies

Om de Thermostatic Head DTW te installeren, zorg ervoor dat deze in de MAX-positie staat voordat u deze op de klep schroeft. Gebruik de standaard gemonteerde pin voor temperatuurbegrenzing en stel deze in op de gewenste maximumtemperatuur. Reinig met een zachte doek zonder schuurmiddelen. Bevestig de juiste installatie aan de toevoerzijde van de thermostatische klep en vermijd het plaatsen van de kop boven de klep.

Specificatie van receptteksten

Thermostatic Head DTW is een nauwkeurig, zelfwerkend thermostatisch regelapparaat voor verwarmings- en koelsystemen zoals radiatoren en handdoekverwarmers. Het ondersteunt een instelbereik van 9-29°C met een vloeistofexpansiesensor voor nauwkeurige temperatuurregeling. Het wordt aangesloten op kleppen met een M30x1.5 schroefdraad en bevat een MMA-adapter. De kop is ontworpen om te werken binnen een differentiële druk van 0.04 - 0.2 bar, met een maximale temperatuur van 120°C en een maximale druk van 10 bar, wat zorgt voor betrouwbare prestaties en energie-efficiëntie. Voldoet aan EN215-normen, biedt eenvoudige installatie en onderhoud.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010064 - Radiatorthermostaatknop
Aansluiting op afsluiter		Binnenzeskant 22
Uitvoering		Recht
Geschikt voor radiator		Yes
Vandalbestendig		No
Met beveiliging tegen diefstal		No
Geschikt voor verwarmen		Yes
Geschikt voor koelen		No, Yes
Regelement		Wasgevuld
Instelbereik min	graden Celsius (°C)	0 - 28
Kleur		Beige
RAL-nummer		9016
Instelhulp voor visueel beperkte personen		No
Gewicht	Kilogram (kg)	0.0943

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
595599	AZ04TH5955990000	
595600	AZ04TH59560000SCHRO	