

EASYTEC Barre Tube Multicouche

France - Finimetal



- **Résistance élevée aux hautes températures**
- **Construction durable**
- **Application polyvalente**
- **Installation facile**
- **Protection contre les UV**

Description

Les tuyaux Easytec Straight Lengths Naked sont parfaits pour les systèmes de plomberie et de chauffage domestiques complets. Ils offrent d'excellentes performances et durabilité dans divers environnements de température, particulièrement adaptés aux installations nécessitant de longs tuyaux droits. Les tuyaux sont conçus pour offrir un service robuste, garantissant longévité et performance constante. Lorsqu'ils sont installés correctement, ils offrent une fiabilité notable et des besoins de maintenance minimaux, contribuant à des systèmes de plomberie et de chauffage efficaces et sans problème.

Domaine d'application

Easytec Straight Lengths Naked convient aux installations domestiques, notamment pour les applications d'eau chaude jusqu'à 60°C. Il est idéal pour les systèmes de chauffage et de plomberie nécessitant de longues sections droites de tuyauterie, y compris les installations au sol et murales.

Critères de sélection

Pour la sélection de produit, veuillez utiliser notre service de conception ou pour une sélection rapide, consultez notre brochure. Cela garantit des calculs précis selon vos besoins spécifiques.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez les tuyaux Easytec Straight Lengths Naked jusqu'à une température maximale de 60°C. Assurez-vous de couper correctement en utilisant les outils de coupe Easytec désignés pour un dimensionnement précis et un ébavurage. Fixez les tuyaux solidement avec des colliers de serrage appropriés aux distances recommandées. Évitez les courbures excessives et utilisez des raccords appropriés pour maintenir l'intégrité de l'installation. Protégez les tuyaux de l'exposition aux UV s'ils sont installés dans des zones extérieures ou très éclairées.

Spécifications du Texte de Prescription

Les tuyaux Easytec Straight Lengths Naked sont conçus pour des performances élevées dans les systèmes de plomberie et de chauffage domestiques, supportant des applications jusqu'à 60°C. Ces tuyaux sont applicables pour diverses installations, y compris les systèmes de plancher chauffant et muraux, assurant une longévité avec un entretien minimal. Ils offrent une excellente résistance aux variations de température et sont construits pour une durée de vie durable et longue. L'installation est simple, avec une coupe, un ébavurage et une fixation faciles à l'aide des outils appropriés Easytec. Les tuyaux sont également protégés contre l'exposition aux UV lorsqu'ils sont installés dans des conditions bien éclairées ou extérieures, assurant une performance fiable dans le temps. Utilisez nos services de conception pour une sélection précise des produits, ou consultez notre brochure produit pour des conseils d'installation rapides et précis.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010225 - Tuyau lisse multicouche
Matériau couche intérieure		Aluminium
Classe de qualité couche intérieure		PE
Matériau couche intermédiaire		Aluminium
Classe de qualité couche intermédiaire		EVOH
Matériau couche extérieure		Aluminium
Diamètre nominal		DN 6
Température moyenne (fonctionnement continu) min	degrés Celsius (°C)	-
Forme de l'isolation		Rond
Couleur de l'isolation thermique		Noir
Poids	kilogramme (kg)	1.217

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
9419P014	FXB9419P014I0140	EASYTEC Tube MLC PEX-AL-PEX nu 5 b. 2,80 m Ø 75 x 5 Ep. Alu 1,35 mm paquet 14m
9419P953	FXB9419P953I0120	EASYTEC Tube MLC PEX-AL-PEX nu 3 b. 4 m Ø 75 x 5 - Ep. Alu 1,35 mm - paquet 12m