

Aktuator VAM

Norway - Purmo



- Allsidige spenningsalternativer
- Sikkerhet ved strømbrydd
- Compact design
- Sertifisert pålitelighet
- Enkel temperaturkontroll

Beskrivelse

Aktuator VAM er designet for sømløs integrering i varme- og kjølesystemer. Den fungerer med både 24V og 230V termostater, med av/på-funksjonalitet og en slaglengde på 5mm. Aktuatoren lukker ventilen når den er strømløs, noe som sikrer sikkerhet og pålitelighet. Den er TÜV-sertifisert og kan installeres i alle retninger, noe som gjør den svært allsidig for profesjonelle HVAC-applikasjoner

Tiltenkt bruksområde

Aktuator VAM er egnet for åpning og lukking av ventiler i varme- og kjølesystemer. Den fungerer med 24V og 230V termostater, og gir to-punkts eller PWM-kontroll for presis romtemperaturstyring. Sertifisert av TÜV og har et Compact design med 5mm slaglengde.

Dimensjonering

Bruk vår designservice eller for raskt valg, se vår brosjyre for passende applikasjoner i varme- og kjølesystemer som krever presis ventilkontroll.

Hvordan den brukes

Installer Aktuator VAM i varme- eller kjølesystemer ved hjelp av de medfølgende M28/M30-adapterne. Den støtter installasjon i alle 360° orienteringer. Koble til en termostat med riktig spenning. Ved strømbrytning lukker NC-modellen og NO-modellen åpner. Sørg for riktige elektriske tilkoblinger og verifiser funksjonen med en allround-skjerm som viser ventilposisjonen. For best resultat, se vår brukerveiledning og følg installasjonstrinnene.

AMA-tekst

Tekst: Aktuator VAM er en termoelektrisk aktuator for styring av ventiler i varme- og kjølesystemer. Kompatibel med 24V og 230V termostater, den bruker av/på-funksjonalitet for presis temperaturregulering. Aktuatoren har et Compact design for 360° installasjon og tilbyr en slaglengde på 5 mm. Ved strømbrytning sikrer NC-konfigurasjonen at ventilen lukkes, mens NO-konfigurasjonen åpner. Aktuator VAM bruker et PTC-motstandselement og en kompresjonsfjær for å operere, noe som gjør den pålitelig og effektiv. Sertifisert av TÜV

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010193 - Termisk servomotor
Item weight	Kilogram (kg)	0.168
Modell / utførelse		Gassfylt
Funksjon		Spenningsløs åpen NO
Styresignal		Topunkts
Tilkobling til ventil		Uten
Matespenningsområde		24 V AC
Vekt	Kilogram (kg)	0.168

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDAA50M28NC024SE0	Aktuator VAM 24V NC M28x1,5/30x1,5 slag lengde 5mmm
FDAA50M28NC230SE0	Aktuator VAM 230V NC M28x1,5/30x1,5 slag lengde 5mmm
FDAA50M28NO024SE0	Aktuator VAM 24V NO M28x1,5/30x1,5 slag lengde 5mmm
FDAA50M28NO230SE0	Aktuator VAM 230V NO M28x1,5/30x1,5 slag lengde 5mmm