



- Kompakt panelradiator
- Perfekt lösning för begränsat väggutrymme
- Flexibla anslutningar
- Hög kvalitet
- Vridbar för anslutning ovanifrån

Beskrivning

Vertikal är en traditionell panelradiator som har vänts vertikalt för att utnyttja väggytan optimalt. Den är smal och diskret och ger en mycket hög värmeeffekt trots att utrymmet är begränsat. Standardfärgen är RAL 9016 vit, men många andra specialfärger finns som tillval.

Levereras med väggfäste, luftskruv och blindpropp.

Användningsområde

Samtida alternativ till horisontella radiatorer, tillverkade av stål. Perfekt för applikationer där väggutrymme är begränsat. Lämplig för uppvärmning i hem och kommersiella miljöer. Levereras med sidopaneler och toppgaller och har 6 x ½" anslutningar.

Dimensionering

Urvalskriterier inkluderar önskad effekt, dimensioner och monteringspreferenser. För detaljerad vägledning, se vårt beräkningsverktyg eller hitta produkten i Magicloud.

Användning

Se till att installera luftventilen och pluggarna som ingår i förpackningen. För ökad effektivitet och bekvämlighet kan termostatterventiler användas för att reglera rumstemperaturen. Följ de medföljande instruktionerna för en säker montering med hjälp av de medföljande konsolerna, skruvarna och pluggarna.

AMA text

Vertikal panelradiator typ 20, 21 och 22. Den har en slimmad, elegant design med en platt stålplatta, sidopaneler och toppgaller. Finns med 6 x ½" anslutningar. Lämplig för 2-rörs värmesystem för både hushåll och kommersiella miljöer. Inkluderar luftventil och pluggar för enkel installation. Kompatibel med termostatiska radiatorventiler för temperaturkontroll. Inkluderar monteringsfästen, skruvar, pluggar, sidokåpor, pluggar och luftventil. Standardfärg RAL 9016 vit; andra färger finns på begäran.

Garanti

Purmo Group Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC011022 - Panelradiator
Material		Stål
Typ		10, 20, 21, 22
Ytstruktur frontpanel		Profilerad
Vattenbärande frontpanel		Ja
Lämplig för fuktiga utrymmen		Nej
Höjd	Millimetre (mm)	1800, 1950, 2100
Längd	Millimetre (mm)	300, 450, 600, 750
Djup	Millimetre (mm)	50.4, 80, 81, 105, 106
Värmeavgivning 20°C - 55/45 (EN 442)	Watt (W)	389, 413, 420, 448, 468 ... 1430, 1476, 1486, 1567, 1654
Värmeavgivning 20°C - 75/65 (EN 442)	Watt (W)	765, 819, 877, 904, 963 ... 2835, 2912, 2980, 3084, 3253
Värmeavgivning 20°C - 70/40 (EN 442)	Watt (W)	437, 465, 470, 503, 523 ... 1607, 1657, 1674, 1758, 1855
Värmeavgivning enligt erkänt EN 442-laboratorium		Ja
N-exponent		1.2887, 1.2939, 1.298, 1.2991, 1.3015 ... 1.3384, 1.3391, 1.3422, 1.3566, 1.3619
Max. arbetstryck	Pressure (bar)	6, 10
Vatteninnehåll	Litre (l)	4.8, 4.85, 5, 5.2, 5.25 ... 13.95, 14, 16, 17, 18
Standardfärg		Ja
Färg		Vit
RAL-nummer		9016
Glansvärde		Blank
Påsvetsade konsolbyglar		Ja, Nej
Med galler/täckplåt, sida		Ja
Med galler/täckplåt, över		Ja, Nej
Hopfällbar		Ja, Nej
Antal standardanslutningar		4, 6
Anslutning 1, botten vänster		Tillopp
Anslutning 4, topp vänster		1-punktsanslutning, tillopp/retur
Anslutning 5, topp höger		1-punktsanslutning, tillopp/retur
Anslutning 8, botten höger		Retur
Anslutning BM, botten mitten		2-punktsanslutning, tillopp-retur
Gängdimension (tum)		1/2"
Anslutning gänga		Invändig gänga
Med enpunkts anslutning		Nej

Egenskaper	Enheter	Värden
Med luftningsanslutning		Ja
Med luftningsventil/avluftare		Ja
Med avtappningsmöjlighet		Ja
Med avtappningsventil		Ja, Nej
Med integrerad termostatventil		Ja, Nej
Med termostatdel (vred)		Nej
Med väggkonsoler		Ja
Lämplig för elpatron		Nej
Med elpatron		Nej
Med blindpluggar		Ja, Nej
Med monteringsdetaljer		Ja
Lämplig för handdukshållare		Ja
Med handdukshållare		Nej
Infälld handdukshållare		Nej
Lämplig för hylla		Nej
Watt per meter	Watt per metre (W/m)	1700, 1820, 2730, 2922, 3210, 3400, 3774, 3973
Monteringsriktning		Vertikal
Faktor K		4.297, 4.364, 4.883, 5.125, 5.143 ... 14.991, 15.047, 16.016, 17.284, 18.317
Värmeutsläpp enligt EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1328, 1410, 1433, 1529, 1597 ... 4589, 4827, 5036, 5071, 5347
Max. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Antal väggfästen		3
Värmeutsläpp enligt EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2611, 2795, 2993, 3084, 3287 ... 9069, 9660, 9936, 10170, 10523
Watt Absolut	Watt (W)	765, 819, 877, 904, 963 ... 2835, 2912, 2980, 3084, 3253
Vikt	Kilogram (kg)	2.989, 21.971, 25.12, 25.6, 26.58 ... 69.04, 72.38, 73.68, 73.7485, 78.33

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
ROT Bok för renovering i äldre värmesystem	Broschyr	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2a101fe0-d1ac-491e-96e5-aea5e7a394de
Panelradiatorer - Kulörer 2024	Broschyr	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_57418d1f-b40e-412d-a2e7-757f4cc9ce4c
New_Vertical side view	Måtttritning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e85e9d9c-347c-49e1-888c-c1e764eb2de6

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
F251018004501100	F251018004501100	
F251018006001100	F251018006001100	
F251018007501100	F251018007501100	
F251019504501100	F251019504501100	
F251019506001100	F251019506001100	
F251019507501100	F251019507501100	
F252018003011100	F252018003011100	
F252018004511100	F252018004511100	
F252018006011100	F252018006011100	
F252018007511100	F252018007511100	
F252019503011100	F252019503011100	
F252019504511100	F252019504511100	
F252019506011100	F252019506011100	
F252019507511100	F252019507511100	
F252118003011100	F252118003011100	
F252118004511100	F252118004511100	
F252118006011100	F252118006011100	
F252118007511100	F252118007511100	
F252119503011100	F252119503011100	
F252119504511100	F252119504511100	
F252119506011100	F252119506011100	
F252119507511100	F252119507511100	
F252218003011100	F252218003011100	
F252218004511100	F252218004511100	
F252218006011100	F252218006011100	
F252218007511100	F252218007511100	
F252219503011100	F252219503011100	

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
F252219504511100	F252219504511100	
F252219506011100	F252219506011100	
F252219507511100	F252219507511100	
6660139	FMU2018003011300	VERTICAL 20 1800x 300
6660140	FMU2018004511300	VERTICAL 20 1800x 450
6660141	FMU2018006011300	VERTICAL 20 1800x 600
6660142	FMU2018007511300	VERTICAL 20 1800x 750
6660143	FMU2019503011300	VERTICAL 20 1950x 300
6660144	FMU2019504511300	VERTICAL 20 1950x 450
6660145	FMU2019506011300	VERTICAL 20 1950x 600
6660146	FMU2019507511300	VERTICAL 20 1950x 750
6660147	FMU2021003011300	VERTICAL 20 2100x 300
6660148	FMU2021004511300	VERTICAL 20 2100x 450
6660149	FMU2021006011300	VERTICAL 20 2100x 600
6660150	FMU2021007511300	VERTICAL 20 2100x 750
6660155	FMU2118003011300	VERTICAL 21 1800x 300
6660156	FMU2118004511300	VERTICAL 21 1800x 450
6660157	FMU2118006011300	VERTICAL 21 1800x 600
6660158	FMU2118007511300	VERTICAL 21 1800x 750
6660159	FMU2119503011300	VERTICAL 21 1950x 300
6660160	FMU2119504511300	VERTICAL 21 1950x 450
6660161	FMU2119506011300	VERTICAL 21 1950x 600
6660162	FMU2119507511300	VERTICAL 21 1950x 750
6660163	FMU2121003011300	VERTICAL 21 2100x 300
6660164	FMU2121004511300	VERTICAL 21 2100x 450
6660165	FMU2121006011300	VERTICAL 21 2100x 600
6660166	FMU2121007511300	VERTICAL 21 2100x 750
6660171	FMU2218003011300	VERTICAL 22 1800x 300
6660172	FMU2218004511300	VERTICAL 22 1800x 450
6660173	FMU2218006011300	VERTICAL 22 1800x 600
6660174	FMU2218007511300	VERTICAL 22 1800x 750
6660175	FMU2219503011300	VERTICAL 22 1950x 300
6660176	FMU2219504511300	VERTICAL 22 1950x 450
6660177	FMU2219506011300	VERTICAL 22 1950x 600
6660178	FMU2219507511300	VERTICAL 22 1950x 750
6660179	FMU2221003011300	VERTICAL 22 2100x 300
6660180	FMU2221004511300	VERTICAL 22 2100x 450
6660181	FMU2221006011300	VERTICAL 22 2100x 600
6660182	FMU2221007511300	VERTICAL 22 2100x 750