

Fișa de date a produsului

3/31/2025

Decorative Radiators

Delta Ventil

Romania - Purmo



- Permite controlul precis al temperaturii
- Construcție fără suduri inestetice
- Ventil termostatic preinstalat si presetat
- Distribuție eficientă a căldurii

Descriere

Delta Ventil este proiectat pentru performanță și eleganță în soluțiile de încălzire. Radiatorul integrează un ventil termostatic pentru control precis, facilitând conectivitatea cu conexiuni G 1/2" la bază. Construcția sa elimină sudurile inestetice, sporindu-i atractivitatea vizuală. Tuburile cu profil D îmbunătățesc eficiența termică, iar distanța de 25 mm între elemente asigură o curățare ușoară. Disponibil în diverse înălțimi până la 3000 mm și multiple opțiuni de culoare, se potrivește atât în spații rezidențiale, cât și comerciale. Designul său robust suportă o presiune de operare de până la 10 bar și o temperatură de 110°C, respectând standardele de siguranță și calitate.

Domeniul de aplicare

Delta Ventil este ideal pentru spații rezidențiale și comerciale moderne, combinând încălzirea eficientă cu un aspect estetic. Caracteristici tehnice cheie includ presiunea maximă de operare de 10 bar, temperatura maximă de 110°C, opțiuni multiple de coloane pentru distribuția căldurii, robinet termostatic integrat și înălțimi configurabile până la 3000 mm.

Criterii de selecție

Pentru criteriile de selecție, luați în considerare presiunea de operare, cerințele de temperatură și specificațiile de spațiu. Pentru asistență detaliată, folosiți serviciul nostru de proiectare sau consultați broșura noastră.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Instalați Delta Ventil cu atenție la rezistența și stabilitatea peretelui din cauza greutatei sale. Montați-l fie pe podea folosind suporturi ajustabile SK 2 pentru înălțimi între 300 și 1000 mm, fie direct pe perete. Asigurați-vă de plasarea corectă a robinetului termostatic integrat și a opțiunilor de conectare, respectând ghidul de distanțare de 50 mm pentru eficiență optimă. Fiți conștienți de poziționarea fixă a conexiunilor de intrare și ieșire pe radiator. Întreținerea regulată include curățarea între spațiile de 25 mm pentru a menține igiena.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
----------------	---------	---------

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bedc-4926-ba82-d740bd63a20c

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
------------	-------------------	------------------------