

Fișa de date a produsului

3/31/2025

Towel Warmers

Mauritius

Romania - Purmo



- Material de înaltă calitate
- Conexiuni Versatile
- Finisaj Superior
- Încălzire eficientă
- Design elegant și modern

Descriere

Radiatorul Mauritius este proiectat pentru a optimiza încălzirea băii, îmbunătățind în același timp estetica spațiului tău. Fabricat din oțel de înaltă calitate cu un finisaj durabil, funcționează eficient sub o presiune maximă de 10 bar și până la 110°C. Dispune de 3 conexiuni interne filetate de 1/2", asigurând compatibilitatea cu sistemele de încălzire. Disponibil într-o gamă de dimensiuni, poate fi adaptat pentru a satisface cerințe diverse de încălzire. Finisajele standard includ alb RAL 9016, cu opțiuni de culoare suplimentare disponibile la cerere

Domeniul de aplicare

Radiatorul Mauritius este ideal pentru băi, oferind încălzire eficientă în spațiile unde există loc pe perete pentru instalare. Specificații includ: - Presiune de operare: 10 bar - Temp. max: 110°C - Material: Oțel de înaltă calitate - Conexiuni: 3 porturi filetate interne de 1/2" - Dimensiuni: Înălțime, lățime și adâncime variabile în funcție de model.

Criterii de selecție

Selecția trebuie să țină cont de dimensiunea camerei și cerințele de încălzire. Folosiți serviciul nostru de design sau broșura pentru o selecție rapidă.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Asigurați-vă că există suficient spațiu pe perete pentru instalare. Fixați radiatorul folosind suporturile de perete ajustabile furnizate. Conectați radiatorul la sistemul de încălzire centralizată folosind cele trei conexiuni filetate interne de 1/2". Utilizați o presiune a sistemului de până la 10 bar și asigurați-vă că temperatura de operare nu depășește 110°C. Aerișiți radiatorul cu ventilul de aer de 1/2" furnizat după umplere. Pentru performanțe optime, urmați programul de întreținere specificat în manualul utilizatorului.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011023 - Radiator cu tuburi
Material		Oțel
Calitatea materialului		Altul
Numărul de tuburi		56, 80, 100
Înălțime	Millimetre (mm)	1194, 1754, 2154
Lungime	Millimetre (mm)	500, 600, 750, 900
Adâncime	Millimetre (mm)	68
Adâncimea de la perete la partea din față minimă	Millimetre (mm)	544 - 956
Forma tubului de radiație		Rotund
Forma colectorului		Rotund
Instalare		Verticală
Tub radiant		Orizontal
Designul radiatorului		Drept
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		464, 560, 638, 708, 771, 776, 858, 941, 975, 1184, 1199, 1467
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		885, 1061, 1222, 1326, 1466, 1482, 1590, 1771, 1831, 2196, 2204, 2635
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		518, 625, 713, 788, 861, 867, 953, 1049, 1086, 1316, 1331, 1622
N-exponent		1.1462, 1.1917, 1.208, 1.2094, 1.2294, 1.2334, 1.2371, 1.2508, 1.2575, 1.2651, 1.2674, 1.2735
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	9.4, 11.2, 14, 14.2, 16.6, 17.3, 20, 20.4, 23.4, 25.1, 29.5
Cu încălzitor cu ventilator		No
Puterea maximă de intrare pentru încălzirea electrică	Watt (W)	300, 500, 600, 750, 900, 1000, 1250
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Protecția suprafeței		Lacuit
Cu suport pentru prosoape		No
Cu oglindă		No
Metodă de montare		Perpendicular pe perete
Cu margini laterale		No
Cu căptușeală superioară		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Rotire		No
Aplicabil cu circuitul de apă caldă de la robinet		No
Numărul de conexiuni standard		2
Conexiune BC, centru jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Cu conexiune la un singur punct		No
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No
Cu butonul de termostat		No
Potrivit pentru elementul electric		No
Cu raft		No
Numărul de suporturi pentru podea		1
Direcția de montare		Verticală
Factorul K		6.274, 7.955, 8.384, 10.413, 10.707, 10.81, 14.01, 14.094, 14.695, 19.36, 20.823, 29.745
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	885, 1061, 1222, 1326, 1466, 1482, 1590, 1771, 1831, 2196, 2204, 2635
Greutate	Kilogram (kg)	21.86, 25.5, 27.06, 30.93, 32.21, 32.245, 36.31, 38.45, 40.02, 47.7, 47.76, 56.98

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
paleta.pdf	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2cfb54bb-df24-41b3-b44a-6219dd1a6f27
update_catalog_tehnic_Radpanou_purmo_.pdf	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	F44A012005000300	Mauritius H=1200 L=500
	F44A012006000300	Mauritius H=1200 L=600
	F44A012007500300	Mauritius H=1200 L=750
	F44A012009000300	Mauritius H=1200 L=900
	F44A018005000300	Mauritius H=1800 L=500
	F44A018006000300	Mauritius H=1800 L=600
	F44A018007500300	Mauritius H=1800 L=750
	F44A018009000300	Mauritius H=1800 L=900
	F44A022005000300	Mauritius H=2200 L=500
	F44A022006000300	Mauritius H=2200 L=600
	F44A022007500300	Mauritius H=2200 L=750
	F44A022009000300	Mauritius H=2200 L=900