

Fișa de date a produsului

3/31/2025

Towel Warmers

Muna

Romania - Purmo



- Design practic și elegant
- Kit opțional pentru combustibil dual
- Disponibil în culori selectate RAL
- Disponibil în finisaje texturate, metalice și metalice strălucitoare
- Potrivit pentru încălzire hidronică Elemente de Fixare

Descriere

Radiatorul portprosop Muna este un radiator de baie elegant, care oferă o temperatură ambientală confortabilă cu elementele sale de încălzire plate plasate pe un profil subțire. Acest radiator de prosoape, se potrivește în orice baie. fiind disponibil în diferite culori și dimensiuni. Cel mai mic model are o înălțime de 53 cm și o lungime de 80 cm, ceea ce îl face perfect pentru băile mici.

Domeniul de aplicare

Potrivit pentru băi domestice și comerciale, birouri și bucătării. Acest radiator este proiectat pentru sisteme de încălzire indirectă cu 2-conductă. Este furnizat cu suporturi, un vent de aer și un dop. Funcționează până la o presiune de 4 bar și cu conexiuni 2 x 1/2" BSP.

Criterii de selecție

Disponibil în RAL selectat, finisaje metalice și metalice speciale. Vedeți gama noastră de culori. Pentru o selecție rapidă, utilizați broșura noastră.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Instalați Interlude cu robinete de radiator sau robinete de radiator termostactice pentru controlul temperaturii camerei. În lunile mai calde, Kitul de Încălzire Duală ECO 450 poate fi folosit pentru a opera portprosopul fără a porni întregul sistem de încălzire. Nu acoperiți gurile de aerisire. Asigurați-vă întotdeauna că măsurile de siguranță sunt respectate în timpul instalării.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011023 - Radiator cu tuburi
Material		Oțel
Calitatea materialului		Altul
Numărul de tuburi		6, 8, 10, 13, 18, 19, 22
Înălțime	Millimetre (mm)	117, 530, 900, 1205, 1655, 1730, 2029
Lungime	Millimetre (mm)	500, 600, 680, 800
Adâncime	Millimetre (mm)	52
Adâncimea de la perete la partea din față minimă	Millimetre (mm)	50 - 117
Forma tubului de radiație		Oval
Forma colectorului		dreptunghiular
Instalare		Orizontal, Verticală
Tub radiant		Orizontal
Designul radiatorului		Drept
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		218, 254, 320, 356, 427, 435, 526, 696, 787
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		400, 470, 602, 653, 784, 815, 987, 1311, 1464
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		242, 282, 356, 395, 474, 485, 586, 775, 875
N-exponent		1.19, 1.205, 1.216, 1.227, 1.233, 1.24
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	4
Conținut de apă	Litre (l)	3.8, 4.8, 5.7, 6.3, 6.7, 8.6, 10.3, 12.3, 14.4
Cu încălzitor cu ventilator		No
Puterea maximă de intrare pentru încălzirea electrică	Watt (W)	400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Protecția suprafeței		Lacuit
Cu suport pentru prosoape		No
Cu oglindă		No
Metodă de montare		Pe perete
Cu margini laterale		No
Cu căptușeală superioară		No
Rotire		No
Aplicabil cu circuitul de apă caldă de la robinet		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Numărul de conexiuni standard		2
Conexiune 1, colțul din stânga jos		Flux de intrare/ieșire
Conexiune 8, colțul din dreapta jos		Flux de intrare/ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Cu conexiune la un singur punct		No
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No
Cu butonul de termostat		No
Cu raft		No
Direcția de montare		Orizontal, Verticală
Factorul K		3.804, 4.215, 4.708, 6.211, 6.707, 7.457, 7.934, 10.254, 12.577
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	400, 470, 602, 653, 784, 815, 987, 1311, 1464
Greutate	Kilogram (kg)	1.8, 9.4, 14.1, 15.3, 17.4, 18.867, 23.1, 27.7115, 32.445

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
update_catalog_tehnic_Radpanou_purmo _.pdf	Broșură	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed
e-4142-ae03-963b40b8b294">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed e-4142-ae03-963b40b8b294

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	F8FA005308000320	MUNA 6T080 HYD C2 R9016
	F8FA006810000320	MUNA 8T100 HYD C2 R9016
	F8FA006812000320	MUNA 8T120 HYD C2 R9016
	F8GA009005000320	MUNA 10T050 HYD C2 R9016
	F8GA012005000320	MUNA 13T050 HYD C2 R9016
	F8GA016505000320	MUNA 18T050 HYD C2 R9016
	F8GA017306000320	MUNA 19T060 HYD C2 R9016
	F8GA017308000320	MUNA 19T080 HYD C2 R9016
	F8GA020308000320	MUNA 22T080 HYD C2 R9016