

Fișa de date a produsului

4/1/2025

Electronic Controls

Centrul de conexiuni Unisenza

Romania - Purmo



- Încălzire și răcire
- Asigură durabilitatea și funcționarea eficientă a sistemului
- Garanție extinsă de 5 ani
- Indicatori LED pentru status
- Opțiuni flexibile de montare

Descriere

Modul de comandă Unisenza este excelent pentru conectarea sigură și ușoară a termostatelor de cameră și a dispozitivelor de acționare Unisenza. Pentru a controla colectoarele într-un mod opțional și pentru a aduce controlul sistemului, cum ar fi pompele, cazanele etc. într-un mod neconfortabil.

Domeniul de aplicare

Centrul de conexiuni Unisenza este utilizat pentru cablarea sigură și ușoară a termostatului de cameră Unisenza și a actuatorilor. Potrivit pentru operarea de încălzire și răcire, suportă până la 10 termostate de cameră și 2 actuatore per cameră. Caracteristicile includ o funcție integrată de protecție a pompei, releu pentru boiler/pompă de căldură și conexiuni pentru senzori opționali.

Criterii de selecție

Pentru a selecta produsul sau a calcula sistemul, utilizați documentele tehnice, manualele produsului, serviciul nostru de proiectare sau contactați-ne prin e-mail sau telefon.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Faceți clic pentru a monta pe șina DIN sau pentru montare cu șuruburi. Versiunea de 230V vine pre-cablată cu un Euro plug, în timp ce versiunea de 24V necesită conectare printr-un transformator extern. Asigurați-vă o cablare sigură și ușoară urmând ghidul de instalare și conectând termostatele de cameră și actuatorii conform specificațiilor. Urmăriți indicatoarele LED pentru starea sistemului.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC010057 - Controler de zonă
Tensiune de alimentare	Volt (V)	24, 230
Tensiune de ieșire	Volt (V)	24, 230
Rețelabil prin radiografie (standard)		No
Conectabil prin radio (opțional)		No
Conexiune pentru antenă externă		No
Control inteligent		No
Numărul de canale/zonă		5, 10
Putere maximă pe canal	Voltampere (VA)	0.5, 1
Cu ceas cu temporizator		No
Tip de contact		Contact întrerupător (NC)
Încărcare maximă de contact	Ampere (A)	5
Grad de protecție (IP)		IP30
Lățime	Millimetre (mm)	280
Înălțime	Millimetre (mm)	120
Adâncime	Millimetre (mm)	60
Greutate	Kilogram (kg)	0.525, 0.585, 0.6

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_11f33a66-51bb-4aa3-8bb4-61376bd59188

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FDW0CADB10FB0020	WC 24V, 10Ways, PURMO East
	FDW0CADB10FB0080	WC 24V, 10Ways, Emmeti South
	FDW0CAWB10FA0010	WC 24V, 10Ways, PURMO China
	FDW3CADB05FB0020	WC 230V, 5 Ways, PURMO East
	FDW3CADB05FB0030	
	FDW3CADB05FB0060	WC 230V, 5 Ways, Finimetal Fra
	FDW3CADB05FB0070	WC 230V, 5Ways, Radson Benelux
	FDW3CADB05FB0080	WC 230V, 5Ways, Emmeti South
	FDW3CADB10FB0020	WC 230V, 10Ways, PURMO East
	FDW3CADB10FB0080	WC 230V, 10Ways, Emmeti South
	FDW3CAWB05FA0010	WC 230V, 5 Ways, PURMO China
	FDW3CAWB10FA0010	WC 230V, 10 Ways, PURMO China
	FDW3CNDB10FB0020	WC RF, 10 Ways, PURMO East
	FDW3CNDB10FB0060	WC RF, 10 Ways, Finimetal Fran
	FDW3CNDB10FB0070	WC RF, 10 Ways, Radson Benelux
	FDW3CNDB10FB0080	WC RF, 10 Ways, Emmeti South
	FDW3CNWB10FA0010	WC RF, 10 Way PURMO China
	FDW3CNWB10FA0012	WC RF, 10 Way Emmeti Anglo