

Fișa de date a produsului

4/1/2025

Electronic Controls

Termostat digital Unisenza

Romania - Purmo



- Automatizări pentru încălzire și răcire eficiente
- Design ultra-subțire
- Afișaj intuitiv și ușor de utilizat
- Senzor de podea opțional pentru flexibilitate sporită.
- Garanție extinsă de 5 ani

Descriere

Termostatul digital Unisenza este adecvat pentru încălzire și răcire și pentru operarea ECO. Acest termostat digital de cameră are un design ultraplăt cu afișaj LCD, opțiuni de programe selectabile și o temperatură cu temperatură redusă liber definită.

Domeniul de aplicare

Termostatul digital Unisenza este potrivit pentru încălzire și răcire și operare ECO. Are un design ultra-subțire cu un interval de temperatură de 5-30°C, opțiuni de program selectabile (Confort, ECO, Automat, Manual) și conexiune opțională pentru un senzor extern de podea.

Criterii de selecție

Pentru a selecta produsul sau a calcula sistemul, vă rugăm să folosiți documentele noastre tehnice, manualele produsului, serviciul nostru de design sau să ne contactați prin email sau telefon.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Pentru cea mai bună utilizare a Termostatului digital Unisenza, asigurați-vă că este montat pe o unitate de conexiune încastrată. Suportă opțiuni de program selectabile (Comfort, ECO, Automatic, Manual) și dispune de temperaturi de reducere definibile liber. Compatibil cu senzori de podea externi suplimentari, designul său ultra-subțire permite o integrare ușoară. Actualizările regulate și operarea pot fi menținute prin afișajul LCD. Se aplică o garanție extinsă de 5 ani.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC003263 - Termostat inteligent, EC010927 - Termostat de cameră
Tip de reglare on/off		No
Protocol de comunicație		Altul
Tip de sursă de alimentare		230 V, 24 V
Conexiune		3-wire
Cu receptor		No
Interval de măsurare min	Degrees celsius (°C)	-
Cu feedback termic		No
Caracteristică de control		PI
Adaptiv (auto-învățare)		No
Numărul de ieșiri ale încălzitorului		1
Numărul de ieșiri ale răcitoarelor		1
Ventilație		No
Valoare diferențială minimă	Kelvin (K)	-
Tip senzor/senzor de contact		Senzor de rezistență
Tip de ceas		Ceas anual
Model de ceas		Digital
Comutator de ore suplimentare		No
Cu circuit de apă de la robinet		No
Funcționare		Buton
Funcționare de la distanță posibilă		No
Suport IFTTT disponibil		No
Cu percepția prezenței		No
Sistem de control dependent de vreme		No
Numărul programelor de comutare		5
Tip de contact		Contact de comutare (NO/NC)
Tensiune de contact maximă	Volt (V)	24, 230
Încărcare maximă de contact	Ampere (A)	0.4, 1.15
Grad de protecție (IP)		IP30
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Lățime	Millimetre (mm)	85
Adâncime	Millimetre (mm)	45
Înălțime	Millimetre (mm)	85
Clasa de control al temperaturii		II
Consumul de energie în modul de așteptare (solstandby)	Watt (W)	1

Caracteristică	Unitate	Valoare
Greutate	Kilogram (kg)	0.145
Interval de măsurare min	Degrees celsius (°C)	-
Valoare diferențial minimă	Kelvin (K)	-
Înălțime	Millimetre (mm)	82, 85, 95
Adâncime	Millimetre (mm)	17, 20, 45, 50

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_11f33a66-51bb-4aa3-8bb4-61376bd59188

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FFU0TAAFDNCCC310	Digital InWall 24V PURMO China
	FFU0TAAFDNCCC320	Digital InWall 24V PURMO East
	FFU0TAAFDNCCC340	Digital InWall 24V V&N Central
	FFU3TAAFDNCCC310	Digital InWall 230V PURMO Chin
	FFU3TAAFDNCCC320	Digital InWall 230V PURMO East
	FFU3TAAFDNCCC380	Digital InWall 230V Emmeti S
	FFUBTNNADNCCC310	Digital OnWall RF PURMO China
	FFUBTNNADNCCC311	Digital OnWall RF PURMO UK
	FFUBTNNADNCCC312	Digital OnWall RF Emmeti UK
	FFUBTNNADNCCC320	Digital OnWall RF PURMO East
	FFUBTNNADNCCC330	Digital OnWall RF PURMO Ger.
	FFUBTNNADNCCC340	Digital OnWall RF V&N Central
	FFUBTNNADNCCC350	Digital OnWall RF PURMO Nord.
	FFUBTNNADNCCC360	Digital OnWall RF Finimetal
	FFUBTNNADNCCC370	Digital OnWall RF Radson Be
	FFUBTNNADNCCC380	Digital OnWall RF Emmeti South