

Fișa de date a produsului

6/4/2025

Electronic Controls

Unisenza Plus Gateway

Romania - Purmo



- complet compatibil cu Zigbee 3.0
- conectează până la 100 de dispozitive finale
- garanție extinsă de 5 ani

Descriere

Purmo Unisenza Plus Gateway este unitatea centrală pentru conectarea mai multor dispozitive Unisenza Plus la cloud și la un router de internet cu o conexiune Wi-Fi sau prin cablu Ethernet. Acesta este compatibil Zigbee 3.0 cu alte produse din gama Unisenza Plus și conectează până la 100 de dispozitive finale, cum ar fi termostate inteligente de cameră, capete termostactice electronice (ETH) pentru radiatoare, receptoare, senzori etc. O garanție extinsă de 5 ani se aplică tuturor produselor Unisenza Plus.

Domeniul de aplicare

Unisenza Plus Gateway este ideal pentru conectarea dispozitivelor Unisenza Plus la cloud și un router de internet folosind Wi-Fi sau un cablu Ethernet. Potrivit pentru conectarea a până la 100 de dispozitive precum termostat de cameră inteligent, cap termostatic electronic pentru radiatoare, receptoare și senzori. Este complet compatibil cu produsele Zigbee 3.0 și asigură controlul complet asupra sistemelor de încălzire și răcire smart home.

Criterii de selecție

Pentru selecția produsului sau calculul sistemului, consultați documentele noastre tehnice, manualele produsului sau utilizați serviciul nostru de design. Pentru selecție rapidă, folosiți broșura noastră.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Pentru instrucțiuni complete, vizitați www.purmo.com. Pentru a controla Unisenza Plus Gateway, descărcați aplicația Unisenza Plus din App Store pentru iOS sau Google Play. Asigurați-vă că gateway-ul este conectat la routerul dvs. de internet prin Wi-Fi sau Ethernet. Suportă conectarea a până la 100 de dispozitive și se integrează perfect cu produsele Zigbee 3.0.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC001099 - Interfață de sistem/gateway media pentru sistemul de autobuz
Sistemul de autobuz KNX		No
Sistemul de autobuz KNX-RF (Frecvență Radio)		No
Frecvența radio a sistemului de autobuz		No
Sistemul de autobuze LON		No
Sistemul de autobuz Powernet		No
Alte sisteme de autobuze		Zigbee
Frecvență radio bidirecțională		No
Model		Interfață multiplă
Metodă de montare		Montat pe suprafață
Numărul de canale		1
Numărul maxim de dispozitive pe canal		100
Protecție pentru demontare		No
Tensiune de operare minimă	Volt (V)	5, 5 - 5
Tip de tensiune		DC
Consum de energie	Watt (W)	3
Protocol		TCP/IP
Vizualizare		No
Server web		No
Interfață radio		No
Interfață IR		No
Grad de protecție (IP)		IP30
Înălțime	Millimetre (mm)	95
Lățime/Lungime	Millimetre (mm)	90
Adâncime	Millimetre (mm)	25
Greutate	Kilogram (kg)	0.15

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6894d36d-a3fd-4876-bae7-78514b0a2fdc

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FDZ5GTUBA1000020	
	FDZ5GTUBA1000080	