

Fișa de date a produsului

6/4/2025

Electronic Controls

Unisenza Plus Termostat RF

Romania - Purmo



- Conexiune wireless cu centrul de cablare
- Senzor de umiditate integrat
- Baterie reîncărcabilă integrată
- Control flexibil al temperaturii prin geolocație
- Garanție extinsă de 5 ani pentru sistem

Descriere

Unisenza Plus Termostat RF este un termostat de cameră alimentat cu baterii, echipat cu tehnologie Zigbee 3.0 și este potrivit pentru un sistem de încălzire/răcire radiant hidronic. Acest tip de termostat este utilizat pentru controlul wireless al centrului de cablare care funcționează cu cazanul, pompa și actuatoarele pentru diferite zone

Domeniul de aplicare

Unisenza Plus Termostat RF este un termostat de cameră pentru încălzire în pardoseală, alimentat cu baterii și echipat cu tehnologia Zigbee 3.0. Acest termostat este utilizat pentru controlul wireless al centrului de cablare care funcționează cu boiler, pompă și actuatoare pentru diferite zone.

Criterii de selecție

Pentru o selecție eficientă a produsului sau calculul sistemului, consultați documentele tehnice și manualele produsului. Alternativ, utilizați serviciul nostru de design sau contactați-ne direct.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Pentru a instala și controla Unisenza Plus Termostat RF, vizitați www.purmo.com. Descărcați aplicația Unisenza Plus din App Store sau Google Play pentru integrare completă cu dispozitivele dvs. inteligente. Asigurați-vă că instalați corect în interior, evitați instalarea în exterior și consultați manualul pentru conexiunile electrice.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC003263 - Termostat inteligent
Tip de reglare on/off		No
Protocol de comunicație		Dependent de marcă
Tip de sursă de alimentare		Baterie
Conexiune		Fără fir
Cu receptor		No
Interval de măsurare min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Senzor extern		No
Cu feedback termic		No
Caracteristică de control		PI
Numărul de ieșiri ale încălzitorului		1
Numărul de ieșiri ale răcitoarelor		1
Ventilație		No
Valoare diferențial minimă	Kelvin (K)	0.5 - 1
Diferențial ajustabil		No
Tip senzor/senzor de contact		Senzor de rezistență
Tip de ceas		Ceas anual
Model de ceas		Digital
Cu circuit de apă de la robinet		No
Funcționare		Buton
Cu percepția prezenței		No
Sistem de control dependent de vreme		No
Numărul programelor de comutare		1
Tip de contact		Contact de comutare (NO/NC)
Tensiune de contact maximă	Volt (V)	24
Încărcare maximă de contact	Ampere (A)	3
Grad de protecție (IP)		IP30
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Lățime	Millimetre (mm)	90
Adâncime	Millimetre (mm)	85
Înălțime	Millimetre (mm)	11
Clasa de control al temperaturii		II
Consumul de energie în modul de așteptare (solstandby)	Watt (W)	3
Greutate	Kilogram (kg)	0.15

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6894d36d-a3fd-4876-bae7-78514b0a2fdc
U+_Room_Therm_RF_Manual de instalare	Instrucțiuni de instalare	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5afbc20e-bb60-4193-94ec-ad38dde95474

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FFUBTRRBDC1CC520	Unisenza Plus Therm. RF Roman