

Fiche Technique

9/11/2025

Panel Radiators

Purgeur T6

France - Finimetal



- Résistant à la pression
- Tolérance aux hautes températures
- Installation facile
- Application polyvalente
- Construction durable

Description

T6 Air Vent est un composant essentiel pour maintenir l'efficacité des systèmes de chauffage. Conçu pour supporter des pressions allant jusqu'à 10 bars et des températures jusqu'à 110°C, il s'intègre parfaitement dans les infrastructures domestiques et commerciales. Le vent dispose d'une Raccordement fileté externe BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) pour une intégration et un retrait faciles. La construction robuste assure une durabilité à long terme, et les bouchons préinstallés offrent une installation et une maintenance sans tracas. Gardez votre système en bon état de fonctionnement en évitant les blocages d'air et en assurant des performances de chauffage constantes

Domaine d'application

T6 Air Vent est idéal pour les systèmes de chauffage domestiques et commerciaux, adapté aux systèmes à 2 tuyaux. Il supporte une pression de travail jusqu'à 10 bars et une température de fonctionnement jusqu'à 110°C. Cet évent fonctionne avec un filetage conique BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1), le rendant polyvalent pour les installations de chauffage typiques.

Critères de sélection

Pour une sélection rapide de produits, consultez notre service de conception ou utilisez notre brochure détaillée.

Instructions de base pour l'utilisateur

Assurez-vous que le T6 Air Vent est installé solidement sur le point de Raccordement approprié. Le vent d'air et les packs de bouchons sont préinstallés pour la commodité de l'utilisateur. Vérifiez la compatibilité avec les filetages externes BSPT-R. Inspectez régulièrement le vent pour tout blocage ou usure. Il est recommandé de tester la stabilité de la pression et la conformité de la température avant le fonctionnement complet. Retirez et réinstallez le bouchon si nécessaire pour maintenir une fonction optimale.

Spécifications du Texte de Prescription

Le T6 Air Vent est adapté aux systèmes de chauffage domestiques et commerciaux, conçu pour supporter des pressions de travail allant jusqu'à 10 bars et des températures allant jusqu'à 110°C. L'unité utilise des Raccordements filetés coniques externes BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1). Elle est fabriquée en bronze robuste et offre une installation facile avec des packs de ventilation et de bouchons préinstallés. Assurez-vous que le système fonctionne efficacement en évitant les blocages d'air et en maintenant des performances de chauffage optimales. Suivez des procédures régulières d'inspection et de test pour maintenir sa fonctionnalité et sa longévité

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010047 - Robinet d'aération
Température de fonctionnement min	degrés Celsius (°C)	-

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FST6020ZA	AZ0PL000V1001000	Bouchon Purgeur spécial T6