



- Gestion facile de la consommation d'énergie
- Détection de présence et de fenêtre ouverte
- Commande vocale grâce à la Gateway Unisenza Plus
- Pilotage à distance grâce à l'APP Unisenza Plus
- Répartition uniforme de la chaleur

Description

Yali Ramo Plus est dédié aux solutions de maison intelligente. Radiateur panneau électrique à fluide caloporteur, avec face avant plane rainurée, intégrant de nombreuses fonctionnalités avancées, comme la connectivité, pour un climat intérieur parfait.

Équipé d'un thermostat électronique, à affichage numérique rétroéclairé, pour un contrôle facile et précis de la température (exactitude de 0.2°C).

Utilisation optimisée de la consommation d'énergie, sans compromis sur le confort climatique intérieur, grâce aux fonctionnalités de programmation journalière et hebdomadaire, de détection de présence, de détection de fenêtre ouverte ou encore de la température de surface contrôlée.

Fonctionnement sécurisé du système grâce à l'antigel (température intérieure minimale à déterminer au préalable) et au verrouillage du clavier (évitant les changements de paramètres indésirables).

La Gateway Unisenza Plus, accessoire en option, permet d'appareiller des radiateurs entre eux. Cette unité centrale, branchée en WiFi ou par câble Ethernet, intègre le protocole Zigbee 3.0 et permet ainsi d'utiliser la fonctionnalité de commande vocale (GoogleHome et Alexa d'Amazon) et de piloter à distance les appareils, grâce à l'application pour smartphone Unisenza Plus (avec affichage numérique de la consommation d'énergie). Possibilité de montage mural de la Gateway Unisenza Plus.

Radiateur uniquement disponible en blanc (RAL 9016).

Domaine d'application

Yali Ramo Plus DP est idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux nécessitant un chauffage constant. Caractéristiques principales : plage de puissance de 500 à 2000W, protection IP21, contrôle électronique, température de surface maximale de 90°C et design élégant blanc (RAL 9016).

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour une sélection personnalisée ou consultez notre brochure pour une sélection rapide de produits.

Instructions de base pour l'utilisateur

Installez les radiateurs muraux Yali Ramo Plus DP en utilisant les supports et vis inclus. Assurez-vous que l'affichage du thermostat est positionné dans le coin supérieur droit du radiateur. Utilisez le thermostat électronique intégré pour régler la température souhaitée avec une précision de 0,2°C. Le thermostat dispose de trois modes de puissance (90°C, 75°C, 60°C). Une application est disponible pour le contrôle à distance via la passerelle Zigbee, compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Suivez toujours le manuel pour la sécurité et des performances optimales.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Yali Ramo Plus DP est un radiateur électrique polyvalent et intelligent avec un panneau avant lisse et des lignes horizontales, fabriqué en acier de haute qualité et anti-corrosion. Il comprend un thermostat électronique avec trois modes de puissance (90°C, 75°C, 60°C), un affichage numérique et une détection de fenêtre ouverte. Le radiateur peut être intégré à des systèmes filaires/sans fil et géré à distance via la passerelle Zigbee, compatible avec les systèmes de maison intelligente comme Amazon Alexa et Google Home. Disponible en blanc (RAL 9016), il assure une distribution de chaleur uniforme, garantissant un fonctionnement silencieux, sans odeur et non allergène. Le set comprend des supports de montage mural et des vis. Classé IP21 et programmable

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC000593 - Radiateur (électrique)
Modèle		Bas (30-50 cm)
Type de montage		Appareil mural
Sens de montage		Horizontal
Matériau de la façade		Acier
Matériau du corps de chauffe		Acier
Capacité de chauffage	watt (W)	2000
Tension d'alimentation min	volt (V)	230 - , 230
Fréquence de tension d'alimentation min	hertz (Hz)	-
Position du panneau de commande		Côté
Régulation de puissance		Électronique
Couleur		Blanc
Largeur	millimètre (mm)	1250
Hauteur	millimètre (mm)	300, 600
Profondeur	millimètre (mm)	104
Poids	kilogramme (kg)	1.98, 2.9, 4.84, 17, 17.8, 21.37, 26.9, 27, 29.93, 32.9, 38.49, 51.34
Classe de protection (IP)		IP21
classe de protection selon IEC 61140		I
Avec détecteur de présence		No
Compatible bus		No
Nombre de commandes de câble prises en charge (fil pilote)		2

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_47d120c4-4afb-470d-af05-74331d5db72f

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
3823052	FE5210300501AFQ0	
3823082	FE5210300801AFQ0	
3823102	FE5210301001AFQ0	
3823122	FE5210301301AFQ0	
3823152	FE5210301601AFQ0	
3823202	FE5210302001AFQ0	
3826052	FE5210600401AFQ0	
3826082	FE5210600501AFQ0	
3826102	FE5210600601AFQ0	
3826122	FE5210600701AFQ0	
3826152	FE5210600901AFQ0	
3826202	FE5210601201AFQ0	