

Yali Ramo Plus DP

Belgium - Radson



- **Intelligente Verwarming**
- **Afstandsbediening via Zigbee Home Automation protocol voor eenvoudige en flexibele bediening op afstand**
- **Stille werking**
- **Hoge duurzaamheid**
- **Gelijkmatige Warmteverdeling**

Beschrijving

De Yali Ramo Plus DP combineert geavanceerde verwarmingstechnologie met een verfijnd ontwerp. Het maakt gebruik van een milieuvriendelijke, warmtegeleidende vloeistof in hoogwaardig staal, wat zorgt voor gelijkmatige warmteverdeling en het elimineren van geluid, geur en allergenen. Functies zoals open-raam detectie, aanwezigheidsdetectie en nauwkeurige temperatuurregeling maken deze radiator perfect voor moderne slimme huizen. Het integreert naadloos met bedrade en draadloze systemen en maakt afstandsbeheer mogelijk via het Zigbee Home Automation-protocol. Dit model, verkrijgbaar in standaard wit (RAL 9016), belooft consistente, stille en efficiënte verwarming

Toepassingsgebied

Yali Ramo Plus DP is ideaal voor residentiële en commerciële ruimtes die constante verwarming nodig hebben. Belangrijke specificaties zijn: vermogensbereik van 500-2000W, IP21-bescherming, elektronische bediening, maximale oppervlaktetemperatuur van 90°C en een strak wit (RAL 9016) ontwerp.

Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst voor een aangepaste selectie of gebruik onze brochure voor een snelle productselectie.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Yali Ramo Plus DP radiatoren aan de muur met de meegeleverde beugels en schroeven. Zorg ervoor dat het thermostaatdisplay zich in de rechterbovenhoek van de radiator bevindt. Gebruik de geïntegreerde elektronische thermostaat om de gewenste temperatuur nauwkeurig in te stellen tot 0,2°C. De thermostaat heeft drie vermogensstanden (90°C, 75°C, 60°C). Een app is beschikbaar voor bediening op afstand via de Zigbee Gateway, compatibel met zowel Amazon Alexa als Google Home. Volg altijd de handleiding voor veiligheid en optimale prestaties.

Specificatie van receptteksten

De Yali Ramo Plus DP is een veelzijdige, intelligente elektrische radiator met een glad voorpaneel met horizontale lijnen, gemaakt van hoogwaardig, corrosiebestendig staal. Het bevat een elektronische thermostaat met drie vermogensstanden (90°C, 75°C, 60°C), een digitaal display en detectie van open ramen. De radiator kan worden geïntegreerd met bedrade/draadloze systemen en op afstand worden beheerd via de Zigbee Gateway, compatibel met slimme thuissystemen zoals Amazon Alexa en Google Home. Verkrijgbaar in wit (RAL 9016), biedt het een gelijkmatige warmteverdeling, wat zorgt voor stille, geurloze en niet-allergene werking. Set bevat wandmontagebeugels en schroeven IP21-geclassificeerd en programmeerbaar

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator
Uitvoering		Laag (30-50 cm)
Montagewijze		Wandtoestel
Montagerichting		Horizontaal
Materiaal front		Staal
Materiaal verwarmingselement		Staal
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Met sierbekleding		Yes
Verwarmingsvermogen	Watt (W)	2000
Voedingsspanning min	Volt (V)	230 - , 230
Frequentie voedingsspanning min	Hertz (Hz)	-
Positie bedieningspaneel		Flank
Geschikt voor draadloze afstandsbediening		Yes
Met afstandsbediening		Yes
Vermogensregeling		Elektronisch
Kleur		Wit
Breedte	Millimeter (mm)	1250
Hoogte	Millimeter (mm)	300, 600
Diepte	Millimeter (mm)	104
Gewicht	Kilogram (kg)	1.98, 2.9, 4.84, 17, 17.8, 21.37, 26.9, 27, 29.93, 32.9, 38.49, 51.34
Beschermingsgraad (IP)		IP21
Beschermingsklasse volgens IEC 61140		I
Oververhittingsbeveiliging		Yes
Digitale indicatie		Yes
Met aanwezigheidsmelder		No
Geschikt voor busaansluiting		No
Met tijdschakelklok		Yes
Programmeerbaar		Yes
Zelflerend		Yes
Verbruiksaanwijzing		Yes
Detectie open venster		Yes
Aantal ondersteunde meetdraadcommando's (Pilot wire)		2

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Yali Plus brochure NL	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_47d120c4-4afb-470d-af05-74331d5db72f

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
3823052	FE5210300501AFQ0	
3823082	FE5210300801AFQ0	
3823102	FE5210301001AFQ0	
3823122	FE5210301301AFQ0	
3823152	FE5210301601AFQ0	
3823202	FE5210302001AFQ0	
3826052	FE5210600401AFQ0	
3826082	FE5210600501AFQ0	
3826102	FE5210600601AFQ0	
3826122	FE5210600701AFQ0	
3826152	FE5210600901AFQ0	
3826202	FE5210601201AFQ0	