

## Kit Bouchons et obturateurs Chorus Rythmic

France - Finimetal



- Dimensions personnalisables
- Chauffage haute efficacité
- Raccordement universelle
- Construction durable
- Design élégant

## Description

Le radiateur Universal Set Connection Chorus Rythmic est conçu pour offrir des performances de chauffage optimales tout en proposant une personnalisation étendue. Avec une gamme de hauteurs allant de 500 mm à 3 000 mm et des options pour le nombre de Tuyeaus de 3 à plus de 50, il répond à des exigences de chauffage et esthétiques variées. Sa connectivité universelle simplifie le processus d'installation et diverses options de fixation assurent la stabilité. Idéal pour tout espace moderne, il combine efficacité et design élégant, offrant une solution de chauffage fiable qui complète tout intérieur

## Domaine d'application

Le Universal Set Connection Chorus Rythmic est idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux, offrant un chauffage efficace. Convient aux pièces de 500 à 3 000 mm de hauteur et aux Tuyeaus de 3 à plus de 50. Conçu pour optimiser la sortie thermique et s'adapter aux besoins de conception variés.

## Critères de sélection

Pour sélectionner le bon produit, déterminez la hauteur, le nombre de Tuyeaus et la puissance nécessaires. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Installez le radiateur Universal Set Connection Chorus Rythmic selon la hauteur spécifiée et le nombre de Tuyeaus. Assurez une connectivité universelle et utilisez les méthodes de fixation fournies. Vérifiez l'alignement correct et sécurisez tous les raccords. L'entretien régulier implique le nettoyage de l'extérieur et la vérification des Raccordements lâches ou des fuites. Purgez périodiquement le radiateur pour éliminer l'air emprisonné et garantir des performances optimales.

## Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur Universal Set Connection Chorus Rythmic offre une flexibilité de conception étendue, avec des hauteurs personnalisables allant de 500 mm à 3 000 mm et un nombre de Tuyeaus de 3 à plus de 50. Le radiateur est conçu pour fournir une haute efficacité thermique, ce qui le rend idéal pour les applications résidentielles et commerciales. Sa Raccordement universelle permet une installation simple, et diverses méthodes de fixation assurent stabilité et fiabilité. Le radiateur est disponible en plusieurs couleurs RAL et spéciales, lui permettant de s'intégrer parfaitement à tout décor intérieur. Pour les installations dépassant 50 Tuyeaus, veuillez consulter notre équipe de conception pour des solutions sur mesure

## Garantie

# Spécification

| Caractéristique                                  | Unité               | Valeur                               |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Etim Class                                       |                     | EC003024 - raccord avec 2 connexions |
| Couple de serrage min                            | newton-mètre (Nm)   | -                                    |
| Température moyenne (fonctionnement continu) min | degrés Celsius (°C) | -                                    |

# Ressources

| Description du Document | Type de Document | Link |
|-------------------------|------------------|------|
|-------------------------|------------------|------|

## Articles

| Local Code | Code Article Global  | Description de l'Article |
|------------|----------------------|--------------------------|
| 2071014    | AZ16PL2071014000     | Skin RU blanc TD         |
| 2071015    | AZ16PL207101500SCHRO | Skin RU chromé TD        |