

Raccord de niplage

France - Finimetal



- Raccordements sécurisées
- Installation Facile
- Joints d'étanchéité d'origine
- Durable: Conçu pour des Raccordements de radiateur fiables, assurant des joints étanches entre les sections
- Empêche les fuites

Description

Radiator Nipple est conçu pour des Raccordements de radiateur fiables, assurant des joints étanches entre les sections. Compatible avec des Raccordements filetés de 1" à droite et à gauche, le nipple comprend des cavités internes pour fixer l'outil de nipling. Une installation minutieuse inclut l'utilisation de joints d'origine et le respect des spécifications de couple pour éviter les fuites. Idéal pour les radiateurs COLUMN dans les installations sectionnelles

Domaine d'application

Convient pour connecter des radiateurs sectionnels, assurant une étanchéité entre les sections. Idéal pour les radiateurs COLUMN avec des Raccordements filetés à droite et à gauche de 1". Utilisez uniquement les joints d'origine pour une étanchéité fiable.

Critères de sélection

Consultez notre service de conception pour une sélection de produits détaillée, ou utilisez notre brochure pour un guide de sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Placez le radiateur horizontalement sur une surface plane et régulière. Vissez soigneusement les deux Radiator Nipple d'un tour dans les Raccordements, en veillant à utiliser les joints d'origine. Insérez l'outil de niplage à travers une Raccordement et serrez alternativement les deux Radiator Nipple jusqu'à ce que les blocs soient solidement fixés sans fuites. Utilisez uniquement des outils appropriés et évitez une force excessive.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Radiator Nipple est conçu pour connecter des radiateurs sectionnels avec des filetages de 1" à droite et à gauche. Essentiel pour garantir des Raccordements étanches, il dispose de cavités internes pour les outils de niplage et doit être utilisé uniquement avec des joints EPDM d'origine. L'installation consiste à placer le radiateur sur une surface plane, à insérer les nipples dans les Raccordements en respectant le sens des filetages, et à serrer uniformément. Notez la spécification de couple de 90 ± 10 Nm pour éviter les fuites. Idéal pour les radiateurs COLUMN, nécessitant précision et soin à chaque étape d'assemblage

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC003024 - raccord avec 2 connexions
Matériau raccordement 1		Laiton
Protection de surface raccordement 1		Nickelé
Matériau raccordement 2		Laiton
Protection de surface raccordement 2		Nickelé
Forme		Droit
Diamètre nominal raccordement 1		Autre
Diamètre extérieur du tube raccordement millimètre (mm) 1		25
Pression nominale de bride		PN 10
Couple de serrage min	newton-mètre (Nm)	25 - 35
Température moyenne (fonctionnement continu) min	degrés Celsius (°C)	5 - , 5
Pression de service maximale à 20 °C	bar (bar)	10
Pression max. de service à température moyenne max.	bar (bar)	10
Avec isolation thermique		No
Fermé		No
Avec robinet de distribution		No
Avec purgeur d'air		No
Essais FM		No
Essais LPCB		No
Label de qualité ULC		No
Contrôle UL		No
Poids	kilogramme (kg)	0.05

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Catalogue produit Génie Climatique 07_2024		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
2061157	AZ13DZ8820230000	Nipple 1pouce D9520230 Téolys