

Robinetterie Variodesign radiateur verticaux

France - Finimetal



- Préviend la corrosion
- Réduit le bruit du système
- Augmente l'efficacité
- Options de ventilation doubles
- Entretien facile

Description

Valve Variodesign est conçu pour éliminer automatiquement et manuellement les bulles d'air des systèmes de chauffage et de Rafraîchissement. Il se compose d'un boîtier et d'une coupelle en laiton, de bouchons de ventilation manuels et automatiques, d'un flotteur en polyéthylène et d'un brise-bulles breveté. Les caractéristiques clés incluent une température maximale de 120°C, une pression maximale de 10 bar et une compatibilité avec les normes de filetage ISO 228/1. Cette valve assure la prévention de la corrosion, une efficacité de chauffage optimale et un bruit minimal du système

Domaine d'application

Valve Variodesign convient aux systèmes de chauffage et de Rafraîchissement, aux systèmes d'automatisation et de contrôle, aux bâtiments résidentiels et commerciaux, aux applications industrielles et aux centrales d'énergie alternative. Il est conçu pour des fluides froids et chauds non agressifs avec des dimensions allant de 1/2" à 1". Classe de pression PN 10 et température de 5°C à 120°C.

Critères de sélection

Pour la sélection de produits, veuillez utiliser notre service de conception. Pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Avant d'installer la Valve Variodesign, assurez-vous que l'eau du système est froide pour la purge manuelle. Utilisez le capuchon rouge ou noir pour la ventilation en le desserrant, mais ne le retirez pas complètement. La valve dispose d'options de ventilation automatique et manuelle. Assurez-vous que la vanne de service anti-retour optionnelle est installée, permettant le retrait sans vidanger le circuit. Assurez-vous du bon positionnement de la valve pour un fonctionnement correct.

Spécifications du Texte de Prescription

Valve Variodesign, fabriquée avec un boîtier et une coupelle en laiton TN UNI EN 12165 CW617N, est conçue pour la purge automatique et manuelle de l'air dans les systèmes de chauffage et de Rafraîchissement. Elle supporte une température maximale de 120°C, une pression de 10 bars et est compatible avec les filetages ISO 228/1. La valve comprend des capuchons rouges et noirs pour une double fonctionnalité de purge, un flotteur en polyamide et un brise-bulles breveté. La purge manuelle est recommandée lorsque le système est froid. La valve anti-retour optionnelle facilite l'entretien sans vidange du système, assurant une élimination efficace de l'air pour prévenir la corrosion, réduire le bruit et améliorer l'efficacité du système. Idéale pour les systèmes résidentiels, commerciaux, industriels et d'énergie alternative

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010064 - Bouton de thermostat de radiateur
Raccordement à la vanne		Clé à douille de 22
Modèle		Droit
Protection contre le vandalisme		No
Avec protection contre le vol		No
Adapté au refroidissement		No
Élément de régulation		Rempli de cire
Plage de réglage min	degrés Celsius (°C)	0 - 28
Couleur		Beige
Numéro RAL		9016
Aide à l'ajustement pour les personnes malvoyantes		No

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Catalogue produit Génie Climatique 07_2024		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
R50DESB	AZ16VES100030000	Robinetterie VARIODESIGN blanc
R50DESCH	AZ16VES100040000	Robinetterie VARIODESIGN chrome