

Fiche Technique

9/8/2025

Towel Warmers

Tahiti Cintrée

France - Finimetal



- Design gracieux
- Performance énergétique
- Souplesse d'installation
- Grande capacité de fonctionnement
- Garantie complète

Description

Le Tahiti Surf est un modèle de sèche-serviettes eau chaude pour salles de bain, avec rangées de tubes ronds et galbées. Les tubes émetteurs horizontaux de forme ronde sont d'un diamètre de 22mm et les tubes collecteurs verticaux en D ont une dimension de 40x30mm.

Raccordement : 4 orifices avec sonde en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut.

Raccordement par le haut possible avec le montage de la canne d'injection dans le retour.

Réversibilité : arrivée et retour réversibles gauche / droite

Pression de service 10 bar.

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, canne d'injection (sauf TC03SEC), vis et chevilles.

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Idéal pour les salles de bains et les cuisines, le Tahiti C peut supporter une température de service maximale de 110°C et une pression de fonctionnement maximale de 8 bars. Il est conçu pour un montage mural avec des supports muraux réglables et compatible avec des Raccordements standard de 1/2".

Critères de sélection

Pour une sélection correcte du produit, consultez notre service de conception ou utilisez notre brochure pour une sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le Tahiti C en utilisant les supports muraux fournis, en assurant un placement sécurisé entre les tubes de chauffage. Connectez en utilisant les raccords G réversibles de 1/2" et le bouchon de purge d'air inclus. Suivez les procédures standard de préparation et de montage, en vous assurant que tous les composants sont solidement fixés. Le radiateur doit être monté à une hauteur minimale spécifiée dans les documents techniques et testé pour un fonctionnement correct.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur sèche-serviettes Tahiti C de Purmo combine fonctionnalité et design élégant. Il est fabriqué à partir de Tuyeaux en acier courbés de 22 mm de diamètre soudés entre des collecteurs verticaux en forme de D mesurant 40x30 mm. Il supporte une pression de service maximale de 8 bars et une température de service maximale de 110°C. L'unité est livrée en standard avec deux Raccordements réversibles 1/2" G pour une installation facile et comprend une garantie complète de 10 ans. La finition standard est le blanc RAL 9016, avec d'autres couleurs disponibles sur demande. Le produit est conforme aux normes EN 442 et inclut tout le matériel de montage mural nécessaire pour une installation sécurisée

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	540, 860, 1220, 1530, 1800
Longueur	millimètre (mm)	500, 600, 750
Profondeur	millimètre (mm)	60
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Forme du tube radiant		Rond
Forme du collecteur		Profil en D
Montage		Verticale
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Légèrement courbé
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	257, 576, 676, 718, 826, 842, 866, 1014, 1030, 1237
Exposant N		1.209, 1.267, 1.279, 1.28, 1.288, 1.291, 1.292, 1.296, 1.297, 1.302
Pression de travail max.	bar (bar)	8
Contenu en eau	litre (l)	3, 4, 6, 7, 8, 9, 11
Avec un radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	300, 500, 750, 1000, 1250, 1500
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Traitement de surface		Laqué
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Direction de montage		Verticale
Facteur K		2.269, 4.053, 4.521, 4.821, 5.271, 5.458, 5.548, 6.37, 6.446, 7.591

Caractéristique	Unité	Valeur
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Watt Absolu	watt (W)	257, 576, 676, 718, 826, 842, 866, 1014, 1030, 1237
Poids	kilogramme (kg)	1, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 18

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Produits Radiateurs et sèche-serviettes 07_2022	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6
Tahiti C, Vue de face	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f170e0a8-bc9f-4121-b625-63bc148dc112
Tahiti C, Vue latérale	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_47d0f344-1570-404f-ae35-ea1d6dfe2582
Tahiti C, Vue du dessus	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_97d1b01e-120f-4505-9967-0ee7cba45c70

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
TC03SEC	F32A005405000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI S 11T50 SEC R2 BlnSan
TC05SEC	F32A008605000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI S 17T50 SEC R2 BlnSan
TC07SEC	F32A012205000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI S 24T50 SEC R2 BlnSan
TC06SEC	F32A012206000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI S 24T60 SEC R2 BlnSan
TC08SEC	F32A012207500B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI S 24T75 SEC R2 BlnSan
TC11SEC	F32A015305000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI S 30T50 SEC R2 BlnSan
TC10SEC	F32A015306000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI S 30T60 SEC R2 BlnSan
TC12SEC	F32A015307500B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI S 30T75 SEC R2 BlnSan
TC13SEC	F32A018005000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI S 36T50 SEC R2 BlnSan
TC14SEC	F32A018006000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI S 36T60 SEC R2 BlnSan
TC15SEC	F32A018007500B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI S 36T75 SEC R2 BlnSan