

Fiche Technique

9/8/2025

Towel Warmers

Tahiti Surf raccord central

France - Finimetal



- Design gracieux
- Performance énergétique
- Solution "gain de temps à l'installation"
- Disponible en plusieurs tailles
- Finition durable

Description

Le Tahiti Surf Raccord Central est un modèle de sèche-serviettes eau chaude pour salles de bain, avec rangées de tubes ronds et galbées.

Les tubes émetteurs horizontaux de forme ronde sont d'un diamètre de 22mm et les tubes collecteurs verticaux en D ont une dimension de 40x30mm.

Raccordement : 5 orifices Ø15/21 F à portée plate sans sonde (2 orifices centraux Ø15/21 entraxe 50 mm, 2 orifices en bout Ø15/21 et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut)

Pression de service 10 bar et pression d'épreuve 13 bar

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, vis et chevilles.

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Tahiti Surf raccord central convient aux salles de bains où l'élégance discrète et le confort optimal sont souhaités. Ce modèle est équipé d'un raccordement central et dispose de tubes en acier courbés de précision. Il supporte une pression de service maximale de 8 bars et est conçu pour le chauffage des pièces, non adapté aux systèmes d'eau domestique.

Critères de sélection

Pour une sélection de produit précise, consultez notre brochure ou utilisez notre service de conception. Assurez-vous de prendre en compte l'espace d'installation et les besoins en chaleur.

Instructions de base pour l'utilisateur

Ce produit doit être installé par un professionnel conformément aux directives d'installation fournies. Le Tahiti CM dispose d'une Raccordement centrale, offrant une flexibilité de positionnement. Il doit être connecté au système de chauffage central en utilisant les Raccordements G 1/2" IG fournies. Assurez-vous que le radiateur est solidement fixé au mur avec le kit de montage fourni. Un nettoyage régulier avec des solutions non abrasives est recommandé pour maintenir sa finition.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur de salle de bain Tahiti CM est doté de Tuyeaus en acier de précision horizontaux et incurvés (22 x 1 mm) et de Tuyeaus collecteurs verticaux en profilé en D (40 x 30 x 1,5 mm). Fini en blanc RAL 9016, couleurs optionnelles disponibles. Raccordement centrale avec 2 x G 1/2" IG (écartement de 50 mm) pour une installation facile sur le système de chauffage central. Fonctionne à une pression allant jusqu'à 8 bars, offrant une performance de chauffage robuste, mesurée selon DIN EN 442. Comprend un kit de montage pour une installation murale sécurisée. Idéal pour moderniser les salles de bain avec ses courbes élégantes et son design efficace

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	540, 860, 1220, 1530, 1800
Longueur	millimètre (mm)	500, 600, 750
Profondeur	millimètre (mm)	60
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Forme du tube radiant		Rond
Forme du collecteur		Profil en D
Montage		Verticale
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Légèrement courbé
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	266, 397, 552, 647, 689, 790, 804, 830, 962, 976, 1161
Exposant N		1.226, 1.234, 1.239, 1.24, 1.241, 1.244, 1.246, 1.25, 1.252, 1.26
Pression de travail max.	bar (bar)	8
Contenu en eau	litre (l)	3, 4, 6, 7, 8, 9, 11
Avec un radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	300, 500, 750, 1000, 1250, 1500
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Traitement de surface		Laqué
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Direction de montage		Verticale
Facteur K		2.198, 3.179, 4.25, 5.041, 5.142, 6.003, 6.142, 6.203, 7.235, 7.663, 9.08

Caractéristique	Unité	Valeur
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Watt Absolu	watt (W)	266, 397, 552, 647, 689, 790, 804, 830, 962, 976, 1161
Poids	kilogramme (kg)	1, 4, 6, 9, 11, 12, 12.996, 13, 15, 18

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Produits Radiateurs et sèche-serviettes 07_2022	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6
Tahiti CM, Vue de face	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a7656390-52bc-4f6f-9adc-abe378796794
Tahiti CM, Vue latérale	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22a2de3d-037f-42c5-a3bb-15585b1fcbce
Tahiti CM, Vue du dessus	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3a3b1798-bea6-405f-a24e-907e0f8aef53

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
TC03SEC5	F34A005405000B50	Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 11T50 SEC R5 BlnSan
TC05SEC5	F34A008605000B50	Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 17T50 SEC R5 BlnSan
TC07SEC5	F34A012205000B50	Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 24T50 SEC R5 BlnSan
TC06SEC5	F34A012206000B50	Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 24T60 SEC R5 BlnSan
TC08SEC5	F34A012207500B50	Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 24T75 SEC R5 BlnSan
TC11SEC5	F34A015305000B50	Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 30T50 SEC R5 BlnSan
TC10SEC5	F34A015306000B50	Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 30T60 SEC R5 BlnSan
TC12SEC5	F34A015307500B50	Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 30T75 SEC R5 BlnSan
TC13SEC5	F34A018005000B50	Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 36T50 SEC R5 BlnSan
TC14SEC5	F34A018006000B50	Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 36T60 SEC R5 BlnSan
TC15SEC5	F34A018007500B50	Radiateur Sèche-serviettes TAHITI S 36T75 SEC R5 BlnSan