

Fiche Technique

9/9/2025

Thermostatic Radiator Valves & Heads

Bouchon 1/2"

France - Finimetal



- Matériau durable
- Caractéristique auto-étanche
- Résistance élevée aux températures
- Résistant à la corrosion
- Installation facile

Description

Le Plug G1/2 est conçu pour une intégration parfaite dans les systèmes de chauffage et de plomberie. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, il peut supporter des pressions de fonctionnement allant jusqu'à 5 bars et des températures allant jusqu'à 110°C. Sa fonction auto-étanche réduit le besoin de joints supplémentaires ou de ruban d'étanchéité, simplifiant ainsi le processus d'installation. La construction en laiton nickelé assure durabilité et résistance à la corrosion, en faisant un choix fiable pour une utilisation à long terme.

Domaine d'application

Plug G1/2 est idéal pour sceller les Raccordements de radiateurs, les systèmes d'eau chaude et les installations de plomberie. Convient pour une utilisation dans divers systèmes de pression avec une pression de service allant jusqu'à 5 bars et une température maximale de 110°C. Le plug assure une étanchéité sans fuite dans les systèmes de chauffage et de plomberie.

Critères de sélection

Pour la sélection de produits, utilisez notre service de conception, pour une sélection rapide utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Pour installer le Plug G1/2, vissez-le dans l'ouverture correspondante du radiateur ou de la plomberie jusqu'à ce qu'il soit serré à la main, puis utilisez une clé pour le fixer fermement sans trop serrer. Assurez-vous que tous les raccords sont correctement scellés pour éviter les fuites. Vérifiez régulièrement les signes d'usure ou de fuite et remplacez-les si nécessaire pour maintenir l'intégrité du système.

Spécifications du Texte de Prescription

Texte : Bouchon G1/2 en laiton nickelé, auto-étanche, adapté aux applications de radiateurs et de plomberie. Supporte des pressions de fonctionnement jusqu'à 5 bars et des températures jusqu'à 110°C. Installation facile nécessitant seulement des outils de base assure une Raccordement sécurisée et sans fuite. Idéal pour les systèmes de chauffage et diverses applications sous pression. Inspections régulières recommandées pour maintenir les performances du système.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC003023 - Raccord à 1 voie
Matériau raccordement 1		Laiton
Qualité du matériau raccordement 1		CuZn38As (CW511L)
Protection de surface raccordement 1		Nickelé
Traitement de surface raccordement 1		Non traité
Diamètre nominal raccordement 1		1/2 pouce (15)
Raccordement 1		Filetage femelle conique (NPT)
Pression de service maximale à 20 °C	bar (bar)	10
Matériau d'étanchéité		EPDM
Raccord de couleur principale		Autre
Température moyenne (fonctionnement continu) min	degrés Celsius (°C)	0 - 90, 90
Pression max. de service à température moyenne max.	bar (bar)	10
Avec robinet de distribution		No
Avec purgeur d'air		No
Fermé		No
Avec indicateur de connexion		No
Essais FM		No
Contrôle UL		No
Label de qualité ULC		No
Essais LPCB		No

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Catalogue produit Génie Climatique 07_2024		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
BOPL10	AZ16PLBOPL100000	Lot 10 bouchons pleins 15/21