



- Geweldige ruimtebesparende oplossing
- Hydronische, elektrische en duale modus opties
- Snelle warmte
- Laagspanningsmodel voor badkamers
- Verkrijgbaar in meerdere afwerkingen

Beschrijving

Radson's Kickspace® plintverwarmers zijn een innovatieve, ruimtebesparende oplossing voor keukens en badkamers. Deze verwarmers kunnen eenvoudig onder units worden geïnstalleerd, waardoor muurruimte vrijkomt. Verkrijgbaar in verschillende modellen biedt het Kickspace assortiment hydronische, elektrische en dual-mode opties, wat zorgt voor compatibiliteit met verschillende verwarmingssystemen. Het 600-12V model is perfect voor badkamers vanwege de lage spanning, waardoor het veilig is voor vochtige omgevingen. Snelle warmte wordt geleverd via een warmtewisselaar met een groot oppervlak, wat snel en efficiënt comfort biedt. Kies uit witte, zwarte, chromen of geborsteld roestvrijstalen afwerkingen voor flexibiliteit in ontwerp.

Toepassingsgebied

Kickspace Plintverwarming is ideaal voor keukens en badkamers, waar weinig wandruimte is. Het kan naadloos onder keukenkasten worden geïntegreerd en levert snel hoge warmte. Het is veelzijdig met opties voor hydronische, elektrische of dual-mode werking. Het laagspanningsmodel is perfect voor vochtige ruimtes zoals badkamers.

Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst om het juiste Kickspace-product voor uw behoeften te vinden. Gebruik onze brochure voor een snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Installeer Kickspace-eenheden onder keuken- of badkamerkasten om wandruimte te besparen. Zorg voor een juiste elektrische voeding op basis van het model: 3A voor de meeste hydronische modellen, 5A voor 500 Duo Eco, 10A voor 500E Eco en 13A voor 600E Eco. Zorg voor voldoende ventilatie en volg de instructies van het centrale verwarmingssysteem voor hydronische modellen. Controleer en reinig regelmatig de ventilatieroosters voor een efficiënte luchtstroom.

Specificatie van receptteksten

Kickspace Plintverwarmers: Ideaal voor keukens en badkamers. Verschillende modellen, waaronder hydronisch, elektrisch en dual-mode opties, zorgen voor compatibiliteit met verschillende verwarmingssystemen. Compacte afmetingen maken plaatsing onder units mogelijk: Nominale hoogte 101mm, diepte 309mm, lengte 496mm tot 760mm. Geluidsniveaus: Normaal 25.7-28.5 dBA, Boost 37.2-49.8 dBA. Elektrische voeding: 220-240V-50Hz, verschillende zekeringwaarden per model. Geleverde roosters in wit; optionele roosters beschikbaar in zwart, chroom en geborsteld roestvrij staal. Modellen: 500, 600, 800, 600-12V, 500 DUO ECO, 80S en 80D, gericht op zowel hoge warmteafgifte als vochtigheidsoverwegingen. CE-gemarkeerd, BS 4856 Deel 1 getest, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 gecertificeerd.

Garantie

Dit product wordt gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. Voor meer informatie raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek 'Over Ons - Garantie'.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011034 - Ventilatorconvector
Montagewijze		Vrijstaand
Kleur		Blauw
Glansgraad		Mat
Nom. diameter koeling		1/8" (6)
Nom. diameter verwarming		1/8" (6)
Materiaal rooster		Roestvaststaal (RVS)
Kleur rooster		Aluminium
Lengte	Millimeter (mm)	322, 376, 447
Frequentie		50 Hz
Hoogte	Millimeter (mm)	93
Diepte	Millimeter (mm)	309
Inbouwdiepte min	Millimeter (mm)	-
Oppervlaktebescherming rooster		Onbehandeld
Gewicht	Kilogram (kg)	6, 7, 8

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
OPT500	F9FA223050015D10	
OPT600	F9FA223060015D10	
OPT800	F9FA223080015D10	
	F9FA423055015120	
	F9FA423075015120	
	F9FA4L2060015120	
	F9FG423050099120	
	F9FM423050099120	
	F9FM423060099120	