Fiche Technique

9/11/2025

Thermostatic Radiator Valves & Heads

Drain Valve

France - Finimetal

- **Empêche l'accumulation de pression**
- **Construction durable**
- **Application polyvalente**
- **Installation facile**
- **Performance fiable**

Description

La Drain Valve est un composant essentiel pour les installations de chauffage, conçue pour gérer en toute sécurité l'excès d'air, d'eau ou de vapeur, évitant les accumulations de pression qui peuvent endommager le système. Fabriquée à partir de matériaux durables, elle assure une performance fiable et durable, adaptée à une variété d'applications CVC dans les environnements domestiques et commerciaux

Domaine d'application

Convient pour les installations de chauffage et les systèmes CVC. Idéal pour détourner l'excès d'air, d'eau ou de vapeur dans les tuyaux et réservoirs de chauffage. Utilisé dans les environnements domestiques et commerciaux, ces Drain Valve assurent des performances et une sécurité optimales du système.

Critères de sélection

Texte : Consultez notre service de conception pour des critères détaillés. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Pour installer la Drain Valve, assurez-vous que la valve est correctement filetée en utilisant du ruban de filetage ou un composé d'étanchéité. Montez-la solidement et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites en testant sous pression. Inspectez et nettoyez régulièrement pour maintenir des performances optimales. Suivez les consignes de sécurité et consultez le manuel du produit pour des étapes d'installation détaillées.

Spécifications du Texte de Prescription

La Drain Valve est spécialement conçue pour une utilisation dans les systèmes de chauffage et les applications HVAC. Elle détourne l'excès d'air, d'eau et de vapeur, garantissant ainsi le fonctionnement sûr et efficace du système. Avec une construction robuste, elle assure une fiabilité à long terme sous diverses conditions de fonctionnement. L'installation nécessite du ruban adhésif pour filetage ou un composé d'étanchéité, et une inspection régulière est recommandée pour maintenir les performances. Les pressions de fonctionnement et les spécifications de Raccordement doivent être respectées comme indiqué dans le manuel d'utilisation pour des résultats optimaux

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011343 - Vanne à boisseau sphérique
Matériau du boîtier		Laiton
Qualité du matériau		Cuivre CuZn35Pb1,5AlAs (CW625N)
Protection de surface du boîtier		Nickelé
Matériau du joint sphérique		Autre
Matériau de la sphère		Acier inoxydable
Traitement de la surface de la boule		Nickelé
Matériau de la broche		Acier inoxydable
Matériau du joint de tige primaire		Étanchéité par métal
Matériau du joint de tige secondaire		Étanchéité par métal
Diamètre nominal raccordement 1		1/2 pouce (15)
Raccordement 1		Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Avec raccord d'accouplement 1		No
Code contour connection 1		Universel
Diamètre nominal raccordement 2		1/2 pouce (15)
Raccordement 2		Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Avec raccord d'accouplement 2		No
Pression nominale d'article		PN 10
Avec robinet de distribution		No
Avec orifice de vidange		No
Avec soupape de non-retour		No
Avec filtre		No
Avec thermomètre		No
Modèle		Droit
Avec coque isolante		No
Essais FM		No
Contrôle UL		No
Label de qualité ULC		No
Essais LPCB		No
Ignifuge		No
Différence maximale de pression à 20 °C	bar (bar)	1
Température moyenne (fonctionnement continu) min	degrés Celsius (°C)	5 - 90
Médicalement propre		No
Exempt de graisse		No
Commande		Clé
Construction du boîtier		2 pièces

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
VANVID2	FF7AMDNR12M340N0	Vanne de vidange version 2