

Fiche Technique du Produit

9/12/2025

Electric Radiators

Elato E T

Belgium - Radson



- Design plat
- Lignes franches et généreux espacements
- Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur
- Comporte une ligne propre aérée
- Fonctionnement indépendant

Description

Le radiateur Elato E T combine chauffage efficace et design fonctionnel, en faisant un excellent choix pour les salles de bains modernes. Équipé d'un souffleur PTC de 950W, il offre une chaleur rapide et fonctionne indépendamment de votre système de chauffage central. Facile à installer et à contrôler, avec un contrôleur RF intuitif proposant plusieurs modes comme auto, confort et boost. Les Tuyaux plats et élégants et les espaces généreux en font une solution pratique et élégante pour chauffer et sécher les serviettes

Domaine d'application

Les radiateurs sèche-serviettes électriques Arborescence E T, sont réalisés en Tuyaux d'acier horizontaux plats disposés en horizontal de dimension 70 x 11 mm, qui sont soudés sur des collecteurs triangulaires de dimension 51 x 42 x 42 mm.

Critères de sélection

Pour choisir le modèle Arborescence E T approprié, tenez compte de la taille de la pièce, de la puissance de chauffage requise et des dimensions. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure ou service de conception.

Instructions de base pour l'utilisateur

Assurez-vous que le radiateur est installé à au moins 150 mm au-dessus du sol et à 50 mm du mur le plus proche. Il ne doit pas être installé au-dessus d'une prise électrique. Contrôlez le radiateur via le contrôleur RF, qui comprend plusieurs modes comme auto, confort et boost. Suivez les directives électriques appropriées et consultez le manuel d'installation pour des étapes détaillées.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur de salle de bain Elato E T est équipé de Tuyaux en acier plats horizontaux soudés à des collecteurs triangulaires (51x42x42 mm), intégrés avec un souffleur PTC de 950W pour un chauffage rapide. L'unité comprend un contrôleur RF pour un contrôle intelligent, avec six modes, y compris auto, confort et boost. Standard en blanc RAL 9016, d'autres couleurs sont disponibles sur demande. L'installation nécessite un montage à au moins 150 mm du sol et 50 mm de tout mur adjacent. Il comprend le matériel de montage et est conçu pour être conforme à la classe de protection IP24 classe II. Idéal pour un chauffage rapide et efficace de la salle de bain, disponible en trois hauteurs (1130, 1430, 1730 mm) et deux largeurs (550, 600 mm)

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC000593 - Radiateur (électrique)
Modèle		Standard
Type de montage		Appareil mural
Sens de montage		Vertical
Matériau de la façade		Aluminium
Tension d'alimentation min	volt (V)	-
Fréquence de tension d'alimentation min	hertz (Hz)	50, 50 - 50
Raccordement électrique		Bornier de connexion
Position du panneau de commande		Sans
Régulation de puissance		Mécanique
Air sortant		Face supérieure
Couleur		Anthracite
Largeur	millimètre (mm)	550, 600
Hauteur	millimètre (mm)	1130, 1430, 1730
Profondeur	millimètre (mm)	117
Poids	kilogramme (kg)	3.59, 23, 36.6225
Classe de protection (IP)		IP00
classe de protection selon IEC 61140		I
Nombre de commandes de câble prises en charge (fil pilote)		Sans

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Fiche technique Elato E T	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_082d1e0e-8b78-47c5-98b5-751821f1afe4
	Brochure Technique	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_58498006-9d0e-4e97-94c3-760a99d5c36e
	Instructions de Montage	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a7c5d44b-0acd-4bb0-9c6d-394ee4b4b0be
Elato E T, front view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b3f99ae3-27e7-4019-bed5-af9db93e0974
Elato E T, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_dac2dce6-891f-4e5a-9281-f47bf404ab3e
Elato ET, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22e2c4f9-d2f0-482f-b350-50439bbb4fa6

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
ELED0411RELT	F8NM0113055DS300	
ELED0411LELT	F8NM0113055GS300	
ELED0614RELT	F8NM0143060DS300	
ELED0614LELT	F8NM0143060GS300	
ELED0617RELT	F8NM0173060DS300	
ELED0617LELT	F8NM0173060GS300	