

Productgegevensblad

9/12/2025

Electric Radiators

Elato E T

Belgium - Radson



- Snelle verwarming
- Energiezuinig
- Stijlvol ontwerp
- Verschillende standen
- Onafhankelijke werking

Beschrijving

De Elato E T radiator combineert efficiënte verwarming met functioneel design, waardoor het een uitstekende keuze is voor moderne badkamers. Uitgerust met een 950W PTC-blower, biedt het snelle warmte en werkt het onafhankelijk van je centrale verwarmingssysteem. Het is eenvoudig te installeren en te bedienen met een intuïtieve RF-controller met meerdere modi zoals auto, comfort en boost. De slanke, platte buizen en ruime afstanden maken het een elegante en praktische oplossing voor handdoekverwarming en badkamerverwarming.

Toepassingsgebied

Elato E T is ideaal voor gebruik in badkamers, biedt efficiënte verwarming en praktische handdoekverwarming. Het is geschikt voor ruimtes die snelle warmte nodig hebben via een 950W PTC-blower, onafhankelijke werking van centrale verwarmingssystemen en elegant ontwerp voor esthetische waarde.

Selectiecriteria

Om het juiste Elato E T model te kiezen, houd rekening met de kamergrootte, benodigde verwarmingsvermogen en afmetingen. Gebruik onze brochure of ontwerpdienst voor snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de radiator minstens 150 mm boven de vloer en 50 mm van de dichtstbijzijnde muur wordt geïnstalleerd. Hij mag niet boven een stopcontact worden geïnstalleerd. Bedien de radiator via de RF Controller, die meerdere modi bevat zoals auto, comfort en boost. Volg de juiste elektrische richtlijnen en gebruik de installatiehandleiding voor gedetailleerde stappen.

Specificatie van receptteksten

De Elato E T badkamer radiator heeft horizontaal platte stalen buizen die zijn gelast aan driehoekige collectoren (51x42x42 mm), geïntegreerd met een 950W PTC-blower voor snelle verwarming. De unit bevat een RF-controller voor intelligente bediening, met zes modi waaronder auto, comfort en boost. Standaard in wit RAL 9016, andere kleuren zijn op aanvraag beschikbaar. Installatie vereist dat het niet minder dan 150 mm van de vloer en 50 mm van een aangrenzende muur wordt gemonteerd. Het bevat montagemateriaal en is ontworpen voor IP24 beschermingsklasse II naleving. Ideaal voor snelle en efficiënte badkamerverwarming, beschikbaar in drie hoogtes (1130, 1430, 1730 mm) en twee breedtes (550, 600 mm).

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator
Uitvoering		Standaard
Montagewijze		Wandtoestel
Montagerichting		Verticaal
Materiaal front		Aluminium
Voedingsspanning min	Volt (V)	-
Frequentie voedingsspanning min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Elektrische aansluiting		Aansluitklemmen
Positie bedieningspaneel		Zonder
Vermogensregeling		Mechanisch
Afvoerlucht		Bovenkant
Kleur		Antraciet
Breedte	Millimeter (mm)	550, 600
Hoogte	Millimeter (mm)	1130, 1430, 1730
Diepte	Millimeter (mm)	117
Gewicht	Kilogram (kg)	3.59, 23, 36.6225
Beschermingsgraad (IP)		IP00
Beschermingsklasse volgens IEC 61140		I
Aantal ondersteunde meetdraadcommando's (Pilot wire)		Zonder

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Elato E T, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b3f99ae3-27e7-4019-bed5-af9db93e0974
Elato E T, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_dac2dce6-891f-4e5a-9281-f47bf404ab3e
Elato ET, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22e2c4f9-d2f0-482f-b350-50439bbb4fa6
Elato T technische fiche FR	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a7c5d44b-0acd-4bb0-9c6d-394ee4b4b0be
	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_082d1e0e-8b78-47c5-98b5-751821f1afe4
Technische fiche Elato E T	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_58498006-9d0e-4e97-94c3-760a99d5c36e

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
ELED0411RELT	F8NM0113055DS300	
ELED0411LELT	F8NM0113055GS300	
ELED0614RELT	F8NM0143060DS300	
ELED0614LELT	F8NM0143060GS300	
ELED0617RELT	F8NM0173060DS300	
ELED0617LELT	F8NM0173060GS300	