

Karta produktu

9/12/2025

Towel Warmers

Santorini C M

Poland - Radson



Opis

Santorini C M to grzejnik urzekający lekkością i prostotą konstrukcji. Jego poziome kolektory wygięte są w delikatny łuk. Posiada estetyczne podejście dolne środkowe o rozstawie 50 mm. Doskonały do aranżacji zarówno minimalistycznych jak i bardziej tradycyjnych pomieszczeń. Regulowane zawieszenia oraz zoptymalizowane przerwy pomiędzy sekcjami kolektorów poziomych ułatwiają wykorzystanie grzejnika również jako suszarki do wilgotnych ręczników. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej, czyniąc grzejnik użytecznym również poza sezonem grzewczym. Kolor RAL 9016 śnieżnobiały, inne kolory dostępne na zamówienie. Gwarancja 10 lat.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		15, 23, 29, 36
Wysokość	milimetr (mm)	724, 1144, 1480, 1774
Długość	milimetr (mm)	410, 510, 610, 760, 910
Głębokość	milimetr (mm)	60
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	42 - 64
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Okrągły
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Zakrzywiony
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	168, 196, 223, 250, 272 ... 523, 528, 620, 635, 745
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	187, 218, 251, 279, 305 ... 588, 593, 695, 713, 836
Wykładnik potęgowy n		1.2195, 1.2698, 1.2836, 1.2907, 1.2938 ... 1.3257, 1.3283, 1.332, 1.3359, 1.341
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	2.7, 2.8, 3.2, 3.9, 4 ... 8.2, 8.5, 9.5, 9.9, 11.3
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	300, 600, 900
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z pokrywą górną		No
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z blokiem połączeniowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	133, 152, 173, 194, 211 ... 403, 408, 480, 490, 575
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	392, 471, 555, 608, 671 ... 1316, 1320, 1533, 1595, 1860
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70	Watt (W)	356, 426, 500, 549, 605 ... 1185, 1187, 1381, 1435, 1674
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	161, 186, 212, 237, 258 ... 496, 502, 589, 603, 707
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35	Watt (W)	98, 112, 125, 142, 153 ... 290, 296, 348, 354, 416
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	182, 211, 242, 270, 295 ... 568, 573, 672, 689, 808
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60	Watt (W)	278, 330, 384, 423, 465 ... 906, 908, 1061, 1097, 1282
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45	Watt (W)	168, 195, 222, 249, 271 ... 521, 526, 617, 632, 741
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	196, 229, 264, 294, 320 ... 619, 624, 731, 751, 880
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30	Watt (W)	83, 93, 104, 118, 127 ... 240, 245, 289, 293, 345

Funkcja	Jednostka	Wartość
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30	Watt (W)	64, 72, 79, 91, 97 ... 183, 187, 221, 223, 263
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		2.559, 2.603, 2.661, 3.172, 3.226 ... 6.008, 6.01, 6.932, 7.278, 8.339
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	154, 178, 202, 227, 247 ... 473, 479, 562, 575, 674
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	55, 61, 67, 77, 82 ... 148, 153, 158, 187, 221
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	100, 114, 127, 144, 156 ... 296, 301, 355, 360, 424
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	92, 104, 116, 131, 142 ... 268, 274, 323, 327, 385
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		573, 669, 761, 853, 928 ... 1784, 1802, 2115, 2167, 2542
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	113, 129, 145, 164, 178 ... 338, 344, 404, 412, 484
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	102, 117, 131, 148, 160 ... 304, 309, 364, 370, 435
Liczba uchwytów ściennych		4
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	139, 160, 182, 205, 222 ... 425, 431, 506, 517, 606
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	126, 144, 163, 183, 199 ... 380, 385, 453, 462, 542
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30	Watt (W)	74, 83, 92, 104, 112 ... 211, 216, 255, 258, 304
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	309, 368, 429, 473, 520 ... 921, 1017, 1187, 1230, 1436
Wariant		E0
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h)		1071, 1276, 1491, 1641, 1805 ... 3197, 3531, 4122, 4272, 4988
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	80, 91, 101, 115, 124 ... 233, 238, 281, 284, 335
Watt absolutny	Watt (W)	314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	75, 84, 93, 107, 115 ... 216, 221, 261, 263, 310
Waga	Kilogram (kg)	5.6, 6.8, 7.8, 9, 10.2 ... 15.6583, 18.2, 21.1, 21.7, 25.2

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F5VE007004000000	F5VE007004000000	
F5VE007005000000	F5VE007005000000	
F5VE007006000000	F5VE007006000000	
F5VE007007500000	F5VE007007500000	
F5VE007009000000	F5VE007009000000	
F5VE011004000000	F5VE011004000000	
F5VE011005000000	F5VE011005000000	
F5VE011006000000	F5VE011006000000	
F5VE011007500000	F5VE011007500000	
F5VE011009000000	F5VE011009000000	
F5VE015004000000	F5VE015004000000	
F5VE015005000000	F5VE015005000000	
F5VE015006000000	F5VE015006000000	
F5VE015007500000	F5VE015007500000	
F5VE015009000000	F5VE015009000000	
F5VE018004000000	F5VE018004000000	
F5VE018005000000	F5VE018005000000	
F5VE018006000000	F5VE018006000000	
F5VE018007500000	F5VE018007500000	
F5VE018009000000	F5VE018009000000	