

Utbytesventil för Fellingsbro

Sweden - Purmo



Beskrivning

RFA 470, 490, 530, 550 ersätter Fellingsbro TKM och M68 c/c35 1- eller 2-rörsventiler bottenkopplade. Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning

RFA ventilen har dold förinställning under packboxen. Injustering av 2-rörssystem görs med nyckel FN2. Fördelning av flödet (1-rörs) mellan radiator och by-pass görs med FN2.

Skruva det antal varv som anges i tabell radiatorflöde 1-rörs.

Ventilen levereras med 1/3 flöde mot radiatorn och 2/3 i slingan.

Ventilen är omställningsbar från 1- till 2-rörs. Ventilen har anslutning

M22x1,5, M18x1,5, M21x1,5 eller M24x1,5 mot rörsystemet.

Anslutningen mot radiatorn är G3/4".

Ventilens retur stängs av med en spindel under locket och tilloppet stängs med termostat eller handratt.

Vid avstängning av radiatorns retur stängs inte by-passen.

Användningsområde

Utbytesventil för Fellingsbro är idealisk för 1-rörs- och 2-rörs värmesystem, särskilt för att ersätta befintliga ventiler i renoveringsprojekt. Den passar med anslutningar M22x1,5, M18x1,5, M21x1,5 eller M24x1,5. Den fungerar effektivt vid temperaturer från 5°C till 100°C och tryck upp till PN 10.

Dimensionering

Välj baserat på kompatibilitet med M22x1,5, M18x1,5, M21x1,5 eller M24x1,5 rörsystem och 1- eller 2-rörskonfigurationer.

Användning

För att installera utbytesventil för Fellingsbro, rengör och jämna ut ytan på befintliga radiatoranslutningar noggrant. Skruva av skyddsknappen och packboxen, använd sedan FN2-nyckeln för att förinställa flödet. Justera fördelningen för 1-rörssystem. Returen och tilloppet kan stängas med hjälp av den integrerade spindeln och termostaten eller vredet.

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Material hus/kapsling/stomme		Mässing
Ytskydd		Förnicklad
Dimension termostatdel		M28x1,5
Förinställning		Utan slagbegränsning
Kv-värde min		-
Genomflödeskapacitet (min. 10kPa) min	Litre per hour (l/h)	-
Genomflödeskapacitet (min. 15kPa) min	Litre per hour (l/h)	-

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
ROT Bok	Broschyr	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2a101fe0-d1ac-491e-96e5-aea5e7a394de
Installationsmanual RFA 73	Installationsmanual	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ab0aaea-3805-4d34-bef1-49cdd31ce795
Installationsmanual RFA 470, 490,530,550	Installationsmanual	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ac157b4c-8938-4373-bcd0-026470bb83f6
ROT-BOK	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b3a853c7-6be8-46fd-993e-2ac7198f9cbc

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
4806577	FD4R1000100X00SE0	RFA 470
4806580	FD4R1000200X00SE0	RFA 490
4806583	FD4R1000300X00SE0	RFA 530
4806587	FD4R1000400X00SE0	RFA 550
4806593	FD4R1000500X00SE0	RFA 4700
4806596	FD4R1000600X00SE0	RFA 4755
4806549	FD4R1002000X00SE0	RFA 73
4806594	FD4R1004500X00SE0	RFA 4710
1840091	FD4R5002200X00SE0	ADAPTER M18X1.5 2-PACK