

Productgegevensblad

11/2/2025

Delta V

Netherlands - Radson



- Elegant ontwerp
- Hoge verwarmingsrendement
- Veelzijdige Installatiemogelijkheden
- Duurzame Constructie
- Optionele elektrische verwarming

Beschrijving

Delta V is een laser-gelaste design buisradiator, perfect voor moderne badkamers of grote ruimtes die efficiënte verwarming vereisen. Met een twee-kolom architectuur biedt het een robuuste warmteafgifte in verschillende maten (1000-2000 mm hoog, 500-600 mm lang). Met een middenonderaansluiting en een praktische handdoekrail is het ontworpen voor eenvoudige installatie en optimaal gebruik. Standaardafwerking is RAL 9016 wit, met optionele kleuren beschikbaar. Ontworpen voor functionaliteit en stijl, het behoudt een druk tot 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C, wat zorgt voor consistente prestaties

Toepassingsgebied

Delta Twin M is ideaal voor grote, elegante badkamers of spa-ruimtes die een hoge verwarmingscapaciteit en een esthetisch uiterlijk vereisen. Het heeft een verticale, lineaire buisopstelling en een tweekolomsstructuur, beschikbaar in verschillende hoogtes, wat zorgt voor efficiënte prestaties en ruimteoptimalisatie. Technische gegevens: druk - 10 bar, testdruk - 13 bar, max temperatuur - 110°C, thermisch vermogen in verschillende configuraties.

Selectiecriteria

Om Delta Twin M te selecteren, houd rekening met de kamergrootte, gewenste verwarmingscapaciteit en esthetische voorkeuren. Gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor nauwkeurige selectie.

Basis gebruiksinstructies

Tekst: Installeer Delta Twin M met de meegeleverde montagebeugels met lasogen aan de achterkant. Sluit aan op het centrale verwarmingssysteem via de onderste middenaansluitingen. Zorg voor goede ontluchting aan de bovenzijde. Gebruik voor onderhoud de meegeleverde handdoekrail met chromen beugels in de kleur van de radiator. Controleer op een stevige bevestiging en de werking van de druksafety-functies. Geschikt voor zowel water- als optionele elektrische verwarming.

Specificatie van receptteksten

Delta V is een hoogrendement, designer buisradiator met een verticale, lineaire buizenstructuur, ideaal voor grote badkamers of elegante ruimtes. Het heeft een dubbele kolomconstructie voor hoge warmteafgifte, centrale onderaansluitingen voor naadloze integratie en een praktische handdoekrail in de kleur van de radiator. Standaard in RAL 9016, andere RAL-kleuren zijn op aanvraag beschikbaar. Met een werkdruk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C ondersteunt het optionele elektrische verwarmingselementen voor extra functionaliteit. Technische details omvatten hoogtes van 1000 tot 2000 mm, lengtes van 500 tot 600 mm, en naleving van DIN EN 442 normen. Montagebeugels en ontluchtingselementen worden meegeleverd voor gebruiksgemak

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
---------	---------	--------

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
-------------	---------------------