



Fiche technique

2026-02-04

Hygienic HP

Hygiene HP est un radiateur panneau classique sans ailettes.



- ✓ Normes d'hygiène élevées
- ✓ Construction robuste
- ✓ Capacité à haute pression
- ✓ Montage stable
- ✓ Options de couleurs polyvalentes

Hygiène HP, radiateur à panneaux d'acier est fabriqué en tôle d'acier de haute qualité laminée à froid conformément à la norme EN10130. avec une plaque frontale profilée, mais sans ailettes de convection. Comme ce modèle n'a pas de grille supérieure ou latérale, il convient parfaitement à une utilisation dans des environnements où les exigences en matière d'hygiène sont élevées, comme dans les hôpitaux ou les centres de soins. Le modèle Hygiene HP peut être utilisé avec une pression de service de 10 bar, ce qui vous permet de planifier et d'installer ce radiateur partout où une pression de système plus élevée est nécessaire. Par exemple, dans des systèmes plus importants, des bâtiments plus hauts ou des bâtiments raccordés au chauffage urbain. Les nouveaux supports MCW 7 avec fonction anti-soulèvement modifiée assurent un montage et un positionnement plus stables du radiateur sur les murs et le protègent contre les glissements latéraux. Le radiateur Hygiene HP est disponible en plusieurs versions. Le radiateur Hygiene HP est disponible dans la couleur standard RAL 9016 (blanc).



Domaine d'application

Hygienic HP est idéal pour une utilisation dans des environnements nécessitant des normes d'hygiène élevées tels que les hôpitaux et les maisons de soins. Il fonctionne avec une pression maximale de 10 bars et une température maximale de 110°C. L'absence de couvercles supérieurs ou latéraux le rend particulièrement adapté à ces environnements.

Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour une sélection précise, ou consultez notre brochure pour une sélection rapide.

Usage

Installez le radiateur Hygienic HP en utilisant les supports MCW 7 fournis pour garantir une fixation murale stable. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de flux d'air au-dessus et en dessous du radiateur. Le radiateur est livré avec des bouchons, des supports et une valve de ventilation. Pour l'entretien continu, veillez à ce que le radiateur soit exempt de toute obstruction et dépoussiérez régulièrement pour maintenir des performances et une hygiène optimales. Vérifiez périodiquement les fuites ou les problèmes de performance et traitez-les rapidement pour assurer un fonctionnement continu.

Texte de spécification

Hygiène HP, radiateur à panneaux d'acier est fabriqué en tôle d'acier de haute qualité laminée à froid conformément à la norme EN10130.

avec une plaque frontale profilée, mais sans ailettes de convection.

Comme ce modèle n'a pas de grille supérieure ou latérale, il convient parfaitement à une utilisation dans des environnements où les exigences en matière d'hygiène sont élevées, comme dans les hôpitaux ou les centres de soins.

Le modèle Hygiene HP peut être utilisé avec une pression de service de 10 bar, ce qui vous permet de planifier et d'installer ce radiateur partout où une pression de système plus élevée est nécessaire. Par exemple, dans des systèmes plus importants, des bâtiments plus hauts ou des bâtiments raccordés au chauffage urbain.

Les nouveaux supports MCW 7 avec fonction anti-soulèvement modifiée assurent un montage et un positionnement plus stables du radiateur sur les murs et le protègent contre les glissements latéraux.

Le radiateur Hygiene HP est disponible en plusieurs versions.

Le radiateur Hygiene HP est disponible dans la couleur standard RAL 9016 (blanc). 70 autres couleurs sont disponibles sur demande.

Pour les radiateurs de couleurs spéciales, des accessoires tels que le purgeur d'air et le bouchon plein sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect esthétique moderne et amélioré.

Raccordements

4 x G 1/2" latéral

Accessoires fournis avec le radiateur

Supports de fixations, bouchons, purgeur d'air



Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022 - Radiateur plat
Matériel		--
Type		10, 20, 30
Structure de surface		--
Pression de service max.	bar (bar)	0.01
Nombre de raccords standard		--
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Couleur standard		Oui
Couleur		--
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Numéro RAL		--
Degré de brillance		--
Dimension du filetage (en pouces)		--
Raccord fileté		--
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui



Sources



Image produit (HD) - Hygienic-HP-2000x2000_.png



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 10								
	400	47	PHY103000400	40	139	1.7	1.34	3.0
	500	47	PHY103000500	49	174	1.7	1.34	3.6
	600	47	PHY103000600	59	209	1.7	1.34	4.1
	700	47	PHY103000700	69	244	1.7	1.34	4.6
	800	47	PHY103000800	79	278	1.7	1.34	5.2
	900	47	PHY103000900	89	313	1.7	1.34	5.7
	1000	47	PHY103001000	99	348	1.7	1.34	6.2
	1100	47	PHY103001100	109	383	1.7	1.34	6.7
	1200	47	PHY103001200	119	418	1.7	1.34	7.3
	1300	47	PHY103001300	129	452	1.7	1.34	7.8
	1400	47	PHY103001400	138	487	1.7	1.34	8.3
	1500	47	PHY103001500	148	522	1.7	1.34	9.3
	1600	47	PHY103001600	158	557	1.7	1.34	9.4
	1800	47	PHY103001800	178	626	1.7	1.34	10.5
	2000	47	PHY103002000	198	696	1.7	1.34	11.5
Type 20								
	400	102	PHY203000400	76	252	3.4	1.28	5.0
	500	102	PHY203000500	95	315	3.4	1.28	6.1
	600	102	PHY203000600	114	378	3.4	1.28	7.2
	700	102	PHY203000700	133	441	3.4	1.28	8.2
	800	102	PHY203000800	152	504	3.4	1.28	9.3
	900	102	PHY203000900	171	567	3.4	1.28	10.4
	1000	102	PHY203001000	189	630	3.4	1.28	11.5



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1100	102	PHY203001100	208	693	3.4	1.28	12.5
	1200	102	PHY203001200	227	756	3.4	1.28	13.6
	1300	102	PHY203001300	246	819	3.4	1.28	14.6
	1400	102	PHY203001400	265	882	3.4	1.28	15.7
	1500	102	PHY203001500	284	945	3.4	1.28	17.3
	1600	102	PHY203001600	303	1.008	3.4	1.28	17.9
	1800	102	PHY203001800	341	1.134	3.4	1.28	20.0
	2000	102	PHY203002000	379	1.26	3.4	1.28	22.1
	2200	102	PHY203002200	417	1.386	3.4	1.28	25.3
	2400	102	PHY203002400	455	1.512	3.4	1.28	27.6
	2600	102	PHY203002600	493	1.638	3.4	1.28	28.5
	2800	102	PHY203002800	531	1.764	3.4	1.28	32.2
	3000	102	PHY203003000	568	1.89	3.4	1.28	32.8
Type 30	400	152	PHY303000400	104	350	5.1	1.30	6.7
	500	152	PHY303000500	130	437	5.1	1.30	8.2
	600	152	PHY303000600	156	524	5.1	1.30	9.8
	700	152	PHY303000700	182	612	5.1	1.30	11.4
	800	152	PHY303000800	208	699	9.8	1.30	13.0
	900	152	PHY303000900	233	787	5.1	1.30	14.6
	1000	152	PHY303001000	259	874	5.1	1.30	16.2
	1100	152	PHY303001100	285	961	5.1	1.30	17.8
	1200	152	PHY303001200	311	1.049	5.1	1.30	19.4
	1300	152	PHY303001300	337	1.136	5.1	1.30	21.0
	1400	152	PHY303001400	363	1.224	5.1	1.30	22.6



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1500	152	PHY303001500	389	1.311	5.1	1.30	24.3
	1600	152	PHY303001600	415	1.398	5.1	1.30	25.8
	1800	152	PHY303001800	467	1.573	5.1	1.30	29.0
	2000	152	PHY303002000	519	1.748	5.1	1.30	32.2
	2200	152	PHY303002200	571	1.923	5.1	1.30	35.6
	2400	152	PHY303002400	623	2.098	5.1	1.30	38.9
	2600	152	PHY303002600	674	2.272	5.1	1.30	41.8
	2800	152	PHY303002800	726	2.447	5.1	1.30	45.4
	3000	152	PHY303003000	778	2.622	5.1	1.30	48.2



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 10								
	400	47	PHY104000400	52	180	2.2	1.33	3.6
	500	47	PHY104000500	65	225	2.2	1.33	4.3
	600	47	PHY104000600	78	269	2.2	1.33	5.0
	700	47	PHY104000700	91	314	2.2	1.33	5.7
	800	47	PHY104000800	104	359	2.2	1.33	6.4
	900	47	PHY104000900	117	404	2.2	1.33	7.1
	1000	47	PHY104001000	130	449	2.2	1.33	7.8
	1100	47	PHY104001100	143	494	2.2	1.33	8.5
	1200	47	PHY104001200	156	539	2.2	1.33	9.2
	1300	47	PHY104001300	168	584	2.2	1.33	9.9
	1400	47	PHY104001400	181	629	2.2	1.33	10.6
	1500	47	PHY104001500	194	674	2.2	1.33	11.7
	1600	47	PHY104001600	207	718	2.2	1.33	12.0
	1800	47	PHY104001800	233	808	2.2	1.33	13.3
	2000	47	PHY104002000	259	898	2.2	1.33	14.7
Type 20								
	400	102	PHY204000400	95	315	4.5	1.28	6.2
	500	102	PHY204000500	118	394	4.5	1.28	7.6
	600	102	PHY204000600	142	472	4.5	1.28	9.0
	700	102	PHY204000700	165	551	4.5	1.28	10.4
	800	102	PHY204000800	189	630	4.5	1.28	11.8
	900	102	PHY204000900	213	708	4.5	1.28	13.3
	1000	102	PHY204001000	236	787	4.5	1.28	14.6
	1100	102	PHY204001100	260	866	4.5	1.28	16.1



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	102	PHY204001200	284	944	4.5	1.28	17.5
	1300	102	PHY204001300	307	1.023	4.5	1.28	18.8
	1400	102	PHY204001400	331	1.102	5.5	1.28	20.3
	1500	102	PHY204001500	354	1.181	4.5	1.28	21.9
	1600	102	PHY204001600	378	1.259	4.5	1.28	23.1
	1800	102	PHY204001800	425	1.417	4.5	1.28	25.9
	2000	102	PHY204002000	473	1.574	4.5	1.28	28.7
	2200	102	PHY204002200	520	1.731	4.5	1.28	32.1
	2400	102	PHY204002400	567	1.889	4.5	1.28	35.0
	2600	102	PHY204002600	614	2.046	4.5	1.28	37.1
	2800	102	PHY204002800	662	2.204	4.5	1.28	40.9
	3000	102	PHY204003000	709	2.361	4.5	1.28	42.7
Type 30	400	152	PHY304000400	130	439	6.7	1.30	8.5
	500	152	PHY304000500	162	549	6.7	1.30	10.6
	600	152	PHY304000600	195	659	6.7	1.30	12.7
	700	152	PHY304000700	227	769	6.7	1.30	14.8
	800	152	PHY304000800	260	878	6.7	1.30	16.9
	900	152	PHY304000900	292	988	6.7	1.30	19.0
	1000	152	PHY304001000	324	1.098	6.7	1.30	21.1
	1100	152	PHY304001100	357	1.208	6.7	1.30	23.2
	1200	152	PHY304001200	389	1.318	6.7	1.30	25.3
	1300	152	PHY304001300	422	1.427	6.7	1.30	27.4
	1400	152	PHY304001400	454	1.537	6.7	1.30	29.5
	1500	152	PHY304001500	487	1.647	6.7	1.30	31.6



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	152	PHY304001600	519	1.757	6.7	1.30	33.7
	1800	152	PHY304001800	584	1.976	6.7	1.30	37.9
	2000	152	PHY304002000	649	2.196	6.7	1.30	42.1
	2200	152	PHY304002200	714	2.416	6.7	1.30	46.4
	2400	152	PHY304002400	779	2.635	6.7	1.30	50.6
	2600	152	PHY304002600	844	2.855	6.7	1.30	54.7
	2800	152	PHY304002800	908	3.074	6.7	1.30	59.1
	3000	152	PHY304003000	973	3.294	6.7	1.30	63.1



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 10								
	400	47	PHY105000400	64	218	2.7	1.31	4.1
	500	47	PHY105000500	80	273	2.7	1.31	5.0
	600	47	PHY105000600	96	328	2.7	1.31	5.9
	700	47	PHY105000700	112	382	2.7	1.31	6.8
	800	47	PHY105000800	128	437	2.7	1.31	7.7
	900	47	PHY105000900	144	491	2.7	1.31	8.6
	1000	47	PHY105001000	160	546	2.7	1.31	9.5
	1100	47	PHY105001100	176	601	2.7	1.31	10.4
	1200	47	PHY105001200	192	655	2.7	1.31	11.3
	1300	47	PHY105001300	208	710	2.7	1.31	12.2
	1400	47	PHY105001400	224	764	2.7	1.31	13.1
	1500	47	PHY105001500	240	819	2.7	1.31	14.3
	1600	47	PHY105001600	256	874	2.7	1.31	14.9
	1800	47	PHY105001800	288	983	2.7	1.31	16.7
	2000	47	PHY105002000	320	1.092	2.7	1.31	18.5
Type 20								
	400	102	PHY205000400	112	375	5.5	1.29	7.5
	500	102	PHY205000500	141	469	5.5	1.29	9.3
	600	102	PHY205000600	169	563	5.5	1.29	11.0
	700	102	PHY205000700	197	657	5.5	1.29	12.7
	800	102	PHY205000800	225	750	5.5	1.29	14.5
	900	102	PHY205000900	253	844	5.5	1.29	16.3
	1000	102	PHY205001000	281	938	5.5	1.29	18.0
	1100	102	PHY205001100	309	1.032	5.5	1.29	19.7



500

HAUTEUR 500 mm	LONGUEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	102	PHY205001200	337	1.126	5.5	1.29	21.5
	1300	102	PHY205001300	365	1.219	5.5	1.29	23.2
	1400	102	PHY205001400	393	1.313	5.5	1.29	25.0
	1500	102	PHY205001500	422	1.407	5.5	1.29	27.0
	1600	102	PHY205001600	450	1.501	5.5	1.29	28.4
	1800	102	PHY205001800	506	1.688	5.5	1.29	31.9
	2000	102	PHY205002000	562	1.876	5.5	1.29	35.4
	2200	102	PHY205002200	618	2.064	5.5	1.29	39.6
	2400	102	PHY205002400	674	2.251	5.5	1.29	43.2
	2600	102	PHY205002600	731	2.439	5.5	1.29	45.9
	2800	102	PHY205002800	787	2.626	5.5	1.29	50.4
	3000	102	PHY205003000	843	2.814	5.5	1.29	52.8
Type 30	400	152	PHY305000400	154	524	8.2	1.31	10.0
	500	152	PHY305000500	193	655	8.2	1.31	12.6
	600	152	PHY305000600	231	785	8.2	1.31	15.3
	700	152	PHY305000700	270	916	8.2	1.31	17.9
	800	152	PHY305000800	308	1.047	8.2	1.31	20.5
	900	152	PHY305000900	347	1.178	8.2	1.31	23.1
	1000	152	PHY305001000	385	1.309	8.2	1.31	25.7
	1100	152	PHY305001100	424	1.44	8.2	1.31	28.3
	1200	152	PHY305001200	462	1.571	8.2	1.31	30.9
	1300	152	PHY305001300	501	1.702	8.2	1.31	33.5
	1400	152	PHY305001400	539	1.833	8.2	1.31	36.1
	1500	152	PHY305001500	578	1.964	8.2	1.31	38.5



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	152	PHY305001600	616	2.094	8.2	1.31	41.4
	1800	152	PHY305001800	693	2.356	8.2	1.31	46.6
	2000	152	PHY305002000	770	2.618	8.2	1.31	51.8
	2200	152	PHY305002200	847	2.88	8.2	1.31	56.5
	2400	152	PHY305002400	924	3.142	8.2	1.31	61.7
	2600	152	PHY305002600	1001	3.403	8.2	1.31	67.5
	2800	152	PHY305002800	1078	3.665	8.2	1.31	72.0
	3000	152	PHY305003000	1155	3.927	8.2	1.31	78.0



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 10								
	400	47	PHY106000400	76	256	3.2	1.29	5.2
	500	47	PHY106000500	95	320	3.2	1.29	6.3
	600	47	PHY106000600	114	383	3.2	1.29	7.3
	700	47	PHY106000700	133	447	3.2	1.29	8.4
	800	47	PHY106000800	152	511	3.2	1.29	9.4
	900	47	PHY106000900	171	575	3.2	1.29	10.5
	1000	47	PHY106001000	190	639	3.2	1.29	11.6
	1100	47	PHY106001100	209	703	3.2	1.29	12.6
	1200	47	PHY106001200	228	767	3.2	1.29	13.7
	1300	47	PHY106001300	247	831	3.2	1.29	14.7
	1400	47	PHY106001400	267	895	3.2	1.29	15.8
	1500	47	PHY106001500	286	959	3.2	1.29	17.4
	1600	47	PHY106001600	305	1.022	3.2	1.29	17.9
	1800	47	PHY106001800	343	1.15	3.2	1.29	20.0
	2000	47	PHY106002000	381	1.278	3.2	1.29	22.1
Type 20								
	400	102	PHY206000400	130	434	6.6	1.29	9.4
	500	102	PHY206000500	162	543	6.6	1.29	11.6
	600	102	PHY206000600	195	651	6.6	1.29	13.7
	700	102	PHY206000700	227	760	6.6	1.29	15.8
	800	102	PHY206000800	260	868	6.6	1.29	18.0
	900	102	PHY206000900	292	977	6.6	1.29	20.1
	1000	102	PHY206001000	324	1.085	6.6	1.29	22.3
	1100	102	PHY206001100	357	1.194	6.6	1.29	24.4



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 30	1200	102	PHY206001200	389	1.302	6.6	1.29	26.5
	1300	102	PHY206001300	422	1.411	6.6	1.29	28.7
	1400	102	PHY206001400	454	1.519	6.6	1.29	30.8
	1500	102	PHY206001500	487	1.628	6.6	1.29	33.5
	1600	102	PHY206001600	519	1.736	6.6	1.29	35.1
	1800	102	PHY206001800	584	1.953	6.6	1.29	39.4
	2000	102	PHY206002000	649	2.17	6.6	1.29	43.6
	2200	102	PHY206002200	714	2.387	6.6	1.29	49.1
	2400	102	PHY206002400	779	2.604	6.6	1.29	53.5
	2600	102	PHY206002600	844	2.821	6.6	1.29	56.5
	2800	102	PHY206002800	909	3.038	6.6	1.29	62.4
	3000	102	PHY206003000	973	3.255	6.6	1.29	65.0
	400	152	PHY306000400	177	604	9.8	1.31	12.3
Type 30	500	152	PHY306000500	221	755	9.8	1.31	15.5
	600	152	PHY306000600	265	906	9.8	1.31	18.7
	700	152	PHY306000700	310	1.057	9.8	1.31	21.9
	800	152	PHY306000800	354	1.208	9.8	1.31	25.1
	900	152	PHY306000900	398	1.359	9.8	1.31	28.3
	1000	152	PHY306001000	442	1.51	9.8	1.31	31.5
	1100	152	PHY306001100	486	1.661	9.8	1.31	34.7
	1200	152	PHY306001200	531	1.812	9.8	1.31	37.9
	1300	152	PHY306001300	575	1.963	9.8	1.31	41.1
	1400	152	PHY306001400	619	2.114	9.8	1.31	44.3
	1500	152	PHY306001500	663	2.265	9.8	1.31	47.3



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	152	PHY306001600	708	2.416	9.8	1.31	50.7
	1800	152	PHY306001800	796	2.718	9.8	1.31	57.2
	2000	152	PHY306002000	885	3.02	9.8	1.31	63.6
	2200	152	PHY306002200	973	3.322	9.8	1.31	69.3
	2400	152	PHY306002400	1061	3.624	9.8	1.31	75.6
	2600	152	PHY306002600	1150	3.926	9.8	1.31	82.8
	2800	152	PHY306002800	1238	4.228	9.8	1.31	88.2
	3000	152	PHY306003000	1327	4.53	9.8	1.31	95.6



750

HAUTEUR 750 mm	LONGUEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 10								
	400	47	PHY107500400	92	310	4.0	1.30	5.8
	500	47	PHY107500500	115	387	4.0	1.30	7.2
	600	47	PHY107500600	138	464	4.0	1.30	8.6
	700	47	PHY107500700	161	542	4.0	1.30	10.1
	800	47	PHY107500800	184	619	4.0	1.30	11.5
	900	47	PHY107500900	207	697	4.0	1.30	13.0
	1000	47	PHY107501000	230	774	4.0	1.30	14.4
	1100	47	PHY107501100	253	851	4.0	1.30	15.8
	1200	47	PHY107501200	276	929	4.0	1.30	17.3
	1300	47	PHY107501300	299	1.006	4.0	1.30	18.7
	1400	47	PHY107501400	322	1.084	4.0	1.30	20.2
	1500	47	PHY107501500	345	1.161	4.0	1.30	21.6
	1600	47	PHY107501600	368	1.238	4.0	1.30	23.0
	1800	47	PHY107501800	414	1.393	4.0	1.30	25.9
	2000	47	PHY107502000	460	1.548	4.0	1.30	28.8
Type 20								
	400	102	PHY207500400	155	521	8.3	1.30	11.1
	500	102	PHY207500500	193	651	8.3	1.30	13.9
	600	102	PHY207500600	232	781	8.3	1.30	16.7
	700	102	PHY207500700	270	911	8.3	1.30	19.5
	800	102	PHY207500800	309	1.042	8.3	1.30	22.2
	900	102	PHY207500900	348	1.172	8.3	1.30	25.0
	1000	102	PHY207501000	386	1.302	8.3	1.30	27.8
	1100	102	PHY207501100	425	1.432	8.3	1.30	30.6



750

HAUTEUR 750 mm	LONGUEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	102	PHY207501200	464	1.562	8.3	1.30	33.4
	1300	102	PHY207501300	502	1.693	8.3	1.30	36.1
	1400	102	PHY207501400	541	1.823	8.3	1.30	38.9
	1500	102	PHY207501500	580	1.953	8.3	1.30	41.7
	1600	102	PHY207501600	618	2.083	8.3	1.30	44.5
	1800	102	PHY207501800	695	2.344	8.3	1.30	50.0
	2000	102	PHY207502000	773	2.604	8.3	1.30	55.6
	2200	102	PHY207502200	850	2.864	8.3	1.30	61.2
	2400	102	PHY207502400	927	3.125	8.3	1.30	66.7
	2600	102	PHY207502600	1004	3.385	8.3	1.30	72.3
	2800	102	PHY207502800	1082	3.646	8.3	1.30	77.8
	3000	102	PHY207503000	1159	3.906	8.3	1.30	83.4
Type 30	400	152	PHY307500400	207	719	12.3	1.33	15.8
	500	152	PHY307500500	259	899	12.3	1.33	19.7
	600	152	PHY307500600	311	1.078	12.3	1.33	23.6
	700	152	PHY307500700	363	1.258	12.3	1.33	27.6
	800	152	PHY307500800	415	1.438	12.3	1.33	31.5
	900	152	PHY307500900	467	1.617	12.3	1.33	35.5
	1000	152	PHY307501000	518	1.797	12.3	1.33	39.4
	1100	152	PHY307501100	570	1.977	12.3	1.33	43.3
	1200	152	PHY307501200	622	2.156	12.3	1.33	47.3
	1300	152	PHY307501300	674	2.336	12.3	1.33	51.2
	1400	152	PHY307501400	726	2.516	12.3	1.33	55.2
	1500	152	PHY307501500	778	2.696	12.3	1.33	59.1



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	152	PHY307501600	830	2.875	12.3	1.33	63.0
	1800	152	PHY307501800	933	3.235	12.3	1.33	70.9
	2000	152	PHY307502000	1037	3.594	12.3	1.33	78.8
	2200	152	PHY307502200	1141	3.953	12.3	1.33	86.7
	2400	152	PHY307502400	1244	4.313	12.3	1.33	94.6
	2600	152	PHY307502600	1348	4.672	12.3	1.33	102.4
	2800	152	PHY307502800	1452	5.032	12.3	1.33	110.3
	3000	152	PHY307503000	1555	5.391	12.3	1.33	118.2



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 10								
	400	47	PHY109000400	107	361	4.5	1.30	7.4
	500	47	PHY109000500	134	452	4.5	1.30	9.0
	600	47	PHY109000600	160	542	4.5	1.30	10.6
	700	47	PHY109000700	187	632	4.5	1.30	12.2
	800	47	PHY109000800	214	722	4.5	1.30	13.7
	900	47	PHY109000900	240	813	4.5	1.30	15.3
	1000	47	PHY109001000	267	903	4.5	1.30	16.9
	1100	47	PHY109001100	294	993	4.5	1.30	18.4
	1200	47	PHY109001200	321	1.084	4.5	1.30	20.0
	1300	47	PHY109001300	347	1.174	4.5	1.30	21.6
	1400	47	PHY109001400	374	1.264	4.5	1.30	23.1
	1500	47	PHY109001500	401	1.355	4.5	1.30	25.4
	1600	47	PHY109001600	428	1.445	4.5	1.30	26.3
	1800	47	PHY109001800	481	1.625	4.5	1.30	29.4
	2000	47	PHY109002000	534	1.806	4.5	1.30	32.6
Type 20								
	400	102	PHY209000400	179	606	9.0	1.30	12.7
	500	102	PHY209000500	223	758	9.0	1.30	15.8
	600	102	PHY209000600	268	910	9.0	1.30	19.0
	700	102	PHY209000700	312	1.061	9.0	1.30	22.2
	800	102	PHY209000800	357	1.213	9.0	1.30	25.3
	900	102	PHY209000900	402	1.364	9.0	1.30	28.5
	1000	102	PHY209001000	446	1.516	9.0	1.30	31.7
	1100	102	PHY209001100	491	1.668	9.0	1.30	34.9



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	102	PHY209001200	536	1.819	9.0	1.30	38.0
	1300	102	PHY209001300	580	1.971	9.0	1.30	41.2
	1400	102	PHY209001400	625	2.122	3.4	1.30	44.4
	1500	102	PHY209001500	670	2.274	9.0	1.30	47.5
	1600	102	PHY209001600	714	2.426	5.5	1.30	50.7
	1800	102	PHY209001800	803	2.729	8.3	1.30	57.0
	2000	102	PHY209002000	893	3.032	9.0	1.30	63.3
	2200	102	PHY209002200	982	3.335	9.0	1.30	69.7
	2400	102	PHY209002400	1071	3.638	9.0	1.30	76.1
	2600	102	PHY209002600	1161	3.942	9.0	1.30	82.4
	2800	102	PHY209002800	1250	4.245	9.0	1.30	88.8
	3000	102	PHY209003000	1339	4.548	9.0	1.30	95.0
Type 30	400	152	PHY309000400	235	828	13.3	1.34	16.6
	500	152	PHY309000500	294	1.035	13.3	1.34	21.3
	600	152	PHY309000600	353	1.241	13.3	1.34	26.0
	700	152	PHY309000700	412	1.448	13.3	1.34	30.7
	800	152	PHY309000800	470	1.655	13.3	1.34	35.5
	900	152	PHY309000900	529	1.862	13.3	1.34	40.2
	1000	152	PHY309001000	588	2.069	13.3	1.34	44.9
	1100	152	PHY309001100	647	2.276	13.3	1.34	49.6
	1200	152	PHY309001200	706	2.483	13.3	1.34	54.4
	1300	152	PHY309001300	765	2.69	13.3	1.34	59.0
	1400	152	PHY309001400	823	2.897	13.3	1.34	63.8
	1500	152	PHY309001500	882	3.104	13.3	1.34	67.3



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	152	PHY309001600	941	3.31	13.3	1.34	73.2
	1800	152	PHY309001800	1059	3.724	13.3	1.34	82.7
	2000	152	PHY309002000	1176	4.138	13.3	1.34	92.1
	2200	152	PHY309002200	1294	4.552	13.3	1.34	98.8
	2400	152	PHY309002400	1411	4.966	13.3	1.34	107.8
	2600	152	PHY309002600	1529	5.379	13.3	1.34	120.4
	2800	152	PHY309002800	1647	5.793	13.3	1.34	125.7
	3000	152	PHY309003000	1764	6.207	13.3	1.34	139.3