



Fiche technique

2026-02-15

Integra Flex 8C

Integra Flex 8C est un radiateur panneau à raccordement universel



- ✓ Installation flexible
- ✓ Compatibilité avec les systèmes haute pression
- ✓ Équilibrage hydraulique simplifié
- ✓ Montage stable
- ✓ Large gamme de couleurs

"Integra Flex 8C est un radiateur à raccordement universel équipé d'un système de canne intégrée et de 8 connexions. Alternier entre le positionnement de l'insert thermostatique à droite ou à gauche en haut du radiateur est facile grâce au choix entre l'alimentation en partie centrale ou à droite en dessous du radiateur. Cela permet une flexibilité maximale lors de la planification et de l'installation du radiateur. Avec une pression de 10 bars, il peut être intégré dans un système à haute pression. Les inserts thermostatiques à la fois colorés et pré-réglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide. Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre les glissements latéraux. Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.



Domaine d'application

Integra Flex 8C convient aux systèmes haute pression, tels que les immeubles de grande hauteur et les réseaux de chauffage urbain. Pression max : 10 bar, température max : 110°C. Idéal pour une planification flexible et des installations avec 8 points de Raccordement, vannes thermostatiques préconfigurées et un système d'équilibrage hydraulique pour une sortie de chaleur optimisée.

Critères de sélection

Consultez notre brochure ou notre service de conception pour la sélection des produits.

Usage

L'Integra Flex 8C présente un design polyvalent avec 8 points de Raccordement. Pour passer l'insert de droite à gauche, utilisez la Raccordement centrale ou inférieure droite. Retirez les bouchons uniquement des Raccordements utilisées. Utilisez les mamelons inclus pour adapter les Raccordements de radiateur de 1/2" à 3/4" externes.

Texte de spécification

Integra Flex 8C est un radiateur à raccordement universel équipé d'un système de canne intégrée et de 8 Raccordements. Alternier entre le positionnement de l'insert thermostatique à droite ou à gauche en haut du radiateur est facile grâce au choix entre l'alimentation en partie centrale ou à droite en dessous

du radiateur. Cela permet une flexibilité maximale lors de la planification et de l'installation du radiateur. Avec une pression de 10 bars, il peut être intégré dans un système à haute pression. Les inserts thermostatiques à la fois colorés et préréglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide. Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre les glissements latéraux. Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.

Raccordements

2 x G 1/2" en bas à droite, fermés par 2 bouchons en laiton avec clé hexagonale 12 mm

2 x G 1/2" au centre, fermés par 2 bouchons en laiton avec clé hexagonale 12 mm

4 x G 1/2" côté gauche et droit, fermé en haut par 1 purgeur spécial et 1 insert thermostatique, en bas par 2 bouchons pleins en laiton avec clé hexagonale 22 mm

Accessoires fournis avec le radiateur

Supports, bouchons, purgeur d'air, insert thermostatique



Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022 - Radiateur plat
Matériel		--
Type		11, 21, 22, 33
Structure de surface		--
Pression de service max.	bar (bar)	0.01
Nombre de raccords standard		--
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Couleur standard		Oui
Couleur		--
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Numéro RAL		--
Degré de brillance		--
Dimension du filetage (en pouces)		--
Raccord fileté		--
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui



Sources



Image produit (HD) - Integra-Flex-8c-2000x2000.png



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	60	FIN113000400	65	218	1.7	1.30	4.0
	500	60	FIN113000500	81	273	1.7	1.30	5.0
	600	60	FIN113000600	97	328	1.7	1.30	6.0
	700	60	FIN113000700	113	382	1.7	1.30	7.0
	800	60	FIN113000800	129	437	1.7	1.30	8.0
	900	60	FIN113000900	146	491	1.7	1.30	9.0
	1000	60	FIN113001000	162	546	1.7	1.30	10.0
	1100	60	FIN113001100	178	601	1.7	1.30	11.0
	1200	60	FIN113001200	194	655	1.7	1.30	12.0
	1300	60	FIN113001300	210	710	1.7	1.30	13.0
	1400	60	FIN113001400	226	764	1.7	1.30	14.0
	1500	60	FIN113001500	243	819	1.7	1.30	15.0
	1600	60	FIN113001600	259	874	1.7	1.30	16.0
	1800	60	FIN113001800	291	983	1.7	1.30	18.0
	2000	60	FIN113002000	323	1.092	1.7	1.30	20.0
Type 21								
	400	70	FIN213000400	92	304	3.4	1.28	5.9
	500	70	FIN213000500	115	381	3.4	1.28	7.4
	600	70	FIN213000600	137	457	3.4	1.28	8.9
	700	70	FIN213000700	160	533	3.4	1.28	10.4
	800	70	FIN213000800	183	609	3.4	1.28	11.8
	900	70	FIN213000900	206	685	3.4	1.28	13.3
	1000	70	FIN213001000	229	761	3.4	1.28	14.8



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 22	1100	70	FIN213001100	252	837	3.4	1.28	16.3
	1200	70	FIN213001200	275	913	3.4	1.28	17.8
	1300	70	FIN213001300	298	989	3.4	1.28	19.2
	1400	70	FIN213001400	321	1.065	3.4	1.28	20.7
	1500	70	FIN213001500	344	1.142	3.4	1.28	22.2
	1600	70	FIN213001600	367	1.218	3.4	1.28	23.7
	1800	70	FIN213001800	412	1.37	3.4	1.28	26.6
	2000	70	FIN213002000	458	1.522	3.4	1.28	29.6
	2200	70	FIN213002200	504	1.674	3.4	1.28	32.6
	2400	70	FIN213002400	550	1.826	3.4	1.28	35.5
	2600	70	FIN213002600	596	1.979	3.4	1.28	38.5
	2800	70	FIN213002800	642	2.131	3.4	1.28	41.4
	3000	70	FIN213003000	687	2.283	3.4	1.28	44.4
	400	102	FIN223000400	113	384	3.4	1.31	6.8
Type 22	500	102	FIN223000500	141	481	3.4	1.31	8.4
	600	102	FIN223000600	169	577	3.4	1.31	10.1
	700	102	FIN223000700	197	673	3.4	1.31	11.8
	800	102	FIN223000800	225	769	3.4	1.31	13.5
	900	102	FIN223000900	253	865	3.4	1.31	15.2
	1000	102	FIN223001000	282	961	3.4	1.31	16.9
	1100	102	FIN223001100	310	1.057	3.4	1.31	18.6
	1200	102	FIN223001200	338	1.153	3.4	1.31	20.3
	1300	102	FIN223001300	366	1.249	3.4	1.31	22.0
	1400	102	FIN223001400	394	1.345	3.4	1.31	23.7



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1500	102	FIN223001500	422	1.442	3.4	1.31	25.4
	1600	102	FIN223001600	451	1.538	3.4	1.31	27.0
	1800	102	FIN223001800	507	1.73	3.4	1.31	30.4
	2000	102	FIN223002000	563	1.922	3.4	1.31	33.8
	2200	102	FIN223002200	619	2.114	3.4	1.31	37.2
	2400	102	FIN223002400	676	2.306	3.4	1.31	40.6
	2600	102	FIN223002600	732	2.499	3.4	1.31	43.9
	2800	102	FIN223002800	788	2.691	3.4	1.31	47.3
	3000	102	FIN223003000	845	2.883	3.4	1.31	50.7
Type 33								
	400	152	FIN333000400	157	539	5.1	1.31	9.8
	500	152	FIN333000500	196	674	5.1	1.31	12.3
	600	152	FIN333000600	236	808	5.1	1.31	14.7
	700	152	FIN333000700	275	943	5.1	1.31	17.1
	800	152	FIN333000800	314	1.078	5.1	1.31	19.6
	900	152	FIN333000900	354	1.212	5.1	1.31	22.1
	1000	152	FIN333001000	393	1.347	5.1	1.31	24.5
	1100	152	FIN333001100	432	1.482	5.1	1.31	26.9
	1200	152	FIN333001200	472	1.616	5.1	1.31	29.4
	1300	152	FIN333001300	511	1.751	5.1	1.31	31.9
	1400	152	FIN333001400	550	1.886	5.1	1.31	34.3
	1500	152	FIN333001500	589	2.021	5.1	1.31	36.8
	1600	152	FIN333001600	629	2.155	5.1	1.31	39.2
	1800	152	FIN333001800	707	2.425	5.1	1.31	44.1
	2000	152	FIN333002000	786	2.694	5.1	1.31	49.0



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2200	152	FIN333002200	865	2.963	51	1.31	53.9
	2400	152	FIN333002400	943	3.233	51	1.31	58.8
	2600	152	FIN333002600	1022	3.502	51	1.31	63.7
	2800	152	FIN333002800	1100	3.772	51	1.31	68.6
	3000	152	FIN333003000	1179	4.041	51	1.31	73.5



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	60	FIN114000400	84	284	2.2	1.30	5.2
	500	60	FIN114000500	105	356	2.2	1.30	6.5
	600	60	FIN114000600	126	427	2.2	1.30	7.7
	700	60	FIN114000700	147	498	2.2	1.30	9.0
	800	60	FIN114000800	168	569	2.2	1.30	10.3
	900	60	FIN114000900	189	640	2.2	1.30	11.6
	1000	60	FIN114001000	210	711	2.2	1.30	12.9
	1100	60	FIN114001100	231	782	2.2	1.30	14.2
	1200	60	FIN114001200	252	853	2.2	1.30	15.5
	1300	60	FIN114001300	273	924	2.2	1.30	16.8
	1400	60	FIN114001400	294	995	2.2	1.30	18.1
	1500	60	FIN114001500	314	1.067	2.2	1.30	19.4
	1600	60	FIN114001600	335	1.138	2.2	1.30	20.6
	1800	60	FIN114001800	377	1.28	2.2	1.30	23.2
	2000	60	FIN114002000	419	1.422	2.2	1.30	25.8
Type 21								
	400	70	FIN214000400	115	385	4.5	1.29	7.8
	500	70	FIN214000500	143	482	4.5	1.29	9.7
	600	70	FIN214000600	172	578	4.5	1.29	11.6
	700	70	FIN214000700	200	674	4.5	1.29	13.6
	800	70	FIN214000800	229	770	4.5	1.29	15.5
	900	70	FIN214000900	258	867	4.5	1.29	17.5
	1000	70	FIN214001000	286	963	4.5	1.29	19.4
	1100	70	FIN214001100	315	1.059	4.5	1.29	21.3



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 22	1200	70	FIN214001200	344	1.156	4.5	1.29	23.3
	1300	70	FIN214001300	372	1.252	4.5	1.29	25.2
	1400	70	FIN214001400	401	1.348	4.5	1.29	27.2
	1500	70	FIN214001500	429	1.445	4.5	1.29	29.1
	1600	70	FIN214001600	458	1.541	4.5	1.29	31.0
	1800	70	FIN214001800	515	1.733	4.5	1.29	34.9
	2000	70	FIN214002000	573	1.926	4.5	1.29	38.8
	2200	70	FIN214002200	630	2.119	4.5	1.29	42.7
	2400	70	FIN214002400	687	2.311	4.5	1.29	46.6
	2600	70	FIN214002600	744	2.504	4.5	1.29	50.4
	2800	70	FIN214002800	802	2.696	4.5	1.29	54.3
	3000	70	FIN214003000	859	2.889	4.5	1.29	58.2
	400	102	FIN224000400	142	488	4.5	1.32	8.9
Type 22	500	102	FIN224000500	177	611	4.5	1.32	11.2
	600	102	FIN224000600	213	733	4.5	1.32	13.4
	700	102	FIN224000700	248	855	4.5	1.32	15.6
	800	102	FIN224000800	284	977	4.5	1.32	17.8
	900	102	FIN224000900	319	1.099	4.5	1.32	20.1
	1000	102	FIN224001000	355	1.221	4.5	1.32	22.3
	1100	102	FIN224001100	390	1.343	4.5	1.32	24.5
	1200	102	FIN224001200	426	1.465	4.5	1.32	26.8
	1300	102	FIN224001300	461	1.587	4.5	1.32	29.0
	1400	102	FIN224001400	497	1.709	4.5	1.32	31.2
	1500	102	FIN224001500	532	1.832	4.5	1.32	33.5



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	102	FIN224001600	568	1.954	4.5	1.32	35.7
	1800	102	FIN224001800	639	2.198	4.5	1.32	40.1
	2000	102	FIN224002000	710	2.442	4.5	1.32	44.6
	2200	102	FIN224002200	781	2.686	4.5	1.32	49.1
	2400	102	FIN224002400	852	2.93	4.5	1.32	53.5
	2600	102	FIN224002600	923	3.175	4.5	1.32	58.0
	2800	102	FIN224002800	993	3.419	4.5	1.32	62.4
	3000	102	FIN224003000	1064	3.663	4.5	1.32	66.9
Type 33	400	152	FIN334000400	196	680	6.7	1.33	12.9
	500	152	FIN334000500	245	850	6.7	1.33	16.1
	600	152	FIN334000600	294	1.019	6.7	1.33	19.3
	700	152	FIN334000700	343	1.189	6.7	1.33	22.5
	800	152	FIN334000800	392	1.359	6.7	1.33	25.8
	900	152	FIN334000900	441	1.529	6.7	1.33	29.0
	1000	152	FIN334001000	490	1.699	6.7	1.33	32.2
	1100	152	FIN334001100	539	1.869	6.7	1.33	35.4
	1200	152	FIN334001200	588	2.039	6.7	1.33	38.6
	1300	152	FIN334001300	637	2.209	6.7	1.33	41.9
	1400	152	FIN334001400	686	2.379	6.7	1.33	45.1
	1500	152	FIN334001500	736	2.549	6.7	1.33	48.3
	1600	152	FIN334001600	785	2.718	6.7	1.33	51.5
	1800	152	FIN334001800	883	3.058	6.7	1.33	58.0
	2000	152	FIN334002000	981	3.398	6.7	1.33	64.4
	2200	152	FIN334002200	1079	3.738	6.7	1.33	70.8



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2400	152	FIN334002400	1177	4.078	6.7	1.33	77.3
	2600	152	FIN334002600	1275	4.417	6.7	1.33	83.7
	2800	152	FIN334002800	1373	4.757	6.7	1.33	90.2
	3000	152	FIN334003000	1471	5.097	6.7	1.33	96.6



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	60	FIN115000400	102	347	2.7	1.31	6.4
	500	60	FIN115000500	127	434	2.7	1.31	8.0
	600	60	FIN115000600	153	521	2.7	1.31	9.5
	700	60	FIN115000700	178	608	2.7	1.31	11.1
	800	60	FIN115000800	204	694	2.7	1.31	12.7
	900	60	FIN115000900	229	781	2.7	1.31	14.3
	1000	60	FIN115001000	255	868	2.7	1.31	15.9
	1100	60	FIN115001100	280	955	2.7	1.31	17.5
	1200	60	FIN115001200	306	1.042	2.7	1.31	19.1
	1300	60	FIN115001300	331	1.128	2.7	1.31	20.7
	1400	60	FIN115001400	357	1.215	2.7	1.31	22.3
	1500	60	FIN115001500	382	1.302	2.7	1.31	23.9
	1600	60	FIN115001600	408	1.389	2.7	1.31	25.4
	1800	60	FIN115001800	459	1.562	2.7	1.31	28.6
	2000	60	FIN115002000	510	1.736	2.7	1.31	31.8
Type 21								
	400	70	FIN215000400	136	462	5.5	1.31	9.6
	500	70	FIN215000500	170	578	5.5	1.31	12.1
	600	70	FIN215000600	204	694	5.5	1.31	14.5
	700	70	FIN215000700	237	809	5.5	1.31	16.9
	800	70	FIN215000800	271	925	5.5	1.31	19.3
	900	70	FIN215000900	305	1.04	5.5	1.31	21.7
	1000	70	FIN215001000	339	1.156	5.5	1.31	24.1
	1100	70	FIN215001100	373	1.272	5.5	1.31	26.5



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 22	1200	70	FIN215001200	407	1.387	5.5	1.31	28.9
	1300	70	FIN215001300	441	1.503	5.5	1.31	31.3
	1400	70	FIN215001400	475	1.618	5.5	1.31	33.7
	1500	70	FIN215001500	509	1.734	5.5	1.31	36.1
	1600	70	FIN215001600	543	1.85	5.5	1.31	38.6
	1800	70	FIN215001800	611	2.081	5.5	1.31	43.4
	2000	70	FIN215002000	679	2.312	5.5	1.31	48.2
	2200	70	FIN215002200	746	2.543	5.5	1.31	53.0
	2400	70	FIN215002400	814	2.774	5.5	1.31	57.8
	2600	70	FIN215002600	882	3.006	5.5	1.31	62.7
	2800	70	FIN215002800	950	3.237	5.5	1.31	67.5
	3000	70	FIN215003000	1018	3.468	5.5	1.31	72.3
	400	102	FIN225000400	169	588	5.5	1.33	11.2
Type 22	500	102	FIN225000500	212	735	5.5	1.33	13.9
	600	102	FIN225000600	254	882	5.5	1.33	16.7
	700	102	FIN225000700	297	1.029	5.5	1.33	19.5
	800	102	FIN225000800	339	1.176	5.5	1.33	22.3
	900	102	FIN225000900	381	1.323	5.5	1.33	25.1
	1000	102	FIN225001000	424	1.47	5.5	1.33	27.9
	1100	102	FIN225001100	466	1.617	5.5	1.33	30.7
	1200	102	FIN225001200	508	1.764	5.5	1.33	33.5
	1300	102	FIN225001300	551	1.911	5.5	1.33	36.3
	1400	102	FIN225001400	593	2.058	5.5	1.33	39.1
	1500	102	FIN225001500	635	2.205	5.5	1.33	41.9



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	102	FIN225001600	678	2.352	5.5	1.33	44.6
	1800	102	FIN225001800	763	2.646	5.5	1.33	50.2
	2000	102	FIN225002000	847	2.94	5.5	1.33	55.8
	2200	102	FIN225002200	932	3.234	5.5	1.33	61.4
	2400	102	FIN225002400	1017	3.528	5.5	1.33	67.0
	2600	102	FIN225002600	1102	3.822	5.5	1.33	72.5
	2800	102	FIN225002800	1186	4.116	5.5	1.33	78.1
	3000	102	FIN225003000	1271	4.41	5.5	1.33	83.7
Type 33	400	152	FIN335000400	232	814	8.2	1.34	16.2
	500	152	FIN335000500	290	1.018	8.2	1.34	20.3
	600	152	FIN335000600	349	1.221	8.2	1.34	24.3
	700	152	FIN335000700	407	1.425	8.2	1.34	28.4
	800	152	FIN335000800	465	1.628	8.2	1.34	32.4
	900	152	FIN335000900	523	1.832	8.2	1.34	36.5
	1000	152	FIN335001000	581	2.035	8.2	1.34	40.5
	1100	152	FIN335001100	639	2.239	8.2	1.34	44.5
	1200	152	FIN335001200	697	2.442	8.2	1.34	48.6
	1300	152	FIN335001300	755	2.646	8.2	1.34	52.6
	1400	152	FIN335001400	813	2.849	8.2	1.34	56.7
	1500	152	FIN335001500	871	3.053	8.2	1.34	60.8
	1600	152	FIN335001600	930	3.256	8.2	1.34	64.8
	1800	152	FIN335001800	1046	3.663	8.2	1.34	72.9
	2000	152	FIN335002000	1162	4.07	8.2	1.34	81.0
	2200	152	FIN335002200	1278	4.477	8.2	1.34	89.1



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2400	152	FIN335002400	1394	4.884	8.2	1.34	97.2
	2600	152	FIN335002600	1511	5.291	8.2	1.34	105.3
	2800	152	FIN335002800	1627	5.698	8.2	1.34	113.4
	3000	152	FIN335003000	1743	6.105	8.2	1.34	121.5



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	60	FIN116000400	119	407	3.2	1.31	7.6
	500	60	FIN116000500	149	509	3.2	1.31	9.4
	600	60	FIN116000600	179	611	3.2	1.31	11.3
	700	60	FIN116000700	208	713	3.2	1.31	13.2
	800	60	FIN116000800	238	814	3.2	1.31	15.1
	900	60	FIN116000900	268	916	3.2	1.31	17.0
	1000	60	FIN116001000	298	1.018	3.2	1.31	18.7
	1100	60	FIN116001100	327	1.12	3.2	1.31	20.8
	1200	60	FIN116001200	357	1.222	3.2	1.31	22.7
	1300	60	FIN116001300	387	1.323	3.2	1.31	24.6
	1400	60	FIN116001400	417	1.425	3.2	1.31	26.5
	1500	60	FIN116001500	447	1.527	3.2	1.31	28.4
	1600	60	FIN116001600	476	1.629	3.2	1.31	30.2
	1800	60	FIN116001800	536	1.832	3.2	1.31	34.0
	2000	60	FIN116002000	595	2.036	3.2	1.31	37.8
Type 21								
	400	70	FIN216000400	155	536	6.6	1.32	11.5
	500	70	FIN216000500	194	670	6.6	1.32	14.4
	600	70	FIN216000600	233	804	6.6	1.32	17.3
	700	70	FIN216000700	272	938	6.6	1.32	20.2
	800	70	FIN216000800	311	1.072	6.6	1.32	23.0
	900	70	FIN216000900	349	1.206	6.6	1.32	25.9
	1000	70	FIN216001000	388	1.34	6.6	1.32	28.8
	1100	70	FIN216001100	427	1.474	6.6	1.32	31.7



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	70	FIN216001200	466	1.608	6.6	1.32	34.6
	1300	70	FIN216001300	505	1.742	6.6	1.32	37.4
	1400	70	FIN216001400	544	1.876	6.6	1.32	40.3
	1500	70	FIN216001500	582	2.01	6.6	1.32	43.2
	1600	70	FIN216001600	621	2.144	6.6	1.32	46.1
	1800	70	FIN216001800	699	2.412	6.6	1.32	51.8
	2000	70	FIN216002000	777	2.68	6.6	1.32	57.6
	2200	70	FIN216002200	854	2.948	6.6	1.32	63.4
	2400	70	FIN216002400	932	3.216	6.6	1.32	69.1
	2600	70	FIN216002600	1009	3.484	6.6	1.32	74.9
	2800	70	FIN216002800	1087	3.752	6.6	1.32	80.6
	3000	70	FIN216003000	1165	4.02	6.6	1.32	86.4
Type 22	400	102	FIN226000400	195	684	6.6	1.34	13.4
	500	102	FIN226000500	244	855	6.6	1.34	16.8
	600	102	FIN226000600	293	1.025	6.6	1.34	20.2
	700	102	FIN226000700	342	1.196	6.6	1.34	23.5
	800	102	FIN226000800	391	1.367	6.6	1.34	26.9
	900	102	FIN226000900	440	1.538	6.6	1.34	30.2
	1000	102	FIN226001000	488	1.709	6.6	1.34	33.6
	1100	102	FIN226001100	537	1.88	6.6	1.34	37.0
	1200	102	FIN226001200	586	2.051	6.6	1.34	40.3
	1300	102	FIN226001300	635	2.222	6.6	1.34	43.7
	1400	102	FIN226001400	684	2.393	6.6	1.34	47.0
	1500	102	FIN226001500	733	2.564	6.6	1.34	50.4



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	102	FIN226001600	782	2.734	6.6	1.34	53.8
	1800	102	FIN226001800	879	3.076	6.6	1.34	60.5
	2000	102	FIN226002000	977	3.418	6.6	1.34	67.2
	2200	102	FIN226002200	1075	3.76	6.6	1.34	73.9
	2400	102	FIN226002400	1172	4.102	6.6	1.34	80.6
	2600	102	FIN226002600	1270	4.443	6.6	1.34	87.4
	2800	102	FIN226002800	1368	4.785	6.6	1.34	94.1
	3000	102	FIN226003000	1465	5.127	6.6	1.34	100.8
Type 33	400	152	FIN336000400	266	942	9.8	1.35	19.3
	500	152	FIN336000500	333	1.178	9.8	1.35	24.1
	600	152	FIN336000600	399	1.414	9.8	1.35	29.0
	700	152	FIN336000700	466	1.649	9.8	1.35	33.8
	800	152	FIN336000800	532	1.885	9.8	1.35	38.6
	900	152	FIN336000900	599	2.12	9.8	1.35	43.5
	1000	152	FIN336001000	665	2.356	9.8	1.35	48.3
	1100	152	FIN336001100	732	2.592	9.8	1.35	53.1
	1200	152	FIN336001200	798	2.827	9.8	1.35	58.0
	1300	152	FIN336001300	865	3.063	9.8	1.35	62.8
	1400	152	FIN336001400	932	3.298	9.8	1.35	67.6
	1500	152	FIN336001500	998	3.534	9.8	1.35	72.5
	1600	152	FIN336001600	1065	3.77	9.8	1.35	77.3
	1800	152	FIN336001800	1198	4.241	9.8	1.35	86.9
	2000	152	FIN336002000	1331	4.712	9.8	1.35	96.6
	2200	152	FIN336002200	1464	5.183	9.8	1.35	106.3



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2400	152	FIN336002400	1597	5.654	9.8	1.35	115.9
	2600	152	FIN336002600	1730	6.126	9.8	1.35	125.6
	2800	152	FIN336002800	1863	6.597	9.8	1.35	135.2
	3000	152	FIN336003000	1996	7.068	9.8	1.35	144.9



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	60	FIN117500400	143	492	4.0	1.31	9.5
	500	60	FIN117500500	179	615	4.0	1.31	11.8
	600	60	FIN117500600	215	738	4.0	1.31	14.2
	700	60	FIN117500700	251	861	4.0	1.31	16.6
	800	60	FIN117500800	287	984	4.0	1.31	19.0
	900	60	FIN117500900	323	1107	4.0	1.31	21.3
	1000	60	FIN117501000	359	1.23	4.0	1.31	23.7
	1100	60	FIN117501100	395	1.353	4.0	1.31	26.1
	1200	60	FIN117501200	430	1.476	4.0	1.31	28.4
	1300	60	FIN117501300	466	1.599	4.0	1.31	30.8
	1400	60	FIN117501400	502	1.722	4.0	1.31	33.2
	1500	60	FIN117501500	538	1.845	4.0	1.31	35.5
	1600	60	FIN117501600	574	1.968	4.0	1.31	37.9
	1800	60	FIN117501800	646	2.214	4.0	1.31	42.7
	2000	60	FIN117502000	717	2.46	4.0	1.31	47.4
Type 21								
	400	70	FIN217500400	185	642	8.3	1.33	14.4
	500	70	FIN217500500	231	803	8.3	1.33	18.1
	600	70	FIN217500600	277	964	8.3	1.33	21.7
	700	70	FIN217500700	323	1.124	8.3	1.33	25.3
	800	70	FIN217500800	369	1.285	8.3	1.33	28.9
	900	70	FIN217500900	415	1.445	8.3	1.33	32.5
	1000	70	FIN217501000	461	1.606	8.3	1.33	36.1
	1100	70	FIN217501100	508	1.767	8.3	1.33	39.7



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 22	1200	70	FIN217501200	554	1.927	8.3	1.33	43.3
	1300	70	FIN217501300	600	2.088	8.3	1.33	46.9
	1400	70	FIN217501400	646	2.248	8.3	1.33	50.5
	1500	70	FIN217501500	692	2.409	8.3	1.33	54.1
	1600	70	FIN217501600	738	2.57	8.3	1.33	57.8
	1800	70	FIN217501800	831	2.891	8.3	1.33	65.0
	2000	70	FIN217502000	923	3.212	8.3	1.33	72.2
	2200	70	FIN217502200	1015	3.533	8.3	1.33	79.4
	2400	70	FIN217502400	1108	3.854	8.3	1.33	86.6
	2600	70	FIN217502600	1200	4.176	8.3	1.33	93.9
	2800	70	FIN217502800	1292	4.497	8.3	1.33	101.1
	3000	70	FIN217503000	1384	4.818	8.3	1.33	108.3
	400	102	FIN227500400	233	822	8.3	1.35	16.8
Type 22	500	102	FIN227500500	291	1.028	8.3	1.35	21.0
	600	102	FIN227500600	349	1.233	8.3	1.35	25.2
	700	102	FIN227500700	407	1.439	8.3	1.35	29.4
	800	102	FIN227500800	465	1.644	8.3	1.35	33.6
	900	102	FIN227500900	524	1.85	8.3	1.35	37.8
	1000	102	FIN227501000	582	2.055	8.3	1.35	42.0
	1100	102	FIN227501100	640	2.261	8.3	1.35	46.2
	1200	102	FIN227501200	698	2.466	8.3	1.35	50.4
	1300	102	FIN227501300	756	2.672	8.3	1.35	54.6
	1400	102	FIN227501400	815	2.877	8.3	1.35	58.8
	1500	102	FIN227501500	873	3.083	8.3	1.35	63.0



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	102	FIN227501600	931	3.288	8.3	1.35	67.2
	1800	102	FIN227501800	1047	3.699	8.3	1.35	75.6
	2000	102	FIN227502000	1164	4.11	8.3	1.35	84.0
	2200	102	FIN227502200	1280	4.521	8.3	1.35	92.4
	2400	102	FIN227502400	1396	4.932	8.3	1.35	100.8
	2600	102	FIN227502600	1513	5.343	8.3	1.35	109.2
	2800	102	FIN227502800	1629	5.754	8.3	1.35	117.6
	3000	102	FIN227503000	1745	6.165	8.3	1.35	126.0
Type 33	400	152	FIN337500400	317	1.127	12.3	1.35	24.2
	500	152	FIN337500500	396	1.409	12.3	1.35	30.2
	600	152	FIN337500600	475	1.691	12.3	1.35	36.2
	700	152	FIN337500700	554	1.973	12.3	1.35	42.3
	800	152	FIN337500800	633	2.254	12.3	1.35	48.3
	900	152	FIN337500900	712	2.536	12.3	1.35	54.4
	1000	152	FIN337501000	792	2.818	12.3	1.35	60.4
	1100	152	FIN337501100	871	3.1	12.3	1.35	66.4
	1200	152	FIN337501200	950	3.382	12.3	1.35	72.5
	1300	152	FIN337501300	1029	3.663	12.3	1.35	78.5
	1400	152	FIN337501400	1108	3.945	12.3	1.35	84.6
	1500	152	FIN337501500	1187	4.227	12.3	1.35	90.6
	1600	152	FIN337501600	1267	4.509	12.3	1.35	96.6
	1800	152	FIN337501800	1425	5.072	12.3	1.35	108.7
	2000	152	FIN337502000	1583	5.636	12.3	1.35	120.8
	2200	152	FIN337502200	1742	6.2	12.3	1.35	132.9



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2400	152	FIN337502400	1900	6.763	12.3	1.35	145.0
	2600	152	FIN337502600	2058	7.327	12.3	1.35	157.0
	2800	152	FIN337502800	2217	7.89	12.3	1.35	169.1
	3000	152	FIN337503000	2375	8.454	12.3	1.35	181.2



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	60	FIN119000400	166	571	4.5	1.32	11.2
	500	60	FIN119000500	208	714	4.5	1.32	14.1
	600	60	FIN119000600	249	856	4.5	1.32	16.9
	700	60	FIN119000700	291	999	4.5	1.32	19.7
	800	60	FIN119000800	332	1142	4.5	1.32	22.5
	900	60	FIN119000900	374	1284	4.5	1.32	25.3
	1000	60	FIN119001000	415	1427	4.5	1.32	28.1
	1100	60	FIN119001100	457	157	4.5	1.32	30.9
	1200	60	FIN119001200	498	1.712	4.5	1.32	33.7
	1300	60	FIN119001300	540	1.855	4.5	1.32	36.5
	1400	60	FIN119001400	581	1.998	4.5	1.32	39.3
	1500	60	FIN119001500	623	2141	4.5	1.32	42.1
	1600	60	FIN119001600	664	2.283	4.5	1.32	45.0
	1800	60	FIN119001800	747	2.569	4.5	1.32	50.6
	2000	60	FIN119002000	830	2.854	4.5	1.32	56.2
Type 21								
	400	70	FIN219000400	212	744	9.0	1.34	17.1
	500	70	FIN219000500	265	931	9.0	1.34	21.4
	600	70	FIN219000600	318	1.117	9.0	1.34	25.6
	700	70	FIN219000700	371	1.303	9.0	1.34	29.9
	800	70	FIN219000800	424	1.489	9.0	1.34	34.2
	900	70	FIN219000900	477	1.675	9.0	1.34	38.4
	1000	70	FIN219001000	530	1.861	9.0	1.34	42.7
	1100	70	FIN219001100	583	2.047	9.0	1.34	47.0



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	70	FIN219001200	636	2.233	9.0	1.34	51.2
	1300	70	FIN219001300	689	2.419	9.0	1.34	55.5
	1400	70	FIN219001400	742	2.605	9.0	1.34	59.8
	1500	70	FIN219001500	796	2.792	9.0	1.34	64.0
	1600	70	FIN219001600	849	2.978	9.0	1.34	68.3
	1800	70	FIN219001800	955	3.35	9.0	1.34	76.9
	2000	70	FIN219002000	1061	3.722	9.0	1.34	85.4
	2200	70	FIN219002200	1167	4.094	9.0	1.34	93.9
	2400	70	FIN219002400	1273	4.466	9.0	1.34	102.5
	2600	70	FIN219002600	1379	4.839	9.0	1.34	111.0
	2800	70	FIN219002800	1485	5.211	9.0	1.34	119.6
	3000	70	FIN219003000	1591	5.583	9.0	1.34	128.1
Type 22	400	102	FIN229000400	268	955	9.0	1.36	20.0
	500	102	FIN229000500	335	1.194	9.0	1.36	24.9
	600	102	FIN229000600	402	1.433	9.0	1.36	29.9
	700	102	FIN229000700	469	1.672	9.0	1.36	34.9
	800	102	FIN229000800	536	1.91	9.0	1.36	39.9
	900	102	FIN229000900	603	2.149	9.0	1.36	44.9
	1000	102	FIN229001000	670	2.388	9.0	1.36	49.9
	1100	102	FIN229001100	737	2.627	9.0	1.36	54.9
	1200	102	FIN229001200	804	2.866	9.0	1.36	59.9
	1300	102	FIN229001300	871	3.104	9.0	1.36	64.9
	1400	102	FIN229001400	938	3.343	9.0	1.36	69.9
	1500	102	FIN229001500	1005	3.582	9.0	1.36	74.8



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1600	102	FIN229001600	1072	3.821	9.0	1.36	79.8
	1800	102	FIN229001800	1205	4.298	9.0	1.36	89.8
	2000	102	FIN229002000	1339	4.776	9.0	1.36	99.8
	2200	102	FIN229002200	1473	5.254	9.0	1.36	109.8
	2400	102	FIN229002400	1607	5.731	9.0	1.36	119.8
	2600	102	FIN229002600	1741	6.209	9.0	1.36	129.7
	2800	102	FIN229002800	1875	6.686	9.0	1.36	139.7
	3000	102	FIN229003000	2009	7.164	9.0	1.36	149.7
Type 33	400	152	FIN339000400	364	1.304	13.3	1.36	28.7
	500	152	FIN339000500	455	1.63	13.3	1.36	35.9
	600	152	FIN339000600	547	1.956	13.3	1.36	43.0
	700	152	FIN339000700	638	2.282	13.3	1.36	50.2
	800	152	FIN339000800	729	2.608	13.3	1.36	57.4
	900	152	FIN339000900	820	2.934	13.3	1.36	64.5
	1000	152	FIN339001000	911	3.26	13.3	1.36	71.7
	1100	152	FIN339001100	1002	3.586	13.3	1.36	78.9
	1200	152	FIN339001200	1093	3.912	13.3	1.36	86.0
	1300	152	FIN339001300	1184	4.238	13.3	1.36	93.2
	1400	152	FIN339001400	1275	4.564	13.3	1.36	100.4
	1500	152	FIN339001500	1366	4.89	13.3	1.36	107.5
	1600	152	FIN339001600	1457	5.216	13.3	1.36	114.7
	1800	152	FIN339001800	1640	5.868	13.3	1.36	129.1
	2000	152	FIN339002000	1822	6.52	13.3	1.36	143.4