



## Fiche technique

2026-02-18

# Ramo Plinthe

De grandes fenêtres et le radiateur panneau compact Ramo Plinthe? C'est la combinaison parfaite !



- ✓ hauteur compacte
- ✓ Facile à combiner avec de grande fenêtres
- ✓ raccord de soupape intégré
- ✓ facile à installer
- ✓ Couleurs personnalisables

Le radiateur panneau **Ramo Plinthe** combine une hauteur compacte de 200 mm avec des panneaux avant et arrière plats et profilés pour une intégration parfaite dans les intérieurs à la mode avec de grandes surfaces vitrées. Le montage intégré de la vanne facilite l'installation.



### Domaine d'application

Ramo Plinthe D convient aux espaces résidentiels, commerciaux et de bureaux. Idéal pour une installation sous de grandes fenêtres ou sections vitrées, ce radiateur universel à panneau lisse bidirectionnel supporte des options murales et au sol. Fonctionne avec une pression maximale de 10 bars et jusqu'à 110°C.

### Critères de sélection

Pour une sélection rapide et une taille appropriée, veuillez utiliser notre service de conception ou consulter nos brochures détaillées sur le produit Ramo Plinthe D.

### Usage

Ramo Plinthe D doit être installé selon les instructions de montage fournies, en utilisant des supports de sol. Assurez-vous de placer correctement le radiateur pour permettre une distribution optimale de la chaleur et éviter les obstacles qui pourraient bloquer le flux de chaleur. Nettoyez régulièrement la surface du radiateur pour maintenir son efficacité et vérifiez les

Raccordements pour détecter d'éventuelles fuites. Le radiateur ne doit pas dépasser une pression de travail de 10 bars et une température maximale de 110°C.

### Texte de spécification

Ramo Plinthe est un radiateur à panneau horizontal, lisse dans les deux sens, universellement applicable et idéal pour les installations résidentielles, commerciales et de bureaux. Il peut être installé sous de grandes fenêtres et sections vitrées avec des options de montage mural et au sol. Le radiateur fonctionne avec une pression de service maximale de 10 bars et jusqu'à 110°C. La couleur standard est RAL 9016 avec d'autres options de couleur disponibles sur demande. Équipé de 6 points de Raccordement pour une utilisation polyvalente, il est fabriqué en acier laminé à froid de haute qualité conforme à des normes strictes. Monté à l'aide de supports de sol pour la stabilité

Pour une sélection précise, utilisez nos guides de conception détaillés et nos services d'experts

Trouvez des dessins techniques et des directives d'installation détaillées dans notre brochure produit



# Spécifications

| CARACTÉRISTIQUES                  | UNITÉ     | VALEURS                   |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|
| ETIM Class                        |           | EC011022 - Radiateur plat |
| Matériel                          |           | Acier                     |
| Type                              |           | 33                        |
| Structure de surface              |           | Plat, lisse               |
| Pression de service max.          | bar (bar) | 0.01                      |
| Nombre de raccords standard       |           | 2                         |
| Capacité thermique selon EN 442   |           | Oui                       |
| Couleur standard                  |           | Oui                       |
| Couleur                           |           | Blanc                     |
| Grille latérale                   |           | Oui                       |
| Grille supérieure                 |           | Oui                       |
| Numéro RAL                        |           | 9016                      |
| Degré de brillance                |           | Brillant                  |
| Dimension du filetage (en pouces) |           | 1/2 pouce                 |
| Raccord fileté                    |           | Filetage intérieur        |
| Avec raccordement 1 point         |           | Oui                       |
| Avec raccord de purge d'air       |           | Oui                       |
| Avec purgeur d'air                |           | Oui                       |
| Avec orifice de vidange           |           | Oui                       |



# Documents


| DOCUMENTS                                                           | TYPE DE DOCUMENT       | LIEN                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plinth rads 200 mm - design floor standing bracket - multilanguages | Guide de l'utilisateur | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3720e285-1043-48a3-a978-76588f26e635">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3720e285-1043-48a3-a978-76588f26e635</a> |
| Plinthrads_wand_en_standconsole                                     | Guide de l'utilisateur | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a4b8973c-bcb5-43d6-976c-58bfca09f037">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a4b8973c-bcb5-43d6-976c-58bfca09f037</a> |




# Sources




Image produit (HD) - Purmo-Plint-R-22-2000x2000px



Plan Coté - Hor-connection-ETIM-11-in-right-out-left-1219




Plan Coté - PR-Plint-PD-Plint-RD-T21s-SV-Floor-0120



Plan Coté - PR-Plint-PD-Plint-RD-T21s-TV-0120




# Sources



Plan Coté - PR-Plint-PD-Plint-RD-T22-SV-Floor-0120

Plan Coté - PR-Plint-PD-Plint-RD-T22-TV-0120





Plan Coté - PR-Plint-PD-Plint-RD-T33-SV-Floor-0120

Plan Coté - PR-Plint-PD-Plint-RD-T33-TV-0120



# Sources




Plan Coté - PR-Plint-PD-Plint-RD-T44-SV-Floor-0120

Plan Coté - PR-Plint-RD-BV-0120



## Produits connexes





# 200

| HAUTEUR<br>200 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE ARTICLE     | Régime (W)<br>45/35/20°C | Régime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 33           | 700     | 156        | FOG3302007015310 | 197                      | 697                      | 2.7           | 1.35          | 16.8          |