



Technische fiche

2026-02-14

Integra HP

Integra HP is een klassieke paneelradiator met 6 aansluitingen



- ✓ Geschikt voor hoge druk toepassingen
- ✓ Veelzijdige installatie
- ✓ Precieze hydraulische balansering
- ✓ Duurzame constructie
- ✓ Esthetische flexibiliteit

De **Integra HP** is een klassieke, geïntegreerde paneelradiator met universele aansluiting, voorzien van een geïntegreerd systeem met 6 aansluitingen. Deze configuratie maakt zowel een elegante aansluiting mogelijk via een bodemvoeding met de thermostatische kop aan de rechterzijde, als een klassieke aansluiting via de 4 zijopeningen. Met een werkdruk van 10 bar kan hij worden geïntegreerd in hogedrukinstallaties zoals die voor aansluiting op het stadsverwarmingsnet. Gekleurde, vooraf ingestelde thermostatische inzetstukken maken hydraulisch balanceren eenvoudig. Elke kleur vertegenwoordigt de Kv-waarde in verhouding tot het waterdebiet dat nodig is om het vereiste verwarmingsvermogen te bereiken en ook om een correcte hydraulische uitbalansering te garanderen. Als er aanpassingen nodig zijn, kan de instelling snel en eenvoudig worden gewijzigd. De nieuwe MCW-7 montagebeugels, die geschikt zijn voor het installeren van de Integra HP met bevestigingsbeugels, zijn uitgerust met een tilbeveiliging. Dit zorgt voor een veiligere montage en plaatsing op de muur en voorkomt dat de beugel zijdelings wegschuift. Een omkeerbare versie voor de modellen 21 s, 22 zonder bevestigingsbeugels is op aanvraag verkrijgbaar. Integra HP is verkrijgbaar in de standaardkleur RAL 9016. Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag. Voor radiatoren in speciale kleuren



Toepassingsgebied

De Integra HP is ideaal voor installaties met hoge druk, zoals hoogbouw of aansluitingen op stedelijke verwarmingsnetwerken. Met een maximale werkdruk van 10 bar en een temperatuurlimiet van 110°C ondersteunt het veelzijdige aansluitingen, waaronder onder- en zij-aansluitingen. Verbeterde hydraulische balans met vooraf ingestelde thermostatische inzetstukken zorgt voor efficiëntie.

Selectiecriteria

Voor productselectie, gebruik onze ontwerpdienst, of voor een snelle selectie, gebruik onze brochure.

Gebruik

Integra HP is universeel aansluitbaar met opties voor onder- en zij-aansluiting. Gebruik de geïntegreerde thermostatische insert voor eenvoudige hydraulische balans. Bevestig aan muren met de MCW-7 montagebeugel. Handhaaf een maximale werkdruk van

10 bar en een temperatuur van 110°C. Gebruik de verpakking ter bescherming tijdens installatie en verwijder deze voor de eerste verwarming. Volg de meegeleverde installatiehandleiding zorgvuldig.

Bestektekst

Integra HP is een hogedruk paneelradiator ontworpen voor universele connectiviteit, geschikt voor hoogbouw en stedelijke verwarmingsnetwerken. Het werkt bij een maximale druk van 10 bar en een temperatuur van 110°C. De radiator heeft vooraf ingestelde thermostatische inserts voor nauwkeurige hydraulische balans en is gemaakt van hoogwaardig, laag-koolstofstaal volgens EN 10130. Het wordt geleverd in standaard wit RAL 9016, met andere RAL-kleuren op aanvraag beschikbaar. De radiator wordt geleverd met MCW-7 montagebeugels, waardoor het eenvoudig te installeren en te bevestigen is. Beschermende verpakking zorgt voor veilige transport en handling en moet worden verwijderd voor de eerste verwarming. Het product voldoet aan CE en EN 442 normen, wat betrouwbare prestaties en veiligheid garandeert.



Specificaties

EIGENSCHAPPEN	EENHEID	WAARDEN
ETIM klasse		EC011022 - Paneelradiator
Materiaal		--
Type		11, 21, 22, 33
Oppervlaktestructuur		--
Max. werkdruk	Druk (bar)	0.01
Aantal standaard aansluitingen		--
Thermisch vermogen volgens EN 442		Ja
Standaard kleur		Ja
Kleur		--
Zijrooster		Ja
Bovenrooster		Ja
RAL-nummer		--
Glansgraad		--
Draadmaat		--
Schroefdraadverbinding		--
Met eenpuntsaansluiting		Ja
Met ontluchtingsaansluiting		Ja
Met ontluchter		Ja
Met aftapmogelijkheid		Ja



Bronnen



Productafbeelding (HR) - Integra-HP-2000x2000.



300

HOOGTE 300 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11									
	400	60	PINT113000400R	PINT113000400L	65	218	1.7	1.30	4.6
	500	60	PINT113000500R	PINT113000500L	81	273	1.7	1.30	5.4
	600	60	PINT113000600R	PINT113000600L	97	328	1.7	1.30	6.2
	700	60	PINT113000700R	PINT113000700L	113	382	1.7	1.30	7.0
	800	60	PINT113000800R	PINT113000800L	129	437	1.7	1.30	7.9
	900	60	PINT113000900R	PINT113000900L	146	491	1.7	1.30	8.7
	1000	60	PINT113001000R	PINT113001000L	162	546	1.7	1.30	9.5
	1100	60	PINT113001100R	PINT113001100L	178	601	1.7	1.30	10.3
	1200	60	PINT113001200R	PINT113001200L	194	655	1.7	1.30	11.1
	1300	60	PINT113001300R	PINT113001300L	210	710	1.7	1.30	11.9
	1400	60	PINT113001400R	PINT113001400L	226	764	1.7	1.30	12.7
	1500	60	PINT113001500R	PINT113001500L	243	819	1.7	1.30	14.3
	1600	60	PINT113001600R	PINT113001600L	259	874	1.7	1.30	14.4
	1800	60	PINT113001800R	PINT113001800L	291	983	1.7	1.30	16.0
	2000	60	PINT113002000R	PINT113002000L	323	1.092	1.7	1.30	17.6
Type 21									
	400	70	PINT213000400		92	304	3.4	1.28	6.7
	500	70	PINT213000500		115	381	3.4	1.28	8.0
	600	70	PINT213000600		137	457	3.4	1.28	9.3
	700	70	PINT213000700		160	533	3.4	1.28	10.6
	800	70	PINT213000800		183	609	3.4	1.28	11.9
	900	70	PINT213000900		206	685	3.4	1.28	13.2
	1000	70	PINT213001000		229	761	3.4	1.28	14.4



300

HOOGTE 300 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1100	70	PINT213001100		252	837	3.4	1.28	15.7
	1200	70	PINT213001200		275	913	3.4	1.28	17.0
	1300	70	PINT213001300		298	989	3.4	1.28	18.3
	1400	70	PINT213001400		321	1.065	3.4	1.28	19.6
	1500	70	PINT213001500		344	1.142	3.4	1.28	21.6
	1600	70	PINT213001600		367	1.218	3.4	1.28	22.1
	1800	70	PINT213001800		412	1.37	3.4	1.28	24.7
	2000	70	PINT213002000		458	1.522	3.4	1.28	27.2
	2200	70	PINT213002200		504	1.674	3.4	1.28	31.7
	2400	70	PINT213002400		550	1.826	3.4	1.28	34.6
	3000	70	PINT213003000		687	2.283	3.4	1.28	40.0
	400		F072103004010R10	F072103004010R00	92	304	0.0	1.28	6.7
Type 22									
	400	102	PINT223000400		113	384	3.4	1.31	7.7
	500	102	PINT223000500		141	481	3.4	1.31	9.2
	600	102	PINT223000600		169	577	3.4	1.31	10.6
	700	102	PINT223000700		197	673	3.4	1.31	12.0
	800	102	PINT223000800		225	769	3.4	1.31	13.5
	900	102	PINT223000900		253	865	3.4	1.31	14.9
	1000	102	PINT223001000		282	961	3.4	1.31	16.3
	1100	102	PINT223001100		310	1.057	3.4	1.31	17.8
	1200	102	PINT223001200		338	1.153	3.4	1.31	19.2
	1300	102	PINT223001300		366	1.249	3.4	1.31	20.7
	1400	102	PINT223001400		394	1.345	3.4	1.31	22.1
	1500	102	PINT223001500		422	1.442	3.4	1.31	23.5



300

HOOGTE 300 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1600	102	PINT223001600		451	1.538	3.4	1.31	25.0
	1800	102	PINT223001800		507	1.73	3.4	1.31	27.9
	2000	102	PINT223002000		563	1.922	3.4	1.31	30.7
	2200	102	PINT223002200		619	2.114	3.4	1.31	35.9
	2400	102	PINT223002400		676	2.306	3.4	1.31	39.1
	3000	102	PINT223003000		845	2.883	3.4	1.31	45.1
	400		F072203004010R10	F072203004010R00	113	384	0.0	1.31	7.7
Type 33	400	152	PINT333000400R	PINT333000400L	157	539	5.1	1.31	9.6
	500	152	PINT333000500R	PINT333000500L	196	674	5.1	1.31	12.0
	600	152	PINT333000600R	PINT333000600L	236	808	5.1	1.31	14.4
	700	152	PINT333000700R	PINT333000700L	275	943	5.1	1.31	16.8
	800	152	PINT333000800R	PINT333000800L	314	1.078	5.1	1.31	19.2
	900	152	PINT333000900R	PINT333000900L	354	1.212	5.1	1.31	21.6
	1000	152	PINT333001000R	PINT333001000L	393	1.347	5.1	1.31	24.0
	1100	152	PINT333001100R	PINT333001100L	432	1.482	5.1	1.31	26.4
	1200	152	PINT333001200R	PINT333001200L	472	1.616	5.1	1.31	28.8
	1300	152	PINT333001300R	PINT333001300L	511	1.751	5.1	1.31	31.2
	1400	152	PINT333001400R	PINT333001400L	550	1.886	5.1	1.31	33.6
	1500	152	PINT333001500R	PINT333001500L	589	2.021	5.1	1.31	36.0
	1600	152	PINT333001600R	PINT333001600L	629	2.155	5.1	1.31	38.4
	1800	152	PINT333001800R	PINT333001800L	707	2.425	5.1	1.31	43.2
	2000	152	PINT333002000R	PINT333002000L	786	2.694	5.1	1.31	48.0
	2200	152	PINT333002200R	PINT333002200L	865	2.963	5.1	1.31	52.8
	2400	152	PINT333002400R	PINT333002400L	943	3.233	5.1	1.31	57.6



300

HOOGTE 300 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	3000	152	PINT333003000R	PINT333003000L	1179	4.041	5.1	1.31	72.0
	400		PINTW333000400R	PINTW333000400L	157	539	0.0	1.31	9.6



400

HOOGTE 400 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11									
400	60		PINT114000400R	PINT114000400L	84	284	2.2	1.30	5.8
500	60		PINT114000500R	PINT114000500L	105	356	2.2	1.30	6.9
600	60		PINT114000600R	PINT114000600L	126	427	2.2	1.30	8.0
700	60		PINT114000700R	PINT114000700L	147	498	2.2	1.30	9.1
800	60		PINT114000800R	PINT114000800L	168	569	2.2	1.30	10.2
900	60		PINT114000900R	PINT114000900L	189	640	2.2	1.30	11.3
1000	60		PINT114001000R	PINT114001000L	210	711	2.2	1.30	12.5
1100	60		PINT114001100R	PINT114001100L	231	782	2.2	1.30	13.6
1200	60		PINT114001200R	PINT114001200L	252	853	2.2	1.30	14.7
1300	60		PINT114001300R	PINT114001300L	273	924	2.2	1.30	15.8
1400	60		PINT114001400R	PINT114001400L	294	995	2.2	1.30	16.9
1500	60		PINT114001500R	PINT114001500L	314	1.067	2.2	1.30	18.8
1600	60		PINT114001600R	PINT114001600L	335	1.138	2.2	1.30	19.1
1800	60		PINT114001800R	PINT114001800L	377	1.28	2.2	1.30	21.3
2000	60		PINT114002000R	PINT114002000L	419	1.422	2.2	1.30	23.6
Type 21									
400	70		PINT214000400		115	385	4.5	1.29	8.8
500	70		PINT214000500		143	482	4.5	1.29	10.5
600	70		PINT214000600		172	578	4.5	1.29	12.2
700	70		PINT214000700		200	674	4.5	1.29	13.9
800	70		PINT214000800		229	770	4.5	1.29	15.6
900	70		PINT214000900		258	867	4.5	1.29	17.3
1000	70		PINT214001000		286	963	4.5	1.29	19.0
1100	70		PINT214001100		315	1.059	4.5	1.29	20.7



400

HOOGTE 400 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1200	70	PINT214001200		344	1.156	4.5	1.29	22.4
	1300	70	PINT214001300		372	1.252	4.5	1.29	24.1
	1400	70	PINT214001400		401	1.348	4.5	1.29	25.8
	1500	70	PINT214001500		429	1.445	4.5	1.29	26.6
	1600	70	PINT214001600		458	1.541	4.5	1.29	29.2
	1800	70	PINT214001800		515	1.733	4.5	1.29	32.6
	2000	70	PINT214002000		573	1.926	4.5	1.29	36.0
	2200	70	PINT214002200		630	2.119	4.5	1.29	41.8
	2400	70	PINT214002400		687	2.311	4.5	1.29	45.6
	3000	70	PINT214003000		859	2.889	4.5	1.29	53.1
	400		F072104004010R10	F072104004010R00	115	385	0.0	1.29	8.8
Type 22									
	400	102	PINT224000400		142	488	4.5	1.32	9.9
	500	102	PINT224000500		177	611	4.5	1.32	11.9
	600	102	PINT224000600		213	733	4.5	1.32	13.9
	700	102	PINT224000700		248	855	4.5	1.32	15.9
	800	102	PINT224000800		284	977	4.5	1.32	17.9
	900	102	PINT224000900		319	1.099	4.5	1.32	19.8
	1000	102	PINT224001000		355	1.221	4.5	1.32	21.8
	1100	102	PINT224001100		390	1.343	4.5	1.32	23.8
	1200	102	PINT224001200		426	1.465	4.5	1.32	25.8
	1300	102	PINT224001300		461	1.587	4.5	1.32	27.7
	1400	102	PINT224001400		497	1.709	4.5	1.32	29.7
	1500	102	PINT224001500		532	1.832	4.5	1.32	31.7
	1600	102	PINT224001600		568	1.954	4.5	1.32	33.7



400

HOOGTE 400 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 33	1800	102	PINT224001800		639	2198	4.5	1.32	37.7
	2000	102	PINT224002000		710	2.442	4.5	1.32	41.6
	2200	102	PINT224002200		781	2.686	4.5	1.32	48.0
	2400	102	PINT224002400		852	2.93	4.5	1.32	52.3
	3000	102	PINT224003000		1064	3.663	4.5	1.32	61.4
	400		F072204004010R10	F072204004010R00	142	488	0.0	1.32	9.9
Type 33	400	152	PINT334000400R	PINT334000400L	196	680	6.7	1.33	12.8
	500	152	PINT334000500R	PINT334000500L	245	850	6.7	1.33	16.0
	600	152	PINT334000600R	PINT334000600L	294	1.019	6.7	1.33	19.2
	700	152	PINT334000700R	PINT334000700L	343	1.189	6.7	1.33	22.4
	800	152	PINT334000800R	PINT334000800L	392	1.359	6.7	1.33	25.6
	900	152	PINT334000900R	PINT334000900L	441	1.529	6.7	1.33	28.8
	1000	152	PINT334001000R	PINT334001000L	490	1.699	6.7	1.33	32.0
	1100	152	PINT334001100R	PINT334001100L	539	1.869	6.7	1.33	35.2
	1200	152	PINT334001200R	PINT334001200L	588	2.039	6.7	1.33	38.4
	1300	152	PINT334001300R	PINT334001300L	637	2.209	6.7	1.33	41.6
	1400	152	PINT334001400R	PINT334001400L	686	2.379	6.7	1.33	44.8
	1500	152	PINT334001500R	PINT334001500L	736	2.549	6.7	1.33	48.0
	1600	152	PINT334001600R	PINT334001600L	785	2.718	6.7	1.33	51.2
	1800	152	PINT334001800R	PINT334001800L	883	3.058	6.7	1.33	57.6
	2000	152	PINT334002000R	PINT334002000L	981	3.398	6.7	1.33	64.0
	2200	152	PINT334002200R	PINT334002200L	1079	3.738	6.7	1.33	70.4
	2400	152	PINT334002400R	PINT334002400L	1177	4.078	6.7	1.33	76.8
	2600	152	PINT334002600R	PINT334002600L	1275	4.417	6.7	1.33	83.2



400

HOOGTE 400 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	2800	152	PINT334002800R	PINT334002800L	1373	4.757	6.7	1.33	89.6
	3000	152	PINT334003000R	PINT334003000L	1471	5.097	6.7	1.33	96.0
	400		PINTW334000400R	PINTW334000400L	196	680	0.0	1.33	12.8



500

HOOGTE 500 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11									
	400	60	PINT115000400R	PINT115000400L	102	347	2.7	1.31	7.2
	500	60	PINT115000500R	PINT115000500L	127	434	2.7	1.31	8.5
	600	60	PINT115000600R	PINT115000600L	153	521	2.7	1.31	9.9
	700	60	PINT115000700R	PINT115000700L	178	608	2.7	1.31	11.2
	800	60	PINT115000800R	PINT115000800L	204	694	2.7	1.31	12.6
	900	60	PINT115000900R	PINT115000900L	229	781	2.7	1.31	14.0
	1000	60	PINT115001000R	PINT115001000L	255	868	2.7	1.31	15.3
	1100	60	PINT115001100R	PINT115001100L	280	955	2.7	1.31	16.7
	1200	60	PINT115001200R	PINT115001200L	306	1.042	2.7	1.31	18.0
	1300	60	PINT115001300R	PINT115001300L	331	1.128	2.7	1.31	19.4
	1400	60	PINT115001400R	PINT115001400L	357	1.215	2.7	1.31	20.8
	1500	60	PINT115001500R	PINT115001500L	382	1.302	2.7	1.31	22.9
	1600	60	PINT115001600R	PINT115001600L	408	1.389	2.7	1.31	23.5
	1800	60	PINT115001800R	PINT115001800L	459	1.562	2.7	1.31	26.2
	2000	60	PINT115002000R	PINT115002000L	510	1.736	2.7	1.31	29.0
Type 21									
	400	70	PINT215000400		136	462	5.5	1.31	10.5
	500	70	PINT215000500		170	578	5.5	1.31	12.6
	600	70	PINT215000600		204	694	5.5	1.31	14.8
	700	70	PINT215000700		237	809	5.5	1.31	17.0
	800	70	PINT215000800		271	925	5.5	1.31	19.2
	900	70	PINT215000900		305	1.04	5.5	1.31	21.3
	1000	70	PINT215001000		339	1.156	5.5	1.31	23.5
	1100	70	PINT215001100		373	1.272	5.5	1.31	25.7



500

HOOGTE 500 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1200	70	PINT215001200		407	1.387	5.5	1.31	27.8
	1300	70	PINT215001300		441	1.503	5.5	1.31	30.0
	1400	70	PINT215001400		475	1.618	5.5	1.31	32.1
	1500	70	PINT215001500		509	1.734	5.5	1.31	35.3
	1600	70	PINT215001600		543	1.85	5.5	1.31	36.5
	1800	70	PINT215001800		611	2.081	5.5	1.31	40.8
	2000	70	PINT215002000		679	2.312	5.5	1.31	45.1
	2200	70	PINT215002200		746	2.543	5.5	1.31	51.7
	2400	70	PINT215002400		814	2.774	5.5	1.31	56.4
	3000	70	PINT215003000		1018	3.468	5.5	1.31	66.8
	400		F072105004010R10	F072105004010R00	136	462	0.0	1.31	10.5
Type 22	400	102	PINT225000400		169	588	5.5	1.33	12.3
	500	102	PINT225000500		212	735	5.5	1.33	14.7
	600	102	PINT225000600		254	882	5.5	1.33	17.2
	700	102	PINT225000700		297	1.029	5.5	1.33	19.7
	800	102	PINT225000800		339	1.176	5.5	1.33	22.1
	900	102	PINT225000900		381	1.323	5.5	1.33	24.6
	1000	102	PINT225001000		424	1.47	5.5	1.33	27.0
	1100	102	PINT225001100		466	1.617	5.5	1.33	29.5
	1200	102	PINT225001200		508	1.764	5.5	1.33	32.0
	1300	102	PINT225001300		551	1.911	5.5	1.33	34.4
	1400	102	PINT225001400		593	2.058	5.5	1.33	36.9
	1500	102	PINT225001500		635	2.205	5.5	1.33	39.3
	1600	102	PINT225001600		678	2.352	5.5	1.33	41.8



500

HOOGTE 500 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 33	1800	102	PINT225001800		763	2.646	5.5	1.33	46.7
	2000	102	PINT225002000		847	2.94	5.5	1.33	51.6
	2200	102	PINT225002200		932	3.234	5.5	1.33	59.4
	2400	102	PINT225002400		1017	3.528	5.5	1.33	64.8
	3000	102	PINT225003000		1271	4.41	5.5	1.33	76.2
	400		F072205004010R10	F072205004010R00	169	588	0.0	1.33	12.3
Type 33	400	152	PINT335000400R	PINT335000400L	232	814	8.2	1.34	16.0
	500	152	PINT335000500R	PINT335000500L	290	1.018	8.2	1.34	20.1
	600	152	PINT335000600R	PINT335000600L	349	1.221	8.2	1.34	24.1
	700	152	PINT335000700R	PINT335000700L	407	1.425	8.2	1.34	28.1
	800	152	PINT335000800R	PINT335000800L	465	1.628	8.2	1.34	32.1
	900	152	PINT335000900R	PINT335000900L	523	1.832	8.2	1.34	36.1
	1000	152	PINT335001000R	PINT335001000L	581	2.035	8.2	1.34	40.1
	1100	152	PINT335001100R	PINT335001100L	639	2.239	8.2	1.34	44.1
	1200	152	PINT335001200R	PINT335001200L	697	2.442	8.2	1.34	48.1
	1300	152	PINT335001300R	PINT335001300L	755	2.646	8.2	1.34	52.1
	1400	152	PINT335001400R	PINT335001400L	813	2.849	8.2	1.34	56.1
	1500	152	PINT335001500R	PINT335001500L	871	3.053	8.2	1.34	60.1
	1600	152	PINT335001600R	PINT335001600L	930	3.256	8.2	1.34	64.2
	1800	152	PINT335001800R	PINT335001800L	1046	3.663	8.2	1.34	72.2
	2000	152	PINT335002000R	PINT335002000L	1162	4.07	8.2	1.34	80.2
	2200	152	PINT335002200R	PINT335002200L	1278	4.477	8.2	1.34	88.2
	2400	152	PINT335002400R	PINT335002400L	1394	4.884	8.2	1.34	96.2
	2600	152	PINT335002600R	PINT335002600L	1511	5.291	8.2	1.34	104.3



500

HOOGTE 500 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	2800	152	PINT335002800R	PINT335002800L	1627	5.698	8.2	1.34	112.3
	3000	152	PINT335003000R	PINT335003000L	1743	6.105	8.2	1.34	120.3
	400		PINTW335000400R	PINTW335000400L	232	814	0.0	1.34	16.0



600

HOOGTE 600 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11									
	400	60	PINT116000400R	PINT116000400L	119	407	3.2	1.31	8.4
	500	60	PINT116000500R	PINT116000500L	149	509	3.2	1.31	10.0
	600	60	PINT116000600R	PINT116000600L	179	611	3.2	1.31	11.7
	700	60	PINT116000700R	PINT116000700L	208	713	3.2	1.31	13.3
	800	60	PINT116000800R	PINT116000800L	238	814	3.2	1.31	15.0
	900	60	PINT116000900R	PINT116000900L	268	916	3.2	1.31	16.7
	1000	60	PINT116001000R	PINT116001000L	298	1.018	3.2	1.31	18.3
	1100	60	PINT116001100R	PINT116001100L	327	1.12	3.2	1.31	20.0
	1200	60	PINT116001200R	PINT116001200L	357	1.222	3.2	1.31	21.6
	1300	60	PINT116001300R	PINT116001300L	387	1.323	3.2	1.31	23.3
	1400	60	PINT116001400R	PINT116001400L	417	1.425	3.2	1.31	24.9
	1500	60	PINT116001500L	PINT116001500	447	1.527	3.2	1.31	27.4
	1600	60	PINT116001600L	PINT116001600	476	1.629	3.2	1.31	28.2
	1800	60	PINT116001800L	PINT116001800	536	1.832	3.2	1.31	31.5
	2000	60	PINT116002000L	PINT116002000	595	2.036	3.2	1.31	34.9
Type 21									
	400	70	PINT216000400		155	536	6.6	1.32	12.6
	500	70	PINT216000500		194	670	6.6	1.32	15.3
	600	70	PINT216000600		233	804	6.6	1.32	17.9
	700	70	PINT216000700		272	938	6.6	1.32	20.5
	800	70	PINT216000800		311	1.072	6.6	1.32	23.1
	900	70	PINT216000900		349	1.206	6.6	1.32	25.7
	1000	70	PINT216001000		388	1.34	6.6	1.32	28.3
	1100	70	PINT216001100		427	1.474	6.6	1.32	30.9



600

HOOGTE 600 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1200	70	PINT216001200		466	1.608	6.6	1.32	33.5
	1300	70	PINT216001300		505	1.742	6.6	1.32	36.1
	1400	70	PINT216001400		544	1.876	6.6	1.32	38.7
	1500	70	PINT216001500		582	2.01	6.6	1.32	42.5
	1600	70	PINT216001600		621	2.144	6.6	1.32	44.0
	1800	70	PINT216001800		699	2.412	6.6	1.32	49.2
	2000	70	PINT216002000		777	2.68	6.6	1.32	54.4
	2200	70	PINT216002200		854	2.948	6.6	1.32	62.3
	2400	70	PINT216002400		932	3.216	6.6	1.32	67.9
	3000	70	PINT216003000		1165	4.02	6.6	1.32	80.5
	400		F072106004010R10	F072106004010R00	155	536	0.0	1.32	12.6
Type 22	400	102	PINT226000400		195	684	6.6	1.34	14.7
	500	102	PINT226000500		244	855	6.6	1.34	17.7
	600	102	PINT226000600		293	1.025	6.6	1.34	20.7
	700	102	PINT226000700		342	1.196	6.6	1.34	23.8
	800	102	PINT226000800		391	1.367	6.6	1.34	26.8
	900	102	PINT226000900		440	1.538	6.6	1.34	29.8
	1000	102	PINT226001000		488	1.709	6.6	1.34	32.9
	1100	102	PINT226001100		537	1.88	6.6	1.34	35.9
	1200	102	PINT226001200		586	2.051	6.6	1.34	38.9
	1300	102	PINT226001300		635	2.222	6.6	1.34	42.0
	1400	102	PINT226001400		684	2.393	6.6	1.34	45.0
	1500	102	PINT226001500		733	2.564	6.6	1.34	49.4
	1600	102	PINT226001600		782	2.734	6.6	1.34	51.1



600

HOOGTE 600 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 33	1800	102	PINT226001800		879	3.076	6.6	1.34	57.1
	2000	102	PINT226002000		977	3.418	6.6	1.34	63.2
	2200	102	PINT226002200		1075	3.76	6.6	1.34	72.4
	2400	102	PINT226002400		1172	4.102	6.6	1.34	79.0
	3000	102	PINT226003000		1465	5.127	6.6	1.34	93.5
	400		F072206004010R10	F072206004010R00	195	684	0.0	1.34	14.7
Type 33	400	152	PINT336000400R	PINT336000400L	266	942	9.8	1.35	19.2
	500	152	PINT336000500R	PINT336000500L	333	1.178	9.8	1.35	24.0
	600	152	PINT336000600R	PINT336000600L	399	1.414	9.8	1.35	28.8
	700	152	PINT336000700R	PINT336000700L	466	1.649	9.8	1.35	33.6
	800	152	PINT336000800R	PINT336000800L	532	1.885	9.8	1.35	38.4
	900	152	PINT336000900R	PINT336000900L	599	2.12	9.8	1.35	43.2
	1000	152	PINT336001000R	PINT336001000L	665	2.356	9.8	1.35	48.0
	1100	152	PINT336001100R	PINT336001100L	732	2.592	9.8	1.35	52.8
	1200	152	PINT336001200R	PINT336001200L	798	2.827	9.8	1.35	57.6
	1300	152	PINT336001300R	PINT336001300L	865	3.063	9.8	1.35	62.4
	1400	152	PINT336001400R	PINT336001400L	932	3.298	9.8	1.35	67.2
	1500	152	PINT336001500R	PINT336001500L	998	3.534	9.8	1.35	72.0
	1600	152	PINT336001600R	PINT336001600L	1065	3.77	9.8	1.35	76.8
	1800	152	PINT336001800R	PINT336001800L	1198	4.241	9.8	1.35	86.4
	2000	152	PINT336002000R	PINT336002000L	1331	4.712	9.8	1.35	96.0
	2200	152	PINT336002200R	PINT336002200L	1464	5.183	9.8	1.35	105.6
	2400	152	PINT336002400R	PINT336002400L	1597	5.654	9.8	1.35	115.2
	2600	152	PINT336002600R	PINT336002600L	1730	6.126	9.8	1.35	124.8



600

HOOGTE 600 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	2800	152	PINT336002800R	PINT336002800L	1863	6.597	9.8	1.35	134.4
	3000	152	PINT336003000R	PINT336003000L	1996	7.068	9.8	1.35	144.0
	400		PINTW336000400R	PINTW336000400L	266	942	0.0	1.35	19.2



750

HOOGTE 750 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11									
	400	60	PINT117500400R	PINT117500400L	143	492	4.0	1.31	9.2
	500	60	PINT117500500R	PINT117500500L	179	615	4.0	1.31	11.4
	600	60	PINT117500600R	PINT117500600L	215	738	4.0	1.31	13.7
	700	60	PINT117500700R	PINT117500700L	251	861	4.0	1.31	16.0
	800	60	PINT117500800R	PINT117500800L	287	984	4.0	1.31	18.3
	900	60	PINT117500900R	PINT117500900L	323	1107	4.0	1.31	20.6
	1000	60	PINT117501000R	PINT117501000L	359	1.23	4.0	1.31	22.9
	1100	60	PINT117501100R	PINT117501100L	395	1.353	4.0	1.31	25.2
	1200	60	PINT117501200R	PINT117501200L	430	1.476	4.0	1.31	27.5
	1300	60	PINT117501300R	PINT117501300L	466	1.599	4.0	1.31	29.8
	1400	60	PINT117501400R	PINT117501400L	502	1.722	4.0	1.31	32.1
	1500	60	PINT117501500L	PINT117501500	538	1.845	4.0	1.31	34.4
	1600	60	PINT117501600L	PINT117501600	574	1.968	4.0	1.31	36.6
	1800	60	PINT117501800L	PINT117501800	646	2.214	4.0	1.31	41.2
	2000	60	PINT117502000L	PINT117502000	717	2.46	4.0	1.31	45.8
Type 21									
	400	70	PINT217500400		185	642	8.3	1.33	14.2
	500	70	PINT217500500		231	803	8.3	1.33	17.7
	600	70	PINT217500600		277	964	8.3	1.33	21.2
	700	70	PINT217500700		323	1124	8.3	1.33	24.8
	800	70	PINT217500800		369	1.285	8.3	1.33	28.3
	900	70	PINT217500900		415	1.445	8.3	1.33	31.9
	1000	70	PINT217501000		461	1.606	8.3	1.33	35.4
	1100	70	PINT217501100		508	1.767	8.3	1.33	38.9



750

HOOGTE 750 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1200	70	PINT217501200		554	1.927	8.3	1.33	42.5
	1300	70	PINT217501300		600	2.088	8.3	1.33	46.0
	1400	70	PINT217501400		646	2.248	8.3	1.33	49.6
	1500	70	PINT217501500		692	2.409	8.3	1.33	53.1
	1600	70	PINT217501600		738	2.57	8.3	1.33	56.6
	1800	70	PINT217501800		831	2.891	8.3	1.33	63.7
	2000	70	PINT217502000		923	3.212	8.3	1.33	70.8
	2200	70	PINT217502200		1015	3.533	8.3	1.33	77.9
	2400	70	PINT217502400		1108	3.854	8.3	1.33	85.0
	3000	70	PINT217503000		1384	4.818	8.3	1.33	106.2
	400		F072107504010R10	F072107504010R00	185	642	0.0	1.33	0.0
Type 22	400	102	PINT227500400		233	822	8.3	1.35	16.4
	500	102	PINT227500500		291	1.028	8.3	1.35	20.6
	600	102	PINT227500600		349	1.233	8.3	1.35	24.7
	700	102	PINT227500700		407	1.439	8.3	1.35	28.8
	800	102	PINT227500800		465	1.644	8.3	1.35	32.9
	900	102	PINT227500900		524	1.85	8.3	1.35	37.0
	1000	102	PINT227501000		582	2.055	8.3	1.35	41.1
	1100	102	PINT227501100		640	2.261	8.3	1.35	45.2
	1200	102	PINT227501200		698	2.466	8.3	1.35	49.3
	1300	102	PINT227501300		756	2.672	8.3	1.35	53.4
	1400	102	PINT227501400		815	2.877	8.3	1.35	57.5
	1500	102	PINT227501500		873	3.083	8.3	1.35	61.6
	1600	102	PINT227501600		931	3.288	8.3	1.35	65.8



750

HOOGTE 750 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1800	102	PINT227501800		1047	3.699	8.3	1.35	74.0
	2000	102	PINT227502000		1164	4.11	8.3	1.35	82.2
	2200	102	PINT227502200		1280	4.521	8.3	1.35	90.4
	2400	102	PINT227502400		1396	4.932	8.3	1.35	98.6
	3000	102	PINT227503000		1745	6.165	8.3	1.35	123.3
	400		F072207504010R10	F072207504010R00	233	822	0.0	1.35	0.0
Type 33									
	400	152	PINT337500400R	PINT337500400L	317	1.127	12.3	1.35	24.0
	500	152	PINT337500500R	PINT337500500L	396	1.409	12.3	1.35	30.1
	600	152	PINT337500600R	PINT337500600L	475	1.691	12.3	1.35	36.1
	700	152	PINT337500700R	PINT337500700L	554	1.973	12.3	1.35	42.1
	800	152	PINT337500800R	PINT337500800L	633	2.254	12.3	1.35	48.1
	900	152	PINT337500900R	PINT337500900L	712	2.536	12.3	1.35	54.1
	1000	152	PINT337501000R	PINT337501000L	792	2.818	12.3	1.35	60.1
	1100	152	PINT337501100R	PINT337501100L	871	3.1	12.3	1.35	66.1
	1200	152	PINT337501200R	PINT337501200L	950	3.382	12.3	1.35	72.1
	1300	152	PINT337501300R	PINT337501300L	1029	3.663	12.3	1.35	78.1
	1400	152	PINT337501400R	PINT337501400L	1108	3.945	12.3	1.35	84.1
	1500	152	PINT337501500R	PINT337501500L	1187	4.227	12.3	1.35	90.2
	1600	152	PINT337501600R	PINT337501600L	1267	4.509	12.3	1.35	96.2
	1800	152	PINT337501800R	PINT337501800L	1425	5.072	12.3	1.35	108.2
	2000	152	PINT337502000R	PINT337502000L	1583	5.636	12.3	1.35	120.2
	2200	152	PINT337502200R	PINT337502200L	1742	6.2	12.3	1.35	132.2
	2400	152	PINT337502400R	PINT337502400L	1900	6.763	12.3	1.35	144.2
	2600	152	PINT337502600R	PINT337502600L	2058	7.327	12.3	1.35	156.3



750

HOOGTE 750 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	2800	152	PINT337502800R	PINT337502800L	2217	7.89	12.3	1.35	168.3
	3000	152	PINT337503000R	PINT337503000L	2375	8.454	12.3	1.35	180.3
	400		PINTW337500400R	PINTW337500400L	317	1.127	0.0	1.35	24.0



900

HOOGTE 900 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11									
	400	60	PINT119000400R	PINT119000400L	166	571	4.5	1.32	12.0
	500	60	PINT119000500R	PINT119000500L	208	714	4.5	1.32	14.6
	600	60	PINT119000600R	PINT119000600L	249	856	4.5	1.32	17.1
	700	60	PINT119000700R	PINT119000700L	291	999	4.5	1.32	19.6
	800	60	PINT119000800R	PINT119000800L	332	1.142	4.5	1.32	22.1
	900	60	PINT119000900R	PINT119000900L	374	1.284	4.5	1.32	24.7
	1000	60	PINT119001000R	PINT119001000L	415	1.427	4.5	1.32	27.2
	1100	60	PINT119001100R	PINT119001100L	457	1.57	4.5	1.32	29.7
	1200	60	PINT119001200R	PINT119001200L	498	1.712	4.5	1.32	32.3
	1300	60	PINT119001300R	PINT119001300L	540	1.855	4.5	1.32	34.8
	1400	60	PINT119001400R	PINT119001400L	581	1.998	4.5	1.32	37.3
	1500	60	PINT119001500L	PINT119001500	623	2.141	4.5	1.32	40.8
	1600	60	PINT119001600L	PINT119001600	664	2.283	4.5	1.32	42.4
	1800	60	PINT119001800L	PINT119001800	747	2.569	4.5	1.32	47.4
	2000	60	PINT119002000L	PINT119002000	830	2.854	4.5	1.32	52.5
Type 21									
	400	70	PINT219000400		212	744	9.0	1.34	18.2
	500	70	PINT219000500		265	931	9.0	1.34	22.2
	600	70	PINT219000600		318	1.117	9.0	1.34	26.2
	700	70	PINT219000700		371	1.303	9.0	1.34	30.2
	800	70	PINT219000800		424	1.489	9.0	1.34	34.2
	900	70	PINT219000900		477	1.675	9.0	1.34	38.2
	1000	70	PINT219001000		530	1.861	9.0	1.34	42.2
	1100	70	PINT219001100		583	2.047	9.0	1.34	46.2



900

HOOGTE 900 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1200	70	PINT219001200		636	2.233	9.0	1.34	50.2
	1300	70	PINT219001300		689	2.419	9.0	1.34	54.1
	1400	70	PINT219001400		742	2.605	9.0	1.34	58.1
	1500	70	PINT219001500		796	2.792	9.0	1.34	63.3
	1600	70	PINT219001600		849	2.978	9.0	1.34	66.1
	1800	70	PINT219001800		955	3.35	9.0	1.34	74.1
	2000	70	PINT219002000		1061	3.722	9.0	1.34	82.1
	2200	70	PINT219002200		1167	4.094	9.0	1.34	92.8
	2400	70	PINT219002400		1273	4.466	9.0	1.34	101.3
	3000	70	PINT219003000		1591	5.583	9.0	1.34	122.0
	400		F072109004010R10	F072109004010R00	212	744	0.0	1.34	18.2
Type 22	400	102	PINT229000400		268	955	9.0	1.36	21.3
	500	102	PINT229000500		335	1.194	9.0	1.36	25.8
	600	102	PINT229000600		402	1.433	9.0	1.36	30.3
	700	102	PINT229000700		469	1.672	9.0	1.36	34.8
	800	102	PINT229000800		536	1.91	9.0	1.36	39.3
	900	102	PINT229000900		603	2.149	9.0	1.36	43.8
	1000	102	PINT229001000		670	2.388	9.0	1.36	48.3
	1100	102	PINT229001100		737	2.627	9.0	1.36	52.8
	1200	102	PINT229001200		804	2.866	9.0	1.36	57.3
	1300	102	PINT229001300		871	3.104	9.0	1.36	61.8
	1400	102	PINT229001400		938	3.343	9.0	1.36	66.3
	1500	102	PINT229001500		1005	3.582	9.0	1.36	70.8
	1600	102	PINT229001600		1072	3.821	9.0	1.36	75.3



900

HOOGTE 900 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE (LINKS)	ARTIKELCODE (RECHTS)	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 33	1800	102	PINT229001800		1205	4.298	9.0	1.36	84.3
	2000	102	PINT229002000		1339	4.776	9.0	1.36	93.4
	2200	102	PINT229002200		1473	5.254	9.0	1.36	106.3
	2400	102	PINT229002400		1607	5.731	9.0	1.36	115.9
	3000	102	PINT229003000		2009	7.164	9.0	1.36	138.4
	400		F072209004010R10	F072209004010R00	268	955	0.0	1.36	21.3
Type 33	400	152	PINT339000400R	PINT339000400L	364	1.304	13.3	1.36	28.8
	500	152	PINT339000500R	PINT339000500L	455	1.63	13.3	1.36	36.0
	600	152	PINT339000600R	PINT339000600L	547	1.956	13.3	1.36	43.1
	700	152	PINT339000700R	PINT339000700L	638	2.282	13.3	1.36	50.3
	800	152	PINT339000800R	PINT339000800L	729	2.608	13.3	1.36	57.5
	900	152	PINT339000900R	PINT339000900L	820	2.934	13.3	1.36	64.7
	1000	152	PINT339001000R	PINT339001000L	911	3.26	13.3	1.36	71.9
	1100	152	PINT339001100R	PINT339001100L	1002	3.586	13.3	1.36	79.1
	1200	152	PINT339001200R	PINT339001200L	1093	3.912	13.3	1.36	86.3
	1300	152	PINT339001300R	PINT339001300L	1184	4.238	13.3	1.36	93.5
	1400	152	PINT339001400R	PINT339001400L	1275	4.564	13.3	1.36	100.7
	1500	152	PINT339001500R	PINT339001500L	1366	4.89	13.3	1.36	107.8
	1600	152	PINT339001600R	PINT339001600L	1457	5.216	13.3	1.36	115.0
	1800	152	PINT339001800R	PINT339001800L	1640	5.868	13.3	1.36	129.4
	2000	152	PINT339002000R	PINT339002000L	1822	6.52	13.3	1.36	143.8
	400		PINTW339000400R	PINTW339000400L	364	1.304	0.0	1.36	28.8