




Technische fiche

2026-02-15

Integra Parada Flex 8C

Veelzijdige, decoratieve radiator



- ✓ Veelzijdige aansluitmogelijkheden
- ✓ Hoge drukbestendigheid
- ✓ Esthetisch ontwerp
- ✓ Eenvoudige hydraulische balans
- ✓ Stabiele bevestiging

De **Integra Parada Flex 8C** is een universeel aansluitbare radiator met een vlakke decoratieve voorzijde, geïntegreerd leidingsysteem en 8 aansluitingen. Het wisselen van het insert van rechts naar links is eenvoudig dankzij de aansluiting via de centraal of onderaansluiting rechts geïntegreerde insert. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit bij het plannen en installeren van de radiator. Met een druk van 10 bar kan hij worden geïntegreerd in een hogedruksysteem. De vooringestelde gekleurde kraanlichamen maken het hydraulisch balanceren eenvoudig. Elke kleur vertegenwoordigt de Kv-waarde volgens het waterdebiet dat nodig is om de vereiste warmteafgifte te bereiken en de juiste hydraulische balancerings te garanderen. Als aanpassing nodig is, kunt u de instelling eenvoudig en snel veranderen. De nieuwe MCW 7 beugels met aangepaste anti-lift voorziening zorgen voor een stabielere montage en positionering van de radiatoren aan de muren en beschermen tegen zijdelings schuiven. Een bovenrooster en 2 nette zijkappen worden in de fabriek gemonteerd.



Toepassingsgebied

Integra Parada Flex 8C is ideaal voor hogedruksystemen, gebouwen tot 110°C met 10 bar druk. Geschikt voor centrale verwarming, wolkenkrabbers, stedelijke verwarmingssystemen, flexibele aansluitpunten, decoratieve voorplaat toepassingen.

Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst voor een nauwkeurige selectie, of gebruik onze brochure voor snelle selectiecriteria.

Gebruik

Installeer de Integra Parada Flex 8C eenvoudig met geïntegreerde leidingen en acht aansluitingen. Zorg voor de juiste verbindingen door de doppen van de gewenste aansluitingen te verwijderen. Gebruik

gekleurde thermostaatzetstukken voor een gemakkelijke hydraulische balans en behoud de temperatuur- en drukinstellingen. Stabiliseer met MCW 7 beugels met anti-hefvoorzieningen.

Bestektekst

De Integra Parada Flex 8C is een zeer veelzijdige radiator met een vlak decoratief front en geïntegreerd leidingsysteem, ontworpen voor een druk tot 10 bar en 110°C. Het beschikt over acht aansluitpunten en eenvoudig verwisselbare thermostaatzetten voor maximale flexibiliteit bij planning en installatie. De vooraf ingestelde gekleurde thermostaatzetten vergemakkelijken hydraulische balans. De radiator wordt stevig gemonteerd met MCW 7 beugels met anti-hef voorzieningen en is verkrijgbaar in RAL 9016 met 70 andere kleurmogelijkheden op aanvraag. Ideaal voor hoogbouw, stedelijke verwarmingssystemen en flexibele decoratieve verwarmingsoplossingen



Specificaties

EIGENSCHAPPEN	EENHEID	WAARDEN
ETIM klasse		EC011022 - Paneelradiator
Materiaal		--
Type		11, 21, 22, 33
Oppervlaktestructuur		--
Max. werkdruk	Druk (bar)	0.01
Aantal standaard aansluitingen		--
Thermisch vermogen volgens EN 442		Ja
Standaard kleur		Ja
Kleur		--
Zijrooster		Ja
Bovenrooster		Ja
RAL-nummer		--
Glansgraad		--
Draadmaat		--
Schroefdraadverbinding		--
Met eenpuntsaansluiting		Ja
Met ontluchtingsaansluiting		Ja
Met ontluchter		Ja
Met aftapmogelijkheid		Ja



Bronnen



Productafbeelding (HR) - Integra-Parada-Flex-8c-
2000x2000.png



300

HOOGTE 300 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11								
	400	62	FPA113000400	64	212	1.7	1.28	5.2
	500	62	FPA113000500	80	265	1.7	1.28	6.5
	600	62	FPA113000600	95	317	1.7	1.28	7.7
	700	62	FPA113000700	111	370	1.7	1.28	9.0
	800	62	FPA113000800	127	423	1.7	1.28	10.3
	900	62	FPA113000900	143	476	1.7	1.28	11.6
	1000	62	FPA113001000	159	529	1.7	1.28	12.9
	1100	62	FPA113001100	175	582	1.7	1.28	14.2
	1200	62	FPA113001200	191	635	1.7	1.28	15.5
	1300	62	FPA113001300	207	688	1.7	1.28	16.8
	1400	62	FPA113001400	223	741	1.7	1.28	18.1
	1500	62	FPA113001500	239	794	1.7	1.28	19.4
	1600	62	FPA113001600	254	846	1.7	1.28	20.6
	1800	62	FPA113001800	286	952	1.7	1.28	23.2
	2000	62	FPA113002000	318	1.058	1.7	1.28	25.8
Type 21								
	400	72	FPA213000400	88	293	3.4	1.28	7.1
	500	72	FPA213000500	110	366	3.4	1.28	8.9
	600	72	FPA213000600	132	439	3.4	1.28	10.7
	700	72	FPA213000700	155	512	3.4	1.28	12.5
	800	72	FPA213000800	177	586	3.4	1.28	14.2
	900	72	FPA213000900	199	659	3.4	1.28	16.0
	1000	72	FPA213001000	221	732	3.4	1.28	17.8



300

HOOGTE 300 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1100	72	FPA213001100	243	805	3.4	1.28	19.6
	1200	72	FPA213001200	265	878	3.4	1.28	21.4
	1300	72	FPA213001300	287	952	3.4	1.28	23.1
	1400	72	FPA213001400	309	1.025	3.4	1.28	24.9
	1500	72	FPA213001500	331	1.098	3.4	1.28	26.7
	1600	72	FPA213001600	353	1.171	3.4	1.28	28.5
	1800	72	FPA213001800	397	1.318	3.4	1.28	32.0
	2000	72	FPA213002000	442	1.464	3.4	1.28	35.6
	2200	72	FPA213002200	486	1.61	3.4	1.28	39.2
	2400	72	FPA213002400	530	1.757	3.4	1.28	42.7
	2600	72	FPA213002600	574	1.903	3.4	1.28	46.3
	2800	72	FPA213002800	618	2.05	3.4	1.28	49.8
	3000	72	FPA213003000	662	2.196	3.4	1.28	53.4
Type 22	400	104	FPA223000400	111	375	3.4	1.30	7.9
	500	104	FPA223000500	138	469	3.4	1.30	9.9
	600	104	FPA223000600	166	562	3.4	1.30	11.9
	700	104	FPA223000700	194	656	3.4	1.30	13.9
	800	104	FPA223000800	222	750	3.4	1.30	15.8
	900	104	FPA223000900	249	843	3.4	1.30	17.8
	1000	104	FPA223001000	277	937	3.4	1.30	19.8
	1100	104	FPA223001100	305	1.031	3.4	1.30	21.8
	1200	104	FPA223001200	332	1.124	3.4	1.30	23.8
	1300	104	FPA223001300	360	1.218	3.4	1.30	25.7
	1400	104	FPA223001400	388	1.312	3.4	1.30	27.7



300

HOOGTE 300 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1500	104	FPA223001500	415	1.406	3.4	1.30	29.7
	1600	104	FPA223001600	443	1.499	3.4	1.30	31.7
	1800	104	FPA223001800	499	1.687	3.4	1.30	35.6
	2000	104	FPA223002000	554	1.874	3.4	1.30	39.6
	2200	104	FPA223002200	609	2.061	3.4	1.30	43.6
	2400	104	FPA223002400	665	2.249	3.4	1.30	47.5
	2600	104	FPA223002600	720	2.436	3.4	1.30	51.5
	2800	104	FPA223002800	776	2.624	3.4	1.30	55.4
	3000	104	FPA223003000	831	2.811	3.4	1.30	59.4
Type 33								
	400	154	FPA333000400	153	526	5.1	1.32	11.0
	500	154	FPA333000500	191	657	5.1	1.32	13.7
	600	154	FPA333000600	230	788	5.1	1.32	16.4
	700	154	FPA333000700	268	920	5.1	1.32	19.2
	800	154	FPA333000800	306	1.051	5.1	1.32	21.9
	900	154	FPA333000900	344	1.183	5.1	1.32	24.7
	1000	154	FPA333001000	383	1.314	5.1	1.32	27.4
	1100	154	FPA333001100	421	1.445	5.1	1.32	30.1
	1200	154	FPA333001200	459	1.577	5.1	1.32	32.9
	1300	154	FPA333001300	497	1.708	5.1	1.32	35.6
	1400	154	FPA333001400	536	1.84	5.1	1.32	38.4
	1500	154	FPA333001500	574	1.971	5.1	1.32	41.1
	1600	154	FPA333001600	612	2.102	5.1	1.32	43.8
	1800	154	FPA333001800	689	2.365	5.1	1.32	49.3
	2000	154	FPA333002000	765	2.628	5.1	1.32	54.8



300

HOOGTE 300 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	2200	154	FPA333002200	842	2.891	5.1	1.32	60.3
	2400	154	FPA333002400	918	3.154	5.1	1.32	65.8
	2600	154	FPA333002600	995	3.416	5.1	1.32	71.2
	2800	154	FPA333002800	1071	3.679	5.1	1.32	76.7
	3000	154	FPA333003000	1148	3.942	5.1	1.32	82.2



400

HOOGTE 400 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11								
	400	62	FPA114000400	82	272	2.2	1.28	6.7
	500	62	FPA114000500	102	340	2.2	1.28	8.4
	600	62	FPA114000600	123	408	2.2	1.28	10.1
	700	62	FPA114000700	143	476	2.2	1.28	11.8
	800	62	FPA114000800	163	544	2.2	1.28	13.4
	900	62	FPA114000900	184	612	2.2	1.28	15.1
	1000	62	FPA114001000	204	680	2.2	1.28	16.8
	1100	62	FPA114001100	225	748	2.2	1.28	18.5
	1200	62	FPA114001200	245	816	2.2	1.28	20.2
	1300	62	FPA114001300	266	884	2.2	1.28	21.8
	1400	62	FPA114001400	286	952	2.2	1.28	23.5
	1500	62	FPA114001500	307	1.02	2.2	1.28	25.2
	1600	62	FPA114001600	327	1.088	2.2	1.28	26.9
	1800	62	FPA114001800	368	1.224	2.2	1.28	30.2
	2000	62	FPA114002000	409	1.36	2.2	1.28	33.6
Type 21								
	400	72	FPA214000400	111	372	4.5	1.28	9.3
	500	72	FPA214000500	139	465	4.5	1.28	11.6
	600	72	FPA214000600	167	557	4.5	1.28	13.9
	700	72	FPA214000700	195	650	4.5	1.28	16.2
	800	72	FPA214000800	223	743	4.5	1.28	18.6
	900	72	FPA214000900	251	836	4.5	1.28	20.9
	1000	72	FPA214001000	279	929	4.5	1.28	23.2
	1100	72	FPA214001100	306	1.022	4.5	1.28	25.5



400

HOOGTE 400 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1200	72	FPA214001200	334	1.115	4.5	1.28	27.8
	1300	72	FPA214001300	362	1.208	4.5	1.28	30.2
	1400	72	FPA214001400	390	1.301	4.5	1.28	32.5
	1500	72	FPA214001500	418	1.394	4.5	1.28	34.8
	1600	72	FPA214001600	446	1.486	4.5	1.28	37.1
	1800	72	FPA214001800	501	1.672	4.5	1.28	41.8
	2000	72	FPA214002000	557	1.858	4.5	1.28	46.4
	2200	72	FPA214002200	613	2.044	4.5	1.28	51.0
	2400	72	FPA214002400	669	2.23	4.5	1.28	55.7
	2600	72	FPA214002600	724	2.415	4.5	1.28	60.3
	2800	72	FPA214002800	780	2.601	4.5	1.28	65.0
	3000	72	FPA214003000	836	2.787	4.5	1.28	69.6
Type 22	400	104	FPA224000400	140	479	4.5	1.31	10.4
	500	104	FPA224000500	175	599	4.5	1.31	13.1
	600	104	FPA224000600	211	719	4.5	1.31	15.7
	700	104	FPA224000700	246	839	4.5	1.31	18.3
	800	104	FPA224000800	281	958	4.5	1.31	20.9
	900	104	FPA224000900	316	1.078	4.5	1.31	23.5
	1000	104	FPA224001000	351	1.198	4.5	1.31	26.1
	1100	104	FPA224001100	386	1.318	4.5	1.31	28.7
	1200	104	FPA224001200	421	1.438	4.5	1.31	31.3
	1300	104	FPA224001300	456	1.557	4.5	1.31	33.9
	1400	104	FPA224001400	491	1.677	4.5	1.31	36.5
	1500	104	FPA224001500	526	1.797	4.5	1.31	39.1



400

HOOGTE 400 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1600	104	FPA224001600	561	1.917	4.5	1.31	41.8
	1800	104	FPA224001800	632	2.156	4.5	1.31	47.0
	2000	104	FPA224002000	702	2.396	4.5	1.31	52.2
	2200	104	FPA224002200	772	2.636	4.5	1.31	57.4
	2400	104	FPA224002400	842	2.875	4.5	1.31	62.6
	2600	104	FPA224002600	912	3.115	4.5	1.31	67.9
	2800	104	FPA224002800	982	3.354	4.5	1.31	73.1
	3000	104	FPA224003000	1053	3.594	4.5	1.31	78.3
Type 33								
	400	154	FPA334000400	192	666	6.7	1.32	14.4
	500	154	FPA334000500	240	832	6.7	1.32	18.1
	600	154	FPA334000600	288	998	6.7	1.32	21.7
	700	154	FPA334000700	336	1.165	6.7	1.32	25.3
	800	154	FPA334000800	385	1.331	6.7	1.32	28.9
	900	154	FPA334000900	433	1.498	6.7	1.32	32.5
	1000	154	FPA334001000	481	1.664	6.7	1.32	36.1
	1100	154	FPA334001100	529	1.83	6.7	1.32	39.7
	1200	154	FPA334001200	577	1.997	6.7	1.32	43.3
	1300	154	FPA334001300	625	2.163	6.7	1.32	46.9
	1400	154	FPA334001400	673	2.33	6.7	1.32	50.5
	1500	154	FPA334001500	721	2.496	6.7	1.32	54.1
	1600	154	FPA334001600	769	2.662	6.7	1.32	57.8
	1800	154	FPA334001800	865	2.995	6.7	1.32	65.0
	2000	154	FPA334002000	961	3.328	6.7	1.32	72.2
	2200	154	FPA334002200	1058	3.661	6.7	1.32	79.4



400

HOOGTE 400 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	2400	154	FPA334002400	1154	3.994	6.7	1.32	86.6
	2600	154	FPA334002600	1250	4.326	6.7	1.32	93.9
	2800	154	FPA334002800	1346	4.659	6.7	1.32	101.1
	3000	154	FPA334003000	1442	4.992	6.7	1.32	108.3



500

HOOGTE 500 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11								
	400	62	FPA115000400	99	329	2.7	1.28	8.3
	500	62	FPA115000500	124	412	2.7	1.28	10.3
	600	62	FPA115000600	148	494	2.7	1.28	12.4
	700	62	FPA115000700	173	576	2.7	1.28	14.5
	800	62	FPA115000800	198	658	2.7	1.28	16.6
	900	62	FPA115000900	223	741	2.7	1.28	18.6
	1000	62	FPA115001000	247	823	2.7	1.28	20.7
	1100	62	FPA115001100	272	905	2.7	1.28	22.8
	1200	62	FPA115001200	297	988	2.7	1.28	24.8
	1300	62	FPA115001300	321	1.07	2.7	1.28	26.9
	1400	62	FPA115001400	346	1.152	2.7	1.28	29.0
	1500	62	FPA115001500	371	1.235	2.7	1.28	31.1
	1600	62	FPA115001600	396	1.317	2.7	1.28	33.1
	1800	62	FPA115001800	445	1.481	2.7	1.28	37.3
	2000	62	FPA115002000	495	1.646	2.7	1.28	41.4
Type 21								
	400	72	FPA215000400	133	445	5.5	1.29	11.6
	500	72	FPA215000500	166	557	5.5	1.29	14.4
	600	72	FPA215000600	199	668	5.5	1.29	17.3
	700	72	FPA215000700	232	779	5.5	1.29	20.2
	800	72	FPA215000800	266	890	5.5	1.29	23.1
	900	72	FPA215000900	299	1.002	5.5	1.29	26.0
	1000	72	FPA215001000	332	1.113	5.5	1.29	28.9
	1100	72	FPA215001100	365	1.224	5.5	1.29	31.8



500

HOOGTE 500 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1200	72	FPA215001200	398	1.336	5.5	1.29	34.7
	1300	72	FPA215001300	431	1.447	5.5	1.29	37.6
	1400	72	FPA215001400	465	1.558	5.5	1.29	40.5
	1500	72	FPA215001500	498	1.67	5.5	1.29	43.4
	1600	72	FPA215001600	531	1.781	5.5	1.29	46.2
	1800	72	FPA215001800	597	2.003	5.5	1.29	52.0
	2000	72	FPA215002000	664	2.226	5.5	1.29	57.8
	2200	72	FPA215002200	730	2.449	5.5	1.29	63.6
	2400	72	FPA215002400	797	2.671	5.5	1.29	69.4
	2600	72	FPA215002600	863	2.894	5.5	1.29	75.1
	2800	72	FPA215002800	929	3.116	5.5	1.29	80.9
	3000	72	FPA215003000	996	3.339	5.5	1.29	86.7
Type 22	400	104	FPA225000400	168	578	5.5	1.32	13.0
	500	104	FPA225000500	210	722	5.5	1.32	16.3
	600	104	FPA225000600	251	866	5.5	1.32	19.6
	700	104	FPA225000700	293	1.011	5.5	1.32	22.8
	800	104	FPA225000800	335	1.155	5.5	1.32	26.1
	900	104	FPA225000900	377	1.3	5.5	1.32	29.3
	1000	104	FPA225001000	419	1.444	5.5	1.32	32.6
	1100	104	FPA225001100	461	1.588	5.5	1.32	35.9
	1200	104	FPA225001200	503	1.733	5.5	1.32	39.1
	1300	104	FPA225001300	545	1.877	5.5	1.32	42.4
	1400	104	FPA225001400	587	2.022	5.5	1.32	45.6
	1500	104	FPA225001500	629	2.166	5.5	1.32	48.9



500

HOOGTE 500 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1600	104	FPA225001600	670	2.31	5.5	1.32	52.2
	1800	104	FPA225001800	754	2.599	5.5	1.32	58.7
	2000	104	FPA225002000	838	2.888	5.5	1.32	65.2
	2200	104	FPA225002200	922	3.177	5.5	1.32	71.7
	2400	104	FPA225002400	1006	3.466	5.5	1.32	78.2
	2600	104	FPA225002600	1089	3.754	5.5	1.32	84.8
	2800	104	FPA225002800	1173	4.043	5.5	1.32	91.3
	3000	104	FPA225003000	1257	4.332	5.5	1.32	97.8
Type 33								
	400	154	FPA335000400	229	798	8.2	1.33	18.1
	500	154	FPA335000500	286	997	8.2	1.33	22.6
	600	154	FPA335000600	343	1.196	8.2	1.33	27.2
	700	154	FPA335000700	400	1.396	8.2	1.33	31.7
	800	154	FPA335000800	457	1.595	8.2	1.33	36.2
	900	154	FPA335000900	514	1.795	8.2	1.33	40.8
	1000	154	FPA335001000	571	1.994	8.2	1.33	45.3
	1100	154	FPA335001100	629	2.193	8.2	1.33	49.8
	1200	154	FPA335001200	686	2.393	8.2	1.33	54.4
	1300	154	FPA335001300	743	2.592	8.2	1.33	58.9
	1400	154	FPA335001400	800	2.792	8.2	1.33	63.4
	1500	154	FPA335001500	857	2.991	8.2	1.33	68.0
	1600	154	FPA335001600	914	3.19	8.2	1.33	72.5
	1800	154	FPA335001800	1029	3.589	8.2	1.33	81.5
	2000	154	FPA335002000	1143	3.988	8.2	1.33	90.6
	2200	154	FPA335002200	1257	4.387	8.2	1.33	99.7



500

HOOGTE 500 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	2400	154	FPA335002400	1371	4.786	8.2	1.33	108.7
	2600	154	FPA335002600	1486	5.184	8.2	1.33	117.8
	2800	154	FPA335002800	1600	5.583	8.2	1.33	126.8
	3000	154	FPA335003000	1714	5.982	8.2	1.33	135.9



600

HOOGTE 600 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11								
	400	62	FPA116000400	115	384	3.2	1.28	9.9
	500	62	FPA116000500	144	481	3.2	1.28	12.3
	600	62	FPA116000600	173	577	3.2	1.28	14.8
	700	62	FPA116000700	202	673	3.2	1.28	17.3
	800	62	FPA116000800	231	769	3.2	1.28	19.8
	900	62	FPA116000900	260	865	3.2	1.28	22.2
	1000	62	FPA116001000	289	961	3.2	1.28	24.7
	1100	62	FPA116001100	317	1.057	3.2	1.28	27.2
	1200	62	FPA116001200	346	1.153	3.2	1.28	29.6
	1300	62	FPA116001300	375	1.249	3.2	1.28	32.1
	1400	62	FPA116001400	404	1.345	3.2	1.28	34.6
	1500	62	FPA116001500	433	1.442	3.2	1.28	37.0
	1600	62	FPA116001600	462	1.538	3.2	1.28	39.5
	1800	62	FPA116001800	519	1.73	3.2	1.28	44.5
	2000	62	FPA116002000	577	1.922	3.2	1.28	49.4
Type 21								
	400	72	FPA216000400	153	515	6.6	1.30	13.8
	500	72	FPA216000500	191	644	6.6	1.30	17.3
	600	72	FPA216000600	229	773	6.6	1.30	20.8
	700	72	FPA216000700	267	902	6.6	1.30	24.2
	800	72	FPA216000800	306	1.03	6.6	1.30	27.7
	900	72	FPA216000900	344	1.159	6.6	1.30	31.1
	1000	72	FPA216001000	382	1.288	6.6	1.30	34.6
	1100	72	FPA216001100	420	1.417	6.6	1.30	38.1



600

HOOGTE 600 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1200	72	FPA216001200	458	1.546	6.6	1.30	41.5
	1300	72	FPA216001300	496	1.674	6.6	1.30	45.0
	1400	72	FPA216001400	535	1.803	6.6	1.30	48.4
	1500	72	FPA216001500	573	1.932	6.6	1.30	51.9
	1600	72	FPA216001600	611	2.061	6.6	1.30	55.4
	1800	72	FPA216001800	687	2.318	6.6	1.30	62.3
	2000	72	FPA216002000	764	2.576	6.6	1.30	69.2
	2200	72	FPA216002200	840	2.834	6.6	1.30	76.1
	2400	72	FPA216002400	917	3.091	6.6	1.30	83.0
	2600	72	FPA216002600	993	3.349	6.6	1.30	90.0
	2800	72	FPA216002800	1069	3.606	6.6	1.30	96.9
	3000	72	FPA216003000	1146	3.864	6.6	1.30	103.8
Type 22	400	104	FPA226000400	193	670	6.6	1.33	15.7
	500	104	FPA226000500	241	838	6.6	1.33	19.6
	600	104	FPA226000600	289	1.006	6.6	1.33	23.6
	700	104	FPA226000700	337	1.173	6.6	1.33	27.5
	800	104	FPA226000800	386	1.341	6.6	1.33	31.4
	900	104	FPA226000900	434	1.508	6.6	1.33	35.4
	1000	104	FPA226001000	482	1.676	6.6	1.33	39.3
	1100	104	FPA226001100	530	1.844	6.6	1.33	43.2
	1200	104	FPA226001200	578	2.011	6.6	1.33	47.2
	1300	104	FPA226001300	626	2.179	6.6	1.33	51.1
	1400	104	FPA226001400	675	2.346	6.6	1.33	55.0
	1500	104	FPA226001500	723	2.514	6.6	1.33	59.0



600

HOOGTE 600 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1600	104	FPA226001600	771	2.682	6.6	1.33	62.9
	1800	104	FPA226001800	867	3.017	6.6	1.33	70.7
	2000	104	FPA226002000	964	3.352	6.6	1.33	78.6
	2200	104	FPA226002200	1060	3.687	6.6	1.33	86.5
	2400	104	FPA226002400	1157	4.022	6.6	1.33	94.3
	2600	104	FPA226002600	1253	4.358	6.6	1.33	102.2
	2800	104	FPA226002800	1349	4.693	6.6	1.33	110.0
	3000	104	FPA226003000	1446	5.028	6.6	1.33	117.9
Type 33								
	400	154	FPA336000400	263	924	9.8	1.34	21.6
	500	154	FPA336000500	328	1.155	9.8	1.34	27.0
	600	154	FPA336000600	394	1.385	9.8	1.34	32.4
	700	154	FPA336000700	459	1.616	9.8	1.34	37.8
	800	154	FPA336000800	525	1.847	9.8	1.34	43.2
	900	154	FPA336000900	591	2.078	9.8	1.34	48.6
	1000	154	FPA336001000	656	2.309	9.8	1.34	54.0
	1100	154	FPA336001100	722	2.54	9.8	1.34	59.4
	1200	154	FPA336001200	788	2.771	9.8	1.34	64.8
	1300	154	FPA336001300	853	3.002	9.8	1.34	70.2
	1400	154	FPA336001400	919	3.233	9.8	1.34	75.6
	1500	154	FPA336001500	985	3.464	9.8	1.34	81.0
	1600	154	FPA336001600	1050	3.694	9.8	1.34	86.4
	1800	154	FPA336001800	1181	4.156	9.8	1.34	97.2
	2000	154	FPA336002000	1313	4.618	9.8	1.34	108.0



750

HOOGTE 750 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11								
	400	62	FPA117500400	138	464	4.0	1.29	12.3
	500	62	FPA117500500	173	580	4.0	1.29	15.4
	600	62	FPA117500600	207	695	4.0	1.29	18.5
	700	62	FPA117500700	242	811	4.0	1.29	21.6
	800	62	FPA117500800	276	927	4.0	1.29	24.6
	900	62	FPA117500900	311	1.043	4.0	1.29	27.7
	1000	62	FPA117501000	345	1.159	4.0	1.29	30.8
	1100	62	FPA117501100	380	1.275	4.0	1.29	33.9
	1200	62	FPA117501200	414	1.391	4.0	1.29	37.0
	1300	62	FPA117501300	449	1.507	4.0	1.29	40.0
	1400	62	FPA117501400	483	1.623	4.0	1.29	43.1
	1500	62	FPA117501500	518	1.739	4.0	1.29	46.2
	1600	62	FPA117501600	552	1.854	4.0	1.29	49.3
	1800	62	FPA117501800	621	2.086	4.0	1.29	55.4
	2000	62	FPA117502000	690	2.318	4.0	1.29	61.6
Type 21								
	400	72	FPA217500400	179	614	8.3	1.32	17.3
	500	72	FPA217500500	223	768	8.3	1.32	21.6
	600	72	FPA217500600	268	921	8.3	1.32	25.9
	700	72	FPA217500700	313	1.075	8.3	1.32	30.2
	800	72	FPA217500800	357	1.228	8.3	1.32	34.6
	900	72	FPA217500900	402	1.382	8.3	1.32	38.9
	1000	72	FPA217501000	447	1.535	8.3	1.32	43.2
	1100	72	FPA217501100	491	1.689	8.3	1.32	47.5



750

HOOGTE 750 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1200	72	FPA217501200	536	1.842	8.3	1.32	51.8
	1300	72	FPA217501300	581	1.996	8.3	1.32	56.2
	1400	72	FPA217501400	625	2.149	8.3	1.32	60.5
	1500	72	FPA217501500	670	2.303	8.3	1.32	64.8
	1600	72	FPA217501600	715	2.456	8.3	1.32	69.1
	1800	72	FPA217501800	804	2.763	8.3	1.32	77.8
	2000	72	FPA217502000	893	3.07	8.3	1.32	86.4
	2200	72	FPA217502200	983	3.377	8.3	1.32	95.0
	2400	72	FPA217502400	1072	3.684	8.3	1.32	103.7
	2600	72	FPA217502600	1161	3.991	8.3	1.32	112.3
	2800	72	FPA217502800	1250	4.298	8.3	1.32	121.0
	3000	72	FPA217503000	1340	4.605	8.3	1.32	129.6
Type 22	400	104	FPA227500400	228	800	8.3	1.34	19.7
	500	104	FPA227500500	285	1	8.3	1.34	24.6
	600	104	FPA227500600	342	1.2	8.3	1.34	29.5
	700	104	FPA227500700	399	1.4	8.3	1.34	34.4
	800	104	FPA227500800	456	1.6	8.3	1.34	39.4
	900	104	FPA227500900	513	1.8	8.3	1.34	44.3
	1000	104	FPA227501000	570	2	8.3	1.34	49.2
	1100	104	FPA227501100	627	2.2	8.3	1.34	54.1
	1200	104	FPA227501200	684	2.4	8.3	1.34	59.0
	1300	104	FPA227501300	741	2.6	8.3	1.34	64.0
	1400	104	FPA227501400	798	2.8	8.3	1.34	68.9
	1500	104	FPA227501500	855	3	8.3	1.34	73.8



750

HOOGTE 750 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1600	104	FPA227501600	912	3.2	8.3	1.34	78.7
	1800	104	FPA227501800	1026	3.6	8.3	1.34	88.6
	2000	104	FPA227502000	1140	4	8.3	1.34	98.4
	2200	104	FPA227502200	1254	4.4	8.3	1.34	108.2
	2400	104	FPA227502400	1368	4.8	8.3	1.34	118.1
	2600	104	FPA227502600	1482	5.2	8.3	1.34	127.9
	2800	104	FPA227502800	1596	5.6	8.3	1.34	137.8
	3000	104	FPA227503000	1710	6	8.3	1.34	147.6
Type 33								
	400	154	FPA337500400	310	1.101	12.3	1.35	27.0
	500	154	FPA337500500	388	1.377	12.3	1.35	33.8
	600	154	FPA337500600	465	1.652	12.3	1.35	40.5
	700	154	FPA337500700	543	1.927	12.3	1.35	47.3
	800	154	FPA337500800	620	2.202	12.3	1.35	54.0
	900	154	FPA337500900	698	2.478	12.3	1.35	60.8
	1000	154	FPA337501000	775	2.753	12.3	1.35	67.5
	1100	154	FPA337501100	853	3.028	12.3	1.35	74.3
	1200	154	FPA337501200	930	3.304	12.3	1.35	81.0
	1300	154	FPA337501300	1008	3.579	12.3	1.35	87.8
	1400	154	FPA337501400	1086	3.854	12.3	1.35	94.5
	1500	154	FPA337501500	1163	4.13	12.3	1.35	101.3
	1600	154	FPA337501600	1241	4.405	12.3	1.35	108.0
	1800	154	FPA337501800	1396	4.955	12.3	1.35	121.5
	2000	154	FPA337502000	1551	5.506	12.3	1.35	135.0



900

HOOGTE 900 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
Type 11								
	400	62	FPA119000400	159	539	4.5	1.30	14.7
	500	62	FPA119000500	199	674	4.5	1.30	18.4
	600	62	FPA119000600	239	808	4.5	1.30	22.0
	700	62	FPA119000700	278	943	4.5	1.30	25.7
	800	62	FPA119000800	318	1.078	4.5	1.30	29.4
	900	62	FPA119000900	358	1.212	4.5	1.30	33.0
	1000	62	FPA119001000	398	1.347	4.5	1.30	36.7
	1100	62	FPA119001100	437	1.482	4.5	1.30	40.4
	1200	62	FPA119001200	477	1.616	4.5	1.30	44.0
	1300	62	FPA119001300	517	1.751	4.5	1.30	47.7
	1400	62	FPA119001400	557	1.886	4.5	1.30	51.4
	1500	62	FPA119001500	597	2.021	4.5	1.30	55.0
	1600	62	FPA119001600	636	2.155	4.5	1.30	58.7
	1800	62	FPA119001800	716	2.425	4.5	1.30	66.1
	2000	62	FPA119002000	795	2.694	4.5	1.30	73.4
Type 21								
	400	72	FPA219000400	202	706	9.0	1.34	20.5
	500	72	FPA219000500	252	883	9.0	1.34	25.6
	600	72	FPA219000600	302	1.059	9.0	1.34	30.7
	700	72	FPA219000700	353	1.236	9.0	1.34	35.8
	800	72	FPA219000800	403	1.412	9.0	1.34	41.0
	900	72	FPA219000900	453	1.589	9.0	1.34	46.1
	1000	72	FPA219001000	504	1.765	9.0	1.34	51.2
	1100	72	FPA219001100	554	1.942	9.0	1.34	56.3



900

HOOGTE 900 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1200	72	FPA219001200	605	2.118	9.0	1.34	61.4
	1300	72	FPA219001300	655	2.295	9.0	1.34	66.6
	1400	72	FPA219001400	705	2.471	9.0	1.34	71.7
	1500	72	FPA219001500	756	2.648	9.0	1.34	76.8
	1600	72	FPA219001600	806	2.824	9.0	1.34	81.9
	1800	72	FPA219001800	907	3.177	9.0	1.34	92.2
	2000	72	FPA219002000	1008	3.53	9.0	1.34	102.4
	2200	72	FPA219002200	1109	3.883	9.0	1.34	112.6
	2400	72	FPA219002400	1209	4.236	9.0	1.34	122.9
	2600	72	FPA219002600	1310	4.589	9.0	1.34	133.1
	2800	72	FPA219002800	1411	4.942	9.0	1.34	143.4
	3000	72	FPA219003000	1512	5.295	9.0	1.34	153.6
Type 22	400	104	FPA229000400	260	920	9.0	1.35	23.4
	500	104	FPA229000500	325	1.151	9.0	1.35	29.2
	600	104	FPA229000600	390	1.381	9.0	1.35	35.0
	700	104	FPA229000700	455	1.611	9.0	1.35	40.9
	800	104	FPA229000800	520	1.841	9.0	1.35	46.7
	900	104	FPA229000900	585	2.071	9.0	1.35	52.6
	1000	104	FPA229001000	650	2.301	9.0	1.35	58.4
	1100	104	FPA229001100	715	2.531	9.0	1.35	64.2
	1200	104	FPA229001200	780	2.761	9.0	1.35	70.1
	1300	104	FPA229001300	845	2.991	9.0	1.35	75.9
	1400	104	FPA229001400	910	3.221	9.0	1.35	81.8
	1500	104	FPA229001500	975	3.452	9.0	1.35	87.6



900

HOOGTE 900 mm	LENGTE	DIEPTE	ARTIKELCODE	Regime (W) 45/35/20°C	Regime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	N- EXPONENT	GEWICHT (kg)
	1600	104	FPA229001600	1040	3.682	9.0	1.35	93.4
	1800	104	FPA229001800	1170	4.142	9.0	1.35	105.1
	2000	104	FPA229002000	1299	4.602	9.0	1.35	116.8
	2200	104	FPA229002200	1429	5.062	9.0	1.35	128.5
	2400	104	FPA229002400	1559	5.522	9.0	1.35	140.2
	2600	104	FPA229002600	1689	5.983	9.0	1.35	151.8
	2800	104	FPA229002800	1819	6.443	9.0	1.35	163.5
	3000	104	FPA229003000	1949	6.903	9.0	1.35	175.2
Type 33	400	154	FPA339000400	354	1.268	13.3	1.36	32.1
	500	154	FPA339000500	443	1.586	13.3	1.36	40.1
	600	154	FPA339000600	531	1.903	13.3	1.36	48.1
	700	154	FPA339000700	620	2.22	13.3	1.36	56.1
	800	154	FPA339000800	708	2.537	13.3	1.36	64.2
	900	154	FPA339000900	797	2.854	13.3	1.36	72.2
	1000	154	FPA339001000	885	3.171	13.3	1.36	80.2
	1100	154	FPA339001100	974	3.488	13.3	1.36	88.2
	1200	154	FPA339001200	1062	3.805	13.3	1.36	96.2
	1300	154	FPA339001300	1151	4.122	13.3	1.36	104.3
	1400	154	FPA339001400	1239	4.439	13.3	1.36	112.3
	1500	154	FPA339001500	1328	4.757	13.3	1.36	120.3
	1600	154	FPA339001600	1416	5.074	13.3	1.36	128.3
	1800	154	FPA339001800	1593	5.708	13.3	1.36	144.4
	2000	154	FPA339002000	1770	6.342	13.3	1.36	160.4