



Datablad

2026-02-16

Plan Hygiene

Plan Hygiene panelradiatorer opfylder nemt høje hygiejnekraft.



- ✓ Let at rengøre
- ✓ præcis temperaturstyring
- ✓ Holdbar konstruktion
- ✓ Effektiv varmeafgivelse
- ✓ Æstetisk design

Plan Hygiene radiatorer er designet til miljøer med strenge hygiejnekraft. De har en glat, let at rengøre overflade uden konvektorlameller, topgitre og sidepaneler, hvilket gør dem meget velegnede til hospitaler og klinikker. Radiatoren understøtter effektiv varmeafgivelse og minimerer steder, hvor snavs og bakterier kan samle sig. Fås i forskellige størrelser, integreres problemfrit i forskellige rum og opfylder både funktionelle og æstetiske behov. Holdbar og let at vedligeholde, Plan Hygiene sikrer en hygiejnisk og sikker atmosfære.



Anvendelsesområde

Plan Hygiene er ideel til rum, der kræver strenge hygiejnestandarder som hospitaler, klinikker og andre sundhedsfaciliteter. Dens glatte overflade og åbne design sikrer nem rengøring, hvilket gør den perfekt til miljøer, hvor aseptiske forhold er afgørende

Dimensionering

For optimal produktvalg, vurder specifikke hygiejnekrav og dimensionelle begrænsninger. For hurtig udvælgelse brug vores brochure eller kontakt vores designservice

Anvendelse

Installer Plan Hygiene-radiatorer i henhold til standard VVS-pligesis og sørg for, at produktmærket vender mod væggen. Regelmæssig vedligeholdelse indebærer aftørring af overfladen med godkendte rengøringsmidler. Håndter forsigtigt for at undgå skader

på den glatte overflade. Sørg for, at radiatoren fungerer inden for angivne tryk- og temperaturgrænser. Udfør altid rutinekontroller for optimal ydeevne og sikkerhed.

AMA-tekst

Plan Hygiene radiatorer er den ultimative løsning til miljøer, der kræver de højeste hygiejnestandarder. Fremstillet af koldvalset stål, har disse radiatorer en glat frontplade uden konvektorameller, topgrill og sidepaneler, hvilket sikrer nem rengøring. De opfylder de strenge hygiejnekrav nødvendige for hospitaler og kliniske installationer. Fås i forskellige dimensioner, fra 300mm til 900mm i højden og 400mm til 3000mm i længden, tilbyder disse radiatorer fleksibilitet til skræddersyede pladsbehov. Med et maksimalt driftstryk på 10 bar og temperatur op til 110°C sikrer de pålidelig ydeevne. Den hvide RAL 9016 finish tilføjer deres rene og sterile udseende. Installer med Monclac fjederbeslag for stabilitet. Disse radiatorer er dækket af en 10-års garanti. Ideelle til at opretholde aseptiske miljøer i sundhedsfaciliteter



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		10, 20, 30
Overfladestruktur		Flad glat
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	0.01
Antal standardtilslutninger		4
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja



Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Varmeeffekt-beregner (EXCEL), panelradiatorer	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e



Ressourcer



Product Image (HR) - P-Plan-Hygiene-10-2000x2000px



Relaterede produkter





300

HØJDE 300 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 10									
	900	49	F091003009001300	83	144	157	1.5	1.31	8.8
Type 20									
	500	104	F092003005000300	91	156	169	1.7	1.27	7.6
	700	104	F092003007000300	127	219	237	2.4	1.27	10.3
	1200	104	F092003012000300	218	375	406	4.1	1.27	17.1
	1400	104	F092003014000300	254	437	473	4.8	1.27	19.8
	2000	104	F092003020000300	363	625	676	6.8	1.27	27.9



400

HØJDE 400 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 10									
	1000	49	F091004010001300	123	213	231	2.2	1.29	12.5
	2000	49	F091004020001300	245	426	461	4.4	1.29	24.0



500

HØJDE 500 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 20									
	500	104	F092005005000300	132	229	248	2.8	1.28	11.7
	700	104	F092005007000300	185	320	347	3.9	1.28	16.1
Type 30									
	1400	154	F093005014000300	503	877	951	11.5	1.30	42.8
	2300	154	F093005023000300	827	1.442	1562	18.9	1.30	70.6



600

HØJDE 600 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 20									
	1600	104	F092006016000300	486	842	911	10.6	1.29	44.2
	2300	104	F092006023000300	699	1.21	1310	15.2	1.29	63.1
	2600	104	F092006026000300	790	1.368	1481	17.2	1.29	71.2
Type 30									
	600	154	F093006006000300	247	431	467	5.9	1.31	22.2



900

HØJDE 900 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 30	1400	154	F093009014000300	786	1.378	1494	18.6	1.32	75.6