



Tietolehti

2026-02-18

Ventil Compact (CV)

Integroitu venttiilijärjestelmä joustavaan asennukseen



- ✓ Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- ✓ Kestävä rakenne
- ✓ Korkea hyötysuhde
- ✓ Useita kokovaihtoehtoja
- ✓ Helppo huoltaa

Ventil Compact -radiaattori erottuu joustavilla asennusvaihtoehdoillaan integroidun venttiilijärjestelmänsä ansiosta. Se tukee sekä sivu- että alaliitäntöjä ja soveltuu erilaisiin huonejärjestelyihin. Sitä on saatavana useissa eri kokoluokissa. Kestää enintään 10 baarin paineen ja jopa 110 °C:n lämpötilan. Ventil Compact toimitetaan sisäänrakennetulla venttiilillä, asennetuilla sivupaneeleilla, yläritilällä ja lapsiturvallisella kiinnityksellä. Radiaattorissa on valmiiksi asennettuna päätylevyt, päälliritilä, ja ilmausruuvi. Pakkauksessa on mukana pikakannakkeet. Valkoinen RAL 9016. Termostaattipää tilataan erikseen, katso uudistunut Evosense ja TRV2 valikoima Takuu 10 vuotta.



Käyttöalue

Ventil Compact -lämpöpatteri on ihanteellinen asuin- ja liikekiinteistöihin. Siinä on integroidut venttiilit kaksiputkijärjestelmille, mahdollistaen liitännät sekä sivuilta (4 x G ½") että alhaalta (2 x G ½", 50 mm välein). Saatavilla korkeuksina 200-900 mm ja pituuksina 400-3000 mm. Se tukee vesilämmitysjärjestelmiä ja sen maksimikäyttöpaine on 10 bar ja maksimilämpötila 110°C.

Mitoitus

Käytä integroitujen venttiilien sijaintia (oletus oikealla, valinnainen vasemmalla), korkeuksia (200-900 mm) ja pituuksia (400-3000 mm). Tarkempaan valintaan katso esitteemme tai suunnittelupalvelumme.

Käyttö

Varmista, että kaikki liitännät noudattavat määriteltyjä standardeja (ISO 228). Venttiilin sisäosa, ilmanpoistin ja umpitulpat ovat tehtaalla asennettuja. Käytä asennusapua tarkkojen liitännätietäisyyksien saavuttamiseksi ja varmista, että hydraulinen tasapainotus on asetettu annettujen kv-

sääntöjen mukaisesti. Seuraa suositeltuja asennusohjeita joko yksi- tai kaksiputkijärjestelmille, huomioiden tarvittavat kiertoa estävät esteet ja venttiilien sijainnit.

Suunnittelijan teksti

Ventil Compact -radiaattori on monipuolinen litteäpintainen radiaattori, jossa on integroidut venttiilit ja joka sopii kaksiputkisiin lämmitysjärjestelmiin. Se tarjoaa useita liitännämahdollisuuksia: 4 sivuttaista G ½" liitännää ja 2 alinta G ½" liitännää (50 mm:n välein). Radiaattori on saatavana 200 mm:stä 900 mm:iin ja 400 mm:stä 3000 mm:iin. Se voi toimia enintään 10 baarin paineessa ja kestää jopa 110 °C:n lämpötiloja. Se valmistetaan kylmävalssatusta teräksestä EN 10130 -standardien mukaisesti, ja sille tehdään viisivaiheinen pintakäsittely, johon kuuluu emäksinen rasvanpoisto, fosfointi, kataporeettinen pohjamaalaus, epoksipolyesterijauhemaalaus ja kovettuminen 200 °C:ssa. Ventil Compact on CE-sertifioitu standardin EN 442 mukaisesti, ja se noudattaa tiukkoja laatustandardeja, kuten ISO 9001 ja ISO 14001. Integroitu venttiilipesä tarjoaa 11 asetusta optimaalista hydraulista tasapainotusta varten.



Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		11, 21, 22, 33
Pintarakenne		profiloitu
Suurin käyttöpaine	baari (bar)	0.01
Vakioliitäntöjen määrä		2
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Liitäntä kierre		sisäkierre
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä



Dokumentit

DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb
Värikartta 2025	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59
MCA-D, MCA-Q asennusohje	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adb248dcac
Tiiviyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_115bb466-705e-4c8a-8a86-8a72b143398b
Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit (DE)	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e




Resurssit




Product Image (HR) - P-Ventil-Compact-detail



Product Image (HR) - P-Ventil-Compact-M-1181x1181




Dimensional Drawing - Ventil Compact, edestä katsottuna




Dimensional Drawing - Ventil Compact, tyypit 20, 21s, 22, 30, 33, takaa katsottuna




Resurssit




Dimensional Drawing - Ventil Compact, tyypit 20, 22, sivulta katsottuna Monclac-seinäkiinnikkeillä



Dimensional Drawing - Ventil Compact, tyypit 30, 33, sivulta katsottuna Monclac-seinäkiinnikkeillä



Dimensional Drawing - Ventil Compact, tyyppi 11, sivulta katsottuna SSMS Quick -seinäkiinnikkeillä




Dimensional Drawing - Ventil Compact, tyyppi 11, takaa katsottuna



Resurssit



Dimensional Drawing - Ventil Compact, tyyppi 11, ylhäältä katsottuna



Dimensional Drawing - Ventil Compact, tyyppi 21S, sivulta katsottuna Monclac-kiinnikkeillä



Dimensional Drawing - Ventil Compact, tyyppi 21S, ylhäältä katsottuna



Dimensional Drawing - Ventil Compact, tyyppi 22, ylhäältä katsottuna



Resurssit




Dimensional Drawing - Ventil Compact, tyyppi 33, ylhäältä katsottuna



Dimensional Drawing - Ventil Compact, tyyppi 33, ylhäältä katsottuna



Liittyvät tuotteet





300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11	400	60	F071103004010310	F071103004010300	65	113	122	0.7	1.30	4.6
	500	60	F071103005010310	F071103005010300	81	141	152	0.8	1.30	5.4
	600	60	F071103006010310	F071103006010300	97	169	183	1.0	1.30	6.2
	700	60	F071103007010310	F071103007010300	113	197	213	1.2	1.30	7.0
	800	60	F071103008010310	F071103008010300	129	225	244	1.4	1.30	7.9
	900	60	F071103009010310	F071103009010300	146	253	274	1.5	1.30	8.7
	1000	60	F071103010010310	F071103010010300	162	281	305	1.7	1.30	9.5
	1100	60	F071103011010310	F071103011010300	178	309	335	1.9	1.30	10.3
	1200	60	F071103012010310	F071103012010300	194	338	366	2.0	1.30	11.1
	1400	60	F071103014010310	F071103014010300	226	394	427	2.4	1.30	12.7
	1600	60	F071103016010310	F071103016010300	259	450	488	2.7	1.30	14.4
	1800	60	F071103018010310	F071103018010300	291	506	549	3.1	1.30	16.0
	2000	60	F071103020010310	F071103020010300	323	563	610	3.4	1.30	17.6
	2300	60	F071103023010310	F071103023010300	372	647	701	3.9	1.30	20.0
	2600	60	F071103026010310	F071103026010300	420	731	792	4.4	1.30	22.5
	3000	60	F071103030010310	F071103030010300	485	844	914	5.1	1.30	25.7
Tyyppi 21	400	70	F072103004011300		92	158	171	1.4	1.28	6.7
	500	70	F072103005011300		115	198	214	1.7	1.28	8.0
	600	70	F072103006011300		137	237	257	2.0	1.28	9.3
	700	70	F072103007011300		160	277	300	2.4	1.28	10.6
	800	70	F072103008011300		183	317	343	2.7	1.28	11.9
	900	70	F072103009011300		206	356	385	3.1	1.28	13.2
	1100	70	F072103011011300		252	435	471	3.7	1.28	15.7



300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	1600	70	F072103016011300		367	633	685	5.4	1.28	22.1
	1800	70	F072103018011300		412	712	771	6.1	1.28	24.7
	2000	70	F072103020011300		458	791	856	6.8	1.28	27.2
	2300	70	F072103023011300		527	910	985	7.8	1.28	31.1
	2600	70	F072103026011300		596	1.029	1113	8.8	1.28	34.9
	3000	70	F072103030011300		687	1.187	1285	10.2	1.28	40.0
Tyyppi 22										
	2300	102	F072203023011300		648	1.132	1228	7.8	1.31	35.0
	2600	102	F072203026011300		732	1.28	1388	8.8	1.31	39.4
	3000	102	F072203030011300		845	1.477	1601	10.2	1.31	45.1
Tyyppi 33										
	400	152	F073303004011310	F073303004011300	157	275	299	2.0	1.31	10.9
	500	152	F073303005011310	F073303005011300	196	344	373	2.5	1.31	13.1
	600	152	F073303006011310	F073303006011300	236	413	448	3.1	1.31	15.3
	700	152	F073303007011310	F073303007011300	275	482	523	3.6	1.31	17.5
	800	152	F073303008011310	F073303008011300	314	551	597	4.1	1.31	19.6
	900	152	F073303009011310	F073303009011300	354	620	672	4.6	1.31	21.8
	1000	152	F073303010011310	F073303010011300	393	688	747	5.1	1.31	24.0
	1100	152	F073303011011310	F073303011011300	432	757	821	5.6	1.31	26.2
	1200	152	F073303012011310	F073303012011300	472	826	896	6.1	1.31	28.3
	1400	152	F073303014011310	F073303014011300	550	964	1045	7.1	1.31	32.7
	1600	152	F073303016011310	F073303016011300	629	1.101	1195	8.2	1.31	37.0
	1800	152	F073303018011310	F073303018011300	707	1.239	1344	9.2	1.31	41.4
	2000	152	F073303020011310	F073303020011300	786	1.377	1493	10.2	1.31	45.7
	2300	152	F073303023011310	F073303023011300	904	1.583	1717	11.7	1.31	52.3



300

KORKEUS 300 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	2600	152	F073303026011310	F073303026011300	1022	1.79	1941	13.3	1.31	58.8
	3000	152	F073303030011310	F073303030011300	1179	2.065	2240	15.3	1.31	67.5



400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11										
	400	60	F071104004010310	F071104004010300	84	146	158	0.9	1.30	5.8
	500	60	F071104005010310	F071104005010300	105	183	198	1.1	1.30	6.9
	600	60	F071104006010310	F071104006010300	126	219	238	1.3	1.30	8.0
	700	60	F071104007010310	F071104007010300	147	256	277	1.5	1.30	9.1
	800	60	F071104008010310	F071104008010300	168	292	317	1.8	1.30	10.2
	900	60	F071104009010310	F071104009010300	189	329	356	2.0	1.30	11.3
	1000	60	F071104010010310	F071104010010300	210	366	396	2.2	1.30	12.5
	1100	60	F071104011010310	F071104011010300	231	402	436	2.4	1.30	13.6
	1200	60	F071104012010310	F071104012010300	252	439	475	2.6	1.30	14.7
	1400	60	F071104014010310	F071104014010300	294	512	555	3.1	1.30	16.9
	1600	60	F071104016010310	F071104016010300	335	585	634	3.5	1.30	19.1
	1800	60	F071104018010310	F071104018010300	377	658	713	4.0	1.30	21.3
	2000	60	F071104020010310	F071104020010300	419	731	792	4.4	1.30	23.6
	2300	60	F071104023010310	F071104023010300	482	841	911	5.1	1.30	26.9
	2600	60	F071104026010310	F071104026010300	545	950	1030	5.7	1.30	30.2
	3000	60	F071104030010310	F071104030010300	629	1.097	1188	6.6	1.30	34.7
Tyyppi 21										
	400	70	F072104004011300		115	199	215	1.8	1.29	8.8
	500	70	F072104005011300		143	249	269	2.3	1.29	10.5
	700	70	F072104007011300		200	348	377	3.1	1.29	13.9
	900	70	F072104009011300		258	448	485	4.0	1.29	17.3
	1100	70	F072104011011300		315	547	592	5.0	1.29	20.7
	1400	70	F072104014011300		401	696	754	6.3	1.29	25.8
	1600	70	F072104016011300		458	796	862	7.2	1.29	29.2



400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	1800	70	F072104018011300		515	895	969	8.1	1.29	32.6
	2000	70	F072104020011300		573	994	1077	9.0	1.29	36.0
	2300	70	F072104023011300		658	1144	1239	10.3	1.29	41.1
	2600	70	F072104026011300		744	1.293	1400	11.7	1.29	46.2
	3000	70	F072104030011300		859	1.492	1616	13.5	1.29	53.1
Tyyppi 22										
	2300	102	F072204023011300		816	1.432	1554	10.3	1.32	47.5
	2600	102	F072204026011300		923	1.619	1756	11.7	1.32	53.5
	3000	102	F072204030011300		1064	1.868	2026	13.5	1.32	61.4
Tyyppi 33										
	400	152	F073304004011310	F073304004011300	196	345	375	2.7	1.33	14.3
	500	152	F073304005011310	F073304005011300	245	432	468	3.4	1.33	17.3
	600	152	F073304006011310	F073304006011300	294	518	562	4.0	1.33	20.2
	700	152	F073304007011310	F073304007011300	343	604	656	4.7	1.33	23.2
	800	152	F073304008011310	F073304008011300	392	691	749	5.4	1.33	26.1
	900	152	F073304009011310	F073304009011300	441	777	843	6.0	1.33	29.0
	1000	152	F073304010011310	F073304010011300	490	863	937	6.7	1.33	32.0
	1100	152	F073304011011310	F073304011011300	539	950	1031	7.4	1.33	34.9
	1200	152	F073304012011310	F073304012011300	588	1.036	1124	8.0	1.33	37.8
	1400	152	F073304014011310	F073304014011300	686	1.209	1312	9.4	1.33	43.7
	1600	152	F073304016011310	F073304016011300	785	1.381	1499	10.7	1.33	49.6
	1800	152	F073304018011310	F073304018011300	883	1.554	1686	12.1	1.33	55.4
	2000	152	F073304020011310	F073304020011300	981	1.726	1874	13.4	1.33	61.3
	2300	152	F073304023011310	F073304023011300	1128	1.985	2155	15.4	1.33	70.1
	2600	152	F073304026011310	F073304026011300	1275	2.244	2436	17.4	1.33	78.9



400

KORKEUS 400 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	3000	152	F073304030011310	F073304030011300	1471	2.59	2811	20.1	1.33	90.6



450

KORKEUS 450 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11										
	400	60	F071104504010310	F071104504010300	93	162	176	1.0	1.30	6.7
	500	60	F071104505010310	F071104505010300	116	203	220	1.3	1.30	8.0
	600	60	F071104506010310	F071104506010300	139	243	264	1.5	1.30	9.4
	700	60	F071104507010310	F071104507010300	163	284	308	1.8	1.30	10.7
	800	60	F071104508010310	F071104508010300	186	325	352	2.0	1.30	12.0
	900	60	F071104509010310	F071104509010300	209	365	396	2.3	1.30	13.3
	1000	60	F071104510010310	F071104510010300	232	406	440	2.5	1.30	14.6
	1100	60	F071104511010310	F071104511010300	256	446	484	2.8	1.30	16.0
	1200	60	F071104512010310	F071104512010300	279	487	528	3.0	1.30	17.3
	1400	60	F071104514010310	F071104514010300	325	568	616	3.5	1.30	19.9
	1600	60	F071104516010310	F071104516010300	372	649	703	4.0	1.30	22.6
	1800	60	F071104518010310	F071104518010300	418	730	791	4.5	1.30	25.2
	2000	60	F071104520010310	F071104520010300	465	811	879	5.0	1.30	27.9
	2300	60	F071104523010310	F071104523010300	535	933	1011	5.8	1.30	31.8
	2600	60	F071104526010310	F071104526010300	604	1.055	1143	6.5	1.30	35.8
	3000	60	F071104530010310	F071104530010300	697	1.217	1319	7.5	1.30	41.1
Tyyppi 21										
	400	70	F072104504011300		125	218	236	2.0	1.30	10.2
	500	70	F072104505011300		157	273	296	2.5	1.30	12.3
	600	70	F072104506011300		188	327	355	3.0	1.30	14.3
	700	70	F072104507011300		219	382	414	3.5	1.30	16.4
	800	70	F072104508011300		250	436	473	4.0	1.30	18.4
	900	70	F072104509011300		282	491	532	4.5	1.30	20.5
	1000	70	F072104510011300		313	545	591	5.0	1.30	22.5



450

KORKEUS 450 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	1100	70	F072104511011300		344	600	650	5.5	1.30	24.6
	1200	70	F072104512011300		376	654	709	6.0	1.30	26.6
	1400	70	F072104514011300		438	764	827	7.0	1.30	30.7
	1600	70	F072104516011300		501	873	946	8.0	1.30	34.8
	1800	70	F072104518011300		564	982	1064	9.0	1.30	38.9
	2000	70	F072104520011300		626	1.091	1182	10.0	1.30	43.0
	2300	70	F072104523011300		720	1.254	1359	11.5	1.30	49.2
	2600	70	F072104526011300		814	1.418	1537	13.0	1.30	55.4
	3000	70	F072104530011300		939	1.636	1773	15.0	1.30	63.6
Tyyppi 22	400	102	F072204504011300		156	274	297	2.0	1.32	11.6
	500	102	F072204505011300		195	343	372	2.5	1.32	14.0
	600	102	F072204506011300		234	411	446	3.0	1.32	16.3
	700	102	F072204507011300		273	480	521	3.5	1.32	18.7
	800	102	F072204508011300		312	548	595	4.0	1.32	21.0
	900	102	F072204509011300		351	617	669	4.5	1.32	23.4
	1000	102	F072204510011300		390	685	744	5.0	1.32	25.7
	1100	102	F072204511011300		429	754	818	5.5	1.32	28.0
	1200	102	F072204512011300		468	822	892	6.0	1.32	30.4
	1400	102	F072204514011300		546	960	1041	7.0	1.32	35.1
	1600	102	F072204516011300		624	1.097	1190	8.0	1.32	39.8
	1800	102	F072204518011300		702	1.234	1339	9.0	1.32	44.5
	2000	102	F072204520011300		780	1.371	1487	10.0	1.32	49.1
	2300	102	F072204523011300		897	1.576	1711	11.5	1.32	56.2
	2600	102	F072204526011300		1014	1.782	1934	13.0	1.32	63.2



450

KORKEUS 450 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	3000	102	F072204530011300		1169	2.056	2231	15.0	1.32	72.6
Tyyppi 33	400	152	F073304504011310	F073304504011300	215	379	411	3.0	1.33	16.5
	500	152	F073304505011310	F073304505011300	268	473	514	3.8	1.33	20.1
	600	152	F073304506011310	F073304506011300	322	568	617	4.5	1.33	23.6
	700	152	F073304507011310	F073304507011300	376	663	720	5.3	1.33	27.2
	800	152	F073304508011310	F073304508011300	429	757	822	6.0	1.33	30.8
	900	152	F073304509011310	F073304509011300	483	852	925	6.8	1.33	34.3
	1000	152	F073304510011310	F073304510011300	536	947	1028	7.5	1.33	37.9
	1100	152	F073304511011310	F073304511011300	590	1.041	1131	8.3	1.33	41.5
	1200	152	F073304512011310	F073304512011300	644	1.136	1233	9.0	1.33	45.0
	1400	152	F073304514011310	F073304514011300	751	1.326	1439	10.5	1.33	52.1
	1600	152	F073304516011310	F073304516011300	858	1.515	1645	12.0	1.33	59.3
	1800	152	F073304518011310	F073304518011300	966	1.704	1850	13.5	1.33	66.4
	2000	152	F073304520011310	F073304520011300	1073	1.894	2056	15.0	1.33	73.5
	2300	152	F073304523011310	F073304523011300	1234	2.178	2364	17.3	1.33	84.2
	2600	152	F073304526011310	F073304526011300	1395	2.462	2673	19.5	1.33	94.9
	3000	152	F073304530011310	F073304530011300	1609	2.84	3084	22.5	1.33	109.2



500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11										
	400	60	F071105004010310	F071105004010300	102	178	193	1.1	1.31	7.2
	500	60	F071105005010310	F071105005010300	127	223	241	1.4	1.31	8.5
	600	60	F071105006010310	F071105006010300	153	267	290	1.6	1.31	9.9
	700	60	F071105007010310	F071105007010300	178	312	338	1.9	1.31	11.2
	800	60	F071105008010310	F071105008010300	204	356	386	2.2	1.31	12.6
	900	60	F071105009010310	F071105009010300	229	401	434	2.4	1.31	14.0
	1000	60	F071105010010310	F071105010010300	255	445	483	2.7	1.31	15.3
	1100	60	F071105011010310	F071105011010300	280	490	531	3.0	1.31	16.7
	1200	60	F071105012010310	F071105012010300	306	534	579	3.2	1.31	18.0
	1400	60	F071105014010310	F071105014010300	357	623	676	3.8	1.31	20.8
	1600	60	F071105016010310	F071105016010300	408	712	772	4.3	1.31	23.5
	1800	60	F071105018010310	F071105018010300	459	801	869	4.9	1.31	26.2
	2000	60	F071105020010310	F071105020010300	510	890	965	5.4	1.31	29.0
	2300	60	F071105023010310	F071105023010300	586	1.024	1110	6.2	1.31	33.0
	2600	60	F071105026010310	F071105026010300	663	1.158	1255	7.0	1.31	37.1
	3000	60	F071105030010310	F071105030010300	765	1.336	1448	8.1	1.31	42.6
Tyyppi 21										
	2300	70	F072105023011300		780	1.363	1478	12.7	1.31	51.6
	2600	70	F072105026011300		882	1.541	1671	14.3	1.31	58.1
	3000	70	F072105030011300		1018	1.778	1928	16.5	1.31	66.8
Tyyppi 22										
	2300	102	F072205023011300		974	1.717	1863	12.7	1.33	59.0
	2600	102	F072205026011300		1102	1.94	2106	14.3	1.33	66.4
	3000	102	F072205030011300		1271	2.239	2430	16.5	1.33	76.2
Tyyppi 33										



500

KORKEUS 500 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	400	152	F073305004011310	F073305004011300	232	411	447	3.3	1.34	17.6
	500	152	F073305005011310	F073305005011300	290	514	558	4.1	1.34	21.3
	600	152	F073305006011310	F073305006011300	349	617	670	4.9	1.34	25.1
	700	152	F073305007011310	F073305007011300	407	719	781	5.7	1.34	28.8
	800	152	F073305008011310	F073305008011300	465	822	893	6.6	1.34	32.6
	900	152	F073305009011310	F073305009011300	523	925	1005	7.4	1.34	36.3
	1000	152	F073305010011310	F073305010011300	581	1.028	1116	8.2	1.34	40.1
	1100	152	F073305011011310	F073305011011300	639	1.131	1228	9.0	1.34	43.9
	1200	152	F073305012011310	F073305012011300	697	1.233	1340	9.8	1.34	47.6
	1400	152	F073305014011310	F073305014011300	813	1.439	1563	11.5	1.34	55.1
	1600	152	F073305016011310	F073305016011300	930	1.645	1786	13.1	1.34	62.6
	1800	152	F073305018011310	F073305018011300	1046	1.85	2009	14.8	1.34	70.2
	2000	152	F073305020011310	F073305020011300	1162	2.056	2233	16.4	1.34	77.7
	2300	152	F073305023011310	F073305023011300	1336	2.364	2567	18.9	1.34	89.0
	2600	152	F073305026011310	F073305026011300	1511	2.672	2902	21.3	1.34	100.2
	3000	152	F073305030011310	F073305030011300	1743	3.084	3349	24.6	1.34	115.3



600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11										
	400	60	F071106004010310	F071106004010300	119	208	226	1.3	1.31	8.4
	500	60	F071106005010310	F071106005010300	149	260	282	1.6	1.31	10.0
	600	60	F071106006010310	F071106006010300	179	313	339	1.9	1.31	11.7
	700	60	F071106007010310	F071106007010300	208	365	395	2.2	1.31	13.3
	800	60	F071106008010310	F071106008010300	238	417	452	2.6	1.31	15.0
	900	60	F071106009010310	F071106009010300	268	469	508	2.9	1.31	16.7
	1000	60	F071106010010310	F071106010010300	298	521	565	3.2	1.31	18.3
	1100	60	F071106011010310	F071106011010300	327	573	621	3.5	1.31	20.0
	1200	60	F071106012010310	F071106012010300	357	625	678	3.8	1.31	21.6
	1400	60	F071106014010310	F071106014010300	417	729	791	4.5	1.31	24.9
	1600	60	F071106016010310	F071106016010300	476	834	904	5.1	1.31	28.2
	1800	60	F071106018010310	F071106018010300	536	938	1017	5.8	1.31	31.5
	2000	60	F071106020010310	F071106020010300	595	1.042	1130	6.4	1.31	34.9
	2300	60	F071106023010310	F071106023010300	685	1.198	1299	7.4	1.31	39.8
	2600	60	F071106026010310	F071106026010300	774	1.354	1469	8.3	1.31	44.8
	3000	60	F071106030010310	F071106030010300	893	1.563	1695	9.6	1.31	51.4
Tyyppi 21										
	2300	70	F072106023011300		893	1.569	1703	15.2	1.32	62.2
	2600	70	F072106026011300		1009	1.774	1925	17.2	1.32	70.0
	3000	70	F072106030011300		1165	2.047	2221	19.8	1.32	80.5
Tyyppi 22										
	3000	102	F072206030011300		1465	2.591	2814	19.8	1.34	93.5
Tyyppi 33										
	400	152	F073306004011310	F073306004011300	266	473	514	3.9	1.35	21.0
	500	152	F073306005011310	F073306005011300	333	592	643	4.9	1.35	25.5



600

KORKEUS 600 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
	600	152	F073306006011310	F073306006011300	399	710	771	5.9	1.35	30.0
	700	152	F073306007011310	F073306007011300	466	828	900	6.9	1.35	34.5
	800	152	F073306008011310	F073306008011300	532	946	1029	7.8	1.35	39.0
	900	152	F073306009011310	F073306009011300	599	1.065	1157	8.8	1.35	43.5
	1000	152	F073306010011310	F073306010011300	665	1.183	1286	9.8	1.35	48.0
	1100	152	F073306011011310	F073306011011300	732	1.301	1414	10.8	1.35	52.5
	1200	152	F073306012011310	F073306012011300	798	1.42	1543	11.8	1.35	57.0
	1400	152	F073306014011310	F073306014011300	932	1.656	1800	13.7	1.35	66.0
	1600	152	F073306016011310	F073306016011300	1065	1.893	2057	15.7	1.35	75.0
	1800	152	F073306018011310	F073306018011300	1198	2.129	2314	17.6	1.35	84.1
	2000	152	F073306020011310	F073306020011300	1331	2.366	2571	19.6	1.35	93.0
	2300	152	F073306023011310	F073306023011300	1530	2.721	2957	22.5	1.35	106.6
	2600	152	F073306026011310	F073306026011300	1730	3.076	3343	25.5	1.35	120.1
	3000	152	F073306030011310	F073306030011300	1996	3.549	3857	29.4	1.35	138.1



900

KORKEUS 900 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 11										
	400	60	F071109004010310	F071109004010300	166	291	316	1.8	1.32	12.0
	500	60	F071109005010310	F071109005010300	208	364	395	2.3	1.32	14.6
	600	60	F071109006010310	F071109006010300	249	437	474	2.7	1.32	17.1
	700	60	F071109007010310	F071109007010300	291	510	553	3.1	1.32	19.6
	800	60	F071109008010310	F071109008010300	332	583	632	3.6	1.32	22.1
	900	60	F071109009010310	F071109009010300	374	655	711	4.0	1.32	24.7
	1000	60	F071109010010310	F071109010010300	415	728	790	4.5	1.32	27.2
	1100	60	F071109011010310	F071109011010300	457	801	869	5.0	1.32	29.7
	1200	60	F071109012010310	F071109012010300	498	874	948	5.4	1.32	32.3
	1400	60	F071109014010310	F071109014010300	581	1.019	1106	6.3	1.32	37.3
	1600	60	F071109016010310	F071109016010300	664	1.165	1264	7.2	1.32	42.4
	1800	60	F071109018010310	F071109018010300	747	1.311	1422	8.1	1.32	47.4
	2000	60	F071109020010310	F071109020010300	830	1.456	1580	9.0	1.32	52.5
	2300	60	F071109023010310	F071109023010300	955	1.675	1817	10.3	1.32	60.1
	2600	60	F071109026010310	F071109026010300	1079	1.893	2054	11.7	1.32	67.7
	3000	60	F071109030010310	F071109030010300	1245	2.185	2370	13.5	1.32	77.8
Tyyppi 21										
	1100	70	F072109011011300		583	1.033	1122	9.9	1.34	46.2
	1400	70	F072109014011300		742	1.315	1428	12.6	1.34	58.1
	1600	70	F072109016011300		849	1.502	1632	14.4	1.34	66.1
	1800	70	F072109018011300		955	1.69	1836	16.2	1.34	74.1
	2000	70	F072109020011300		1061	1.878	2040	18.0	1.34	82.1
	2300	70	F072109023011300		1220	2.16	2346	20.7	1.34	94.1
	2600	70	F072109026011300		1379	2.442	2652	23.4	1.34	106.0



900

KORKEUS 900 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
Tyyppi 22	3000	70	F072109030011300		1591	2.817	3060	27.0	1.34	122.0
	2300	102	F072209023011300		1540	2.747	2987	20.7	1.36	106.9
	2600	102	F072209026011300		1741	3.106	3377	23.4	1.36	120.4
	3000	102	F072209030011300		2009	3.583	3896	27.0	1.36	138.4
Tyyppi 33	400	152	F073309004011310	F073309004011300	364	651	708	5.3	1.36	30.9
	500	152	F073309005011310	F073309005011300	455	814	885	6.7	1.36	37.7
	600	152	F073309006011310	F073309006011300	547	976	1062	8.0	1.36	44.6
	700	152	F073309007011310	F073309007011300	638	1.139	1239	9.3	1.36	51.4
	800	152	F073309008011310	F073309008011300	729	1.302	1416	10.6	1.36	58.2
	900	152	F073309009011310	F073309009011300	820	1.465	1593	12.0	1.36	65.0
	1000	152	F073309010011310	F073309010011300	911	1.627	1770	13.3	1.36	71.9
	1100	152	F073309011011310	F073309011011300	1002	1.79	1947	14.6	1.36	78.7
	1200	152	F073309012011310	F073309012011300	1093	1.953	2124	16.0	1.36	85.5
	1400	152	F073309014011310	F073309014011300	1275	2.278	2478	18.6	1.36	99.2
	1600	152	F073309016011310	F073309016011300	1457	2.604	2832	21.3	1.36	112.8
	1800	152	F073309018011310	F073309018011300	1640	2.929	3186	23.9	1.36	126.5
	2000	152	F073309020011310	F073309020011300	1822	3.255	3540	26.6	1.36	140.2
	2300	152	F073309023011310	F073309023011300	2095	3.743	4071	30.6	1.36	160.6
	2600	152	F073309026011310	F073309026011300	2368	4.231	4602	34.6	1.36	181.1
	3000	152	F073309030011310	F073309030011300	2733	4.882	5310	39.9	1.36	208.4