




Fiche technique

2025-12-05

Reggane 3010 Plan

Doté de 4 orifices, avec face avant lisse aux bords arrondis.



- ✓ Design élégant
- ✓ Très haute performance thermique
- ✓ Confort de chauffe exemplaire
- ✓ Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et sécuriser l'installation
- ✓ Connectivité facile

Le radiateur panneau habillé REGGANE 3010 PLAN Compact se distingue par sa surface lisse, une face avant décorative plane, pour un rendu esthétique pur et ravissant. Il est habillé de deux joues latérales sur le côté englobant la grille supérieure maintenue par deux élégants clips marqués FINIMETAL. Raccordement classique au système de chauffage central à l'aide de ses 4 orifices, il bénéficie d'une pression de service 10 bar. Température de service maximale de 110°C Inclus : consoles et étriers de fixation, bouchons Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.



Domaine d'application

Le Reggane 3010 Plan est idéal pour les espaces commerciaux et résidentiels nécessitant des solutions de chauffage efficaces et esthétiques. Les hauteurs de montage vont de 300 à 900 mm, avec des longueurs de 400 à 3000 mm. Il supporte des pressions jusqu'à 10 bars et délivre des puissances entre 534 et 5007 watts.

Critères de sélection

Pour choisir le bon Reggane 3010 Plan selon vos besoins, considérez des facteurs comme la taille de la pièce et la puissance requise. Utilisez notre service de conception pour des calculs précis; pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

Usage

Installez le Reggane 3010 Plan à une hauteur appropriée entre 300 et 900 mm, et connectez-le à votre système de chauffage central via les 4

connecteurs 15/21 fournis. Assurez-vous que la pression ne dépasse pas 10 bars et utilisez-le à une température maximale de 110°C. Suivez les instructions du fabricant pour un montage sécurisé et un entretien périodique afin de garantir des performances optimales et une longue durée de vie.

AMA Text

Le Reggane 3010 Plan est un radiateur compact et à haute efficacité, idéal pour les applications résidentielles et commerciales. Il dispose d'un panneau avant lisse, de multiples options de longueur et de hauteur (de 400 à 3000 mm de long, de 300 à 900 mm de haut), et délivre entre 534 et 5007 watts de puissance. Le Raccordement au système de chauffage central est simple avec quatre ports 15/21. Construit pour la durabilité, il supporte des pressions de fonctionnement jusqu'à 10 bars et des températures jusqu'à 110°C. Disponible en diverses couleurs RAL, le Reggane 3010 Plan allie fonctionnalité et design moderne



Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022 - Radiateur plat
Matériel		--
Type		11, 21, 22, 33
Structure de surface		--
Pression de service max.	bar (bar)	10
Nombre de raccords standard		--
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Couleur standard		Oui
Couleur		--
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Numéro RAL		--
Degré de brillance		--
Dimension du filetage (en pouces)		--
Raccord fileté		--
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui



Documents


DOCUMENTS	TYPE DE DOCUMENT	LIEN
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Génie Climatique 10_2025	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4f9c3dbe-149a-49b3-b7cf-19d0d78d0b82
Manuel d'installation fixations murales MCW-6 (sauf pour type 21KV 22KV)	Guide de l'utilisateur	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470




Sources




Image produit (HD) - FM-Reggane3010Plan-image-2000x2000.jpg.png



Plan Coté - Reggane 3010 Deco and Reggane 3010 Plan, type 33 H400_900, Vue latérale




Plan Coté - Reggane 3010 Plan/Deco, type 11 H300, Vue latérale



Plan Coté - Reggane 3010 Plan/Deco, type 11 H400_900, Vue latérale



Plan Coté - Reggane 3010 Plan/Deco, type 11, Vue du dessus



Plan Coté - Reggane 3010 Plan/Deco, type 21 H400_900,
Vue latérale



The technical drawing illustrates a door handle assembly. The top view shows a rectangular plate with a circular hole at one end. Dimensions include a total length of 109 mm, a distance of 63 mm from the hole center to the right edge, and a width of 34 mm. The side view shows the handle's profile with a height of 55 mm and a mounting bracket extending 102 mm from the wall. A dimension of 14 mm indicates the offset between the handle's vertical axis and the wall. A note specifies a minimum clearance of 100 mm from the bottom of the handle to the floor.


7 / 30 | Fiche technique | Reggane 3010 Plan | 2025-12-05



8 / 30 | Fiche technique | Reggane 3010 Plan | 2025-12-05



Accessoires





300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	63	11KP300 0400	213	109	0.0	1.31	6.6
	520	63	11KP300 0520	277	142	0.0	1.31	8.1
	600	63	11KP300 0600	319	163	0.0	1.31	9.0
	720	63	11KP300 0720	383	196	0.0	1.31	10.4
	800	63	11KP300 0800	426	218	0.0	1.31	11.4
	920	63	11KP300 0920	489	251	0.0	1.31	12.8
	1000	63	11KP300 1000	532	272	0.0	1.31	13.7
	1120	63	11KP300 1120	596	305	0.0	1.31	15.2
	1200	63	11KP300 1200	638	327	0.0	1.31	16.1
Type 21								
	400	82	21KP300 0400	313	159	0.0	1.33	8.5
	520	82	21KP300 0520	407	207	0.0	1.33	10.5
	600	82	21KP300 0600	470	238	0.0	1.33	11.9
	720	82	21KP300 0720	564	286	0.0	1.33	13.9
	800	82	21KP300 0800	626	318	0.0	1.33	15.3
	920	82	21KP300 0920	720	366	0.0	1.33	17.3
	1000	82	21KP300 1000	783	397	0.0	1.33	18.7



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 22	1120	82	21KP300 1120	877	445	0.0	1.33	20.7
	1200	82	21KP300 1200	940	477	0.0	1.33	22.0
	800	107	22KP300 0800	857	439	0.0	1.31	17.6
	920	107	22KP300 0920	985	505	0.0	1.31	20.1
	1000	107	22KP300 1000	1071	549	0.0	1.31	21.7
	1120	107	22KP300 1120	1200	615	0.0	1.31	24.1
	1200	107	22KP300 1200	1285	659	0.0	1.31	25.6
	1320	107	22KP300 1320	1414	725	0.0	1.31	28.0
	1400	107	22KP300 1400	1499	769	0.0	1.31	29.7
	1600	107	22KP300 1600	1714	878	0.0	1.31	33.6
	1800	107	22KP300 1800	1928	988	0.0	1.31	37.8
	2000	107	22KP300 2000	2142	1098	0.0	1.31	41.8
	2200	107	22KP300 2200	2356	1208	0.0	1.31	45.7
	2400	107	22KP300 2400	2570	1318	0.0	1.31	49.7
	2600	107	22KP300 2600	2785	1427	0.0	1.31	53.6
	2800	107	22KP300 2800	2999	1537	0.0	1.31	57.6



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	3000	107	22KP300 3000	3213	1647	0.0	1.31	61.6
Type 33								
	800	168	33KP300 0800	1253	640	0.0	1.31	24.8
	920	168	33KP300 0920	1441	736	0.0	1.31	28.3
	1000	168	33KP300 1000	1566	801	0.0	1.31	30.6
	1120	168	33KP300 1120	1754	897	0.0	1.31	34.0
	1200	168	33KP300 1200	1879	961	0.0	1.31	36.2
	1320	168	33KP300 1320	2067	1057	0.0	1.31	39.6
	1400	168	33KP300 1400	2192	1121	0.0	1.31	42.0
	1600	168	33KP300 1600	2506	1281	0.0	1.31	47.6
	1800	168	33KP300 1800	2819	1441	0.0	1.31	53.5
	2000	168	33KP300 2000	3132	1601	0.0	1.31	59.2
	2200	168	33KP300 2200	3445	1761	0.0	1.31	64.8
	2400	168	33KP300 2400	3758	1921	0.0	1.31	70.5
	2600	168	33KP300 2600	4072	2081	0.0	1.31	76.1



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	63	11KP400 0400	264	134	0.0	1.32	8.3
	520	63	11KP400 0520	343	175	0.0	1.32	10.3
	600	63	11KP400 0600	396	202	0.0	1.32	11.6
	720	63	11KP400 0720	475	242	0.0	1.32	13.5
	800	63	11KP400 0800	528	269	0.0	1.32	14.7
	920	63	11KP400 0920	607	309	0.0	1.32	16.7
	1000	63	11KP400 1000	660	336	0.0	1.32	17.9
	1120	63	11KP400 1120	739	376	0.0	1.32	19.9
	1200	63	11KP400 1200	792	403	0.0	1.32	21.1
	1320	63	11KP400 1320	871	444	0.0	1.32	23.3
	1400	63	11KP400 1400	924	471	0.0	1.32	24.6
	1600	63	11KP400 1600	1056	538	0.0	1.32	27.8
	1800	63	11KP400 1800	1188	605	0.0	1.32	31.0
Type 21								
	400	82	21KP400 0400	395	201	0.0	1.33	10.8
	520	82	21KP400 0520	514	261	0.0	1.33	13.5
	600	82	21KP400 0600	593	301	0.0	1.33	15.3



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	720	82	21KP400 0720	711	361	0.0	1.33	18.1
	800	82	21KP400 0800	790	401	0.0	1.33	19.9
	920	82	21KP400 0920	909	462	0.0	1.33	22.6
	1000	82	21KP400 1000	988	502	0.0	1.33	24.4
	1120	82	21KP400 1120	1107	562	0.0	1.33	27.2
	1200	82	21KP400 1200	1186	602	0.0	1.33	29.0
	1320	82	21KP400 1320	1304	662	0.0	1.33	31.7
	1400	82	21KP400 1400	1383	702	0.0	1.33	33.5
	1600	82	21KP400 1600	1581	803	0.0	1.33	38.1
	1800	82	21KP400 1800	1778	903	0.0	1.33	42.8
Type 22								
	400	107	22KP400 0400	534	271	0.0	1.33	12.5
	520	107	22KP400 0520	695	353	0.0	1.33	15.8
	600	107	22KP400 0600	802	407	0.0	1.33	18.0
	720	107	22KP400 0720	962	488	0.0	1.33	21.2
	800	107	22KP400 0800	1069	542	0.0	1.33	23.4
	920	107	22KP400 0920	1229	624	0.0	1.33	26.7



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1000	107	22KP400 1000	1336	678	0.0	1.33	28.9
	1120	107	22KP400 1120	1496	759	0.0	1.33	32.2
	1200	107	22KP400 1200	1603	813	0.0	1.33	34.3
	1320	107	22KP400 1320	1764	895	0.0	1.33	37.6
	1400	107	22KP400 1400	1870	949	0.0	1.33	39.8
	1600	107	22KP400 1600	2138	1085	0.0	1.33	45.3
	1800	107	22KP400 1800	2405	1220	0.0	1.33	50.9
	2000	107	22KP400 2000	2672	1356	0.0	1.33	56.3
	2200	107	22KP400 2200	2939	1491	0.0	1.33	61.7
	2400	107	22KP400 2400	3206	1627	0.0	1.33	67.2
	2600	107	22KP400 2600	3474	1763	0.0	1.33	72.6
	2800	107	22KP400 2800	3741	1898	0.0	1.33	78.0
	3000	107	22KP400 3000	4008	2034	0.0	1.33	83.4
Type 33								
	800	168	33KP400 0800	1557	784	0.0	1.34	33.0
	920	168	33KP400 0920	1790	902	0.0	1.34	37.8
	1000	168	33KP400 1000	1946	980	0.0	1.34	40.9



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1120	168	33KP400 1120	2180	1098	0.0	1.34	45.6
	1200	168	33KP400 1200	2335	1176	0.0	1.34	48.7
	1320	168	33KP400 1320	2569	1294	0.0	1.34	53.3
	1400	168	33KP400 1400	2724	1372	0.0	1.34	56.5
	1600	168	33KP400 1600	3114	1569	0.0	1.34	64.3
	1800	168	33KP400 1800	3503	1765	0.0	1.34	72.3
	2000	168	33KP400 2000	3892	1961	0.0	1.34	80.0



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	63	11KP500 0400	314	160	0.0	1.31	9.5
	520	63	11KP500 0520	408	208	0.0	1.31	11.7
	600	63	11KP500 0600	470	241	0.0	1.31	13.2
	720	63	11KP500 0720	564	289	0.0	1.31	15.4
	800	63	11KP500 0800	627	321	0.0	1.31	16.9
	920	63	11KP500 0920	721	369	0.0	1.31	19.1
	1000	63	11KP500 1000	784	401	0.0	1.31	20.6
	1120	63	11KP500 1120	878	449	0.0	1.31	22.8
	1200	63	11KP500 1200	941	481	0.0	1.31	24.3
	1320	63	11KP500 1320	1035	529	0.0	1.31	26.9
	1400	63	11KP500 1400	1098	561	0.0	1.31	28.3
	1600	63	11KP500 1600	1254	641	0.0	1.31	32.0
	1800	63	11KP500 1800	1411	722	0.0	1.31	35.7
	2000	63	11KP500 2000	1568	802	0.0	1.31	39.5
Type 21								
	400	82	21KP500 0400	469	242	0.0	1.30	12.6
	520	82	21KP500 0520	610	314	0.0	1.30	15.8



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	600	82	21KP500 0600	704	362	0.0	1.30	18.0
	720	82	21KP500 0720	845	435	0.0	1.30	21.2
	800	82	21KP500 0800	938	483	0.0	1.30	23.4
	920	82	21KP500 0920	1079	556	0.0	1.30	26.7
	1000	82	21KP500 1000	1173	604	0.0	1.30	28.8
	1120	82	21KP500 1120	1314	676	0.0	1.30	32.0
	1200	82	21KP500 1200	1408	725	0.0	1.30	34.2
	1320	82	21KP500 1320	1548	797	0.0	1.30	37.4
	1400	82	21KP500 1400	1642	846	0.0	1.30	39.6
	1600	82	21KP500 1600	1877	966	0.0	1.30	45.0
	1800	82	21KP500 1800	2111	1087	0.0	1.30	50.5
	2000	82	21KP500 2000	2346	1208	0.0	1.30	55.9
Type 22								
	400	107	22KP500 0400	608	309	0.0	1.32	14.4
	520	107	22KP500 0520	790	402	0.0	1.32	18.1
	600	107	22KP500 0600	912	464	0.0	1.32	20.7
	720	107	22KP500 0720	1094	557	0.0	1.32	24.4



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	800	107	22KP500 0800	1216	619	0.0	1.32	26.9
	920	107	22KP500 0920	1398	712	0.0	1.32	30.8
	1000	107	22KP500 1000	1520	774	0.0	1.32	33.3
	1120	107	22KP500 1120	1702	867	0.0	1.32	37.1
	1200	107	22KP500 1200	1824	928	0.0	1.32	39.6
	1320	107	22KP500 1320	2006	1021	0.0	1.32	43.4
	1400	107	22KP500 1400	2128	1083	0.0	1.32	46.0
	1600	107	22KP500 1600	2432	1238	0.0	1.32	52.2
	1800	107	22KP500 1800	2736	1393	0.0	1.32	58.7
	2000	107	22KP500 2000	3040	1547	0.0	1.32	65.0
	2200	107	22KP500 2200	3344	1702	0.0	1.32	71.2
	2400	107	22KP500 2400	3648	1857	0.0	1.32	77.5
	2600	107	22KP500 2600	3952	2012	0.0	1.32	83.8
	2800	107	22KP500 2800	4256	2166	0.0	1.32	90.1
	3000	107	22KP500 3000	4560	2321	0.0	1.32	96.3
Type 33	400	168	33KP500 0400	857	435	0.0	1.33	20.1



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	520	168	33KP500 0520	1114	565	0.0	1.33	25.4
	600	168	33KP500 0600	1285	652	0.0	1.33	29.0
	720	168	33KP500 0720	1542	783	0.0	1.33	34.4
	800	168	33KP500 0800	1714	870	0.0	1.33	38.0
	920	168	33KP500 0920	1971	1000	0.0	1.33	43.4
	1000	168	33KP500 1000	2142	1087	0.0	1.33	47.0
	1120	168	33KP500 1120	2399	1218	0.0	1.33	52.4
	1200	168	33KP500 1200	2570	1305	0.0	1.33	56.0
	1320	168	33KP500 1320	2827	1435	0.0	1.33	61.3
	1400	168	33KP500 1400	2999	1522	0.0	1.33	65.0
	1600	168	33KP500 1600	3427	1740	0.0	1.33	73.9
	1800	168	33KP500 1800	3856	1957	0.0	1.33	83.1
	2000	168	33KP500 2000	4284	2175	0.0	1.33	92.0



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	63	11KP600 0400	338	174	0.0	1.30	10.6
	520	63	11KP600 0520	439	226	0.0	1.30	13.1
	600	63	11KP600 0600	506	260	0.0	1.30	14.8
	720	63	11KP600 0720	608	312	0.0	1.30	17.3
	800	63	11KP600 0800	675	347	0.0	1.30	19.0
	920	63	11KP600 0920	776	399	0.0	1.30	21.5
	1000	63	11KP600 1000	844	434	0.0	1.30	23.2
	1120	63	11KP600 1120	945	486	0.0	1.30	25.7
	1200	63	11KP600 1200	1013	521	0.0	1.30	27.4
	1320	63	11KP600 1320	1114	573	0.0	1.30	30.2
	1400	63	11KP600 1400	1182	607	0.0	1.30	31.9
	1600	63	11KP600 1600	1350	694	0.0	1.30	36.1
	1800	63	11KP600 1800	1519	781	0.0	1.30	40.3
	2000	63	11KP600 2000	1688	868	0.0	1.30	44.5
Type 21								
	400	82	21KP600 0400	520	268	0.0	1.30	14.4
	520	82	21KP600 0520	677	348	0.0	1.30	18.1



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	600	82	21KP600 0600	781	401	0.0	1.30	20.6
	720	82	21KP600 0720	937	482	0.0	1.30	24.3
	800	82	21KP600 0800	1041	535	0.0	1.30	26.8
	920	82	21KP600 0920	1197	615	0.0	1.30	30.5
	1000	82	21KP600 1000	1301	669	0.0	1.30	33.0
	1120	82	21KP600 1120	1457	749	0.0	1.30	36.7
	1200	82	21KP600 1200	1561	803	0.0	1.30	39.2
	1320	82	21KP600 1320	1717	883	0.0	1.30	42.9
	1400	82	21KP600 1400	1821	937	0.0	1.30	45.5
	1600	82	21KP600 1600	2082	1070	0.0	1.30	51.6
	1800	82	21KP600 1800	2342	1204	0.0	1.30	58.0
	2000	82	21KP600 2000	2602	1338	0.0	1.30	64.2
Type 22								
	400	107	22KP600 0400	668	337	0.0	1.34	16.2
	520	107	22KP600 0520	868	438	0.0	1.34	20.4
	600	107	22KP600 0600	1001	506	0.0	1.34	23.3
	720	107	22KP600 0720	1202	607	0.0	1.34	27.5



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	800	107	22KP600 0800	1335	674	0.0	1.34	30.4
	920	107	22KP600 0920	1535	776	0.0	1.34	34.7
	1000	107	22KP600 1000	1669	843	0.0	1.34	37.6
	1120	107	22KP600 1120	1869	944	0.0	1.34	41.8
	1200	107	22KP600 1200	2003	1012	0.0	1.34	44.6
	1320	107	22KP600 1320	2203	1113	0.0	1.34	48.9
	1400	107	22KP600 1400	2337	1180	0.0	1.34	51.8
	1600	107	22KP600 1600	2670	1349	0.0	1.34	58.9
	1800	107	22KP600 1800	3004	1517	0.0	1.34	66.2
	2000	107	22KP600 2000	3338	1686	0.0	1.34	73.3
	2200	107	22KP600 2200	3672	1855	0.0	1.34	80.4
	2400	107	22KP600 2400	4006	2023	0.0	1.34	87.5
	2600	107	22KP600 2600	4339	2192	0.0	1.34	94.6
	2800	107	22KP600 2800	4673	2360	0.0	1.34	101.7
	3000	107	22KP600 3000	5007	2529	0.0	1.34	108.8
Type 33	400	168	33KP600 0400	967	489	0.0	1.33	22.6



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	520	168	33KP600 0520	1257	636	0.0	1.33	28.6
	600	168	33KP600 0600	1451	734	0.0	1.33	32.6
	720	168	33KP600 0720	1741	881	0.0	1.33	38.7
	800	168	33KP600 0800	1934	979	0.0	1.33	42.7
	920	168	33KP600 0920	2225	1126	0.0	1.33	48.9
	1000	168	33KP600 1000	2418	1224	0.0	1.33	52.9
	1120	168	33KP600 1120	2708	1370	0.0	1.33	58.9
	1200	168	33KP600 1200	2902	1468	0.0	1.33	63.0
	1320	168	33KP600 1320	3192	1615	0.0	1.33	69.0
	1400	168	33KP600 1400	3385	1713	0.0	1.33	73.2
	1600	168	33KP600 1600	3869	1958	0.0	1.33	83.2
	1800	168	33KP600 1800	4352	2202	0.0	1.33	93.5
	2000	168	33KP600 2000	4836	2447	0.0	1.33	103.6
	2200	168	33KP600 2200	5320	2692	0.0	1.33	113.6



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	63	11KP750 0400	415	213	0.0	1.30	13.0
	520	63	11KP750 0520	539	277	0.0	1.30	16.3
	600	63	11KP750 0600	622	320	0.0	1.30	18.5
	720	63	11KP750 0720	747	384	0.0	1.30	21.8
	800	63	11KP750 0800	830	427	0.0	1.30	23.9
	920	63	11KP750 0920	954	491	0.0	1.30	27.2
	1000	63	11KP750 1000	1037	534	0.0	1.30	29.4
	1120	63	11KP750 1120	1161	598	0.0	1.30	32.6
	1200	63	11KP750 1200	1244	640	0.0	1.30	34.8
	1320	63	11KP750 1320	1369	704	0.0	1.30	38.4
	1400	63	11KP750 1400	1452	747	0.0	1.30	40.6
	1600	63	11KP750 1600	1659	854	0.0	1.30	46.0
Type 21								
	400	82	21KP750 0400	604	310	0.0	1.30	17.8
	520	82	21KP750 0520	785	404	0.0	1.30	22.5
	600	82	21KP750 0600	906	466	0.0	1.30	25.7
	720	82	21KP750 0720	1087	559	0.0	1.30	30.4



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 22	800	82	21KP750 0800	1208	621	0.0	1.30	33.5
	920	82	21KP750 0920	1389	714	0.0	1.30	38.4
	1000	82	21KP750 1000	1510	776	0.0	1.30	41.5
	1120	82	21KP750 1120	1691	869	0.0	1.30	46.2
	1200	82	21KP750 1200	1812	931	0.0	1.30	49.4
	1320	82	21KP750 1320	1993	1025	0.0	1.30	54.1
	1400	82	21KP750 1400	2114	1087	0.0	1.30	57.3
	400	107	22KP750 0400	776	393	0.0	1.33	20.4
	520	107	22KP750 0520	1009	511	0.0	1.33	26.0
	600	107	22KP750 0600	1164	589	0.0	1.33	29.7
	720	107	22KP750 0720	1397	707	0.0	1.33	35.3
	800	107	22KP750 0800	1552	786	0.0	1.33	39.0
	920	107	22KP750 0920	1785	903	0.0	1.33	44.6
	1000	107	22KP750 1000	1940	982	0.0	1.33	48.3
	1120	107	22KP750 1120	2173	1100	0.0	1.33	53.9
	1200	107	22KP750 1200	2328	1178	0.0	1.33	57.6



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1320	107	22KP750 1320	2561	1296	0.0	1.33	63.2
	1400	107	22KP750 1400	2716	1375	0.0	1.33	67.0
	1600	107	22KP750 1600	3104	1571	0.0	1.33	76.2



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	63	11KP900 0400	480	243	0.0	1.33	14.9
	520	63	11KP900 0520	623	316	0.0	1.33	18.6
	600	63	11KP900 0600	719	365	0.0	1.33	21.1
	720	63	11KP900 0720	863	438	0.0	1.33	24.9
	800	63	11KP900 0800	959	487	0.0	1.33	27.4
	920	63	11KP900 0920	1103	560	0.0	1.33	31.2
	1000	63	11KP900 1000	1199	609	0.0	1.33	33.7
	1120	63	11KP900 1120	1343	682	0.0	1.33	37.5
	1200	63	11KP900 1200	1439	730	0.0	1.33	40.0
	1320	63	11KP900 1320	1583	803	0.0	1.33	44.1
	1400	63	11KP900 1400	1679	852	0.0	1.33	46.6
	1600	63	11KP900 1600	1918	974	0.0	1.33	52.9
Type 21								
	400	82	21KP900 0400	708	359	0.0	1.33	20.8
	520	82	21KP900 0520	920	467	0.0	1.33	26.4
	600	82	21KP900 0600	1061	539	0.0	1.33	30.1
	720	82	21KP900 0720	1274	647	0.0	1.33	35.7



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	800	82	21KP900 0800	1415	719	0.0	1.33	39.4
	920	82	21KP900 0920	1627	827	0.0	1.33	45.0
	1000	82	21KP900 1000	1769	898	0.0	1.33	48.7
	1120	82	21KP900 1120	1981	1006	0.0	1.33	54.3
	1200	82	21KP900 1200	2123	1078	0.0	1.33	58.0
	1320	82	21KP900 1320	2335	1186	0.0	1.33	63.6
Type 22	1400	82	21KP900 1400	2477	1258	0.0	1.33	67.4
	400	107	22KP900 0400	899	451	0.0	1.35	23.4
	520	107	22KP900 0520	1169	587	0.0	1.35	29.8
	600	107	22KP900 0600	1349	677	0.0	1.35	34.1
	720	107	22KP900 0720	1619	813	0.0	1.35	40.5
	800	107	22KP900 0800	1798	903	0.0	1.35	44.8
	920	107	22KP900 0920	2068	1038	0.0	1.35	51.3
	1000	107	22KP900 1000	2248	1129	0.0	1.35	55.6
	1120	107	22KP900 1120	2518	1264	0.0	1.35	62.0
	1200	107	22KP900 1200	2698	1354	0.0	1.35	66.3



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1320	107	22KP900 1320	2967	1490	0.0	1.35	72.7
	1400	107	22KP900 1400	3147	1580	0.0	1.35	77.0
	1600	107	22KP900 1600	3597	1806	0.0	1.35	87.7
Type 33								
	400	168	33KP900 0400	1264	639	0.0	1.34	32.8
	520	168	33KP900 0520	1643	830	0.0	1.34	41.9
	600	168	33KP900 0600	1895	958	0.0	1.34	48.0
	720	168	33KP900 0720	2274	1149	0.0	1.34	57.1
	800	168	33KP900 0800	2527	1277	0.0	1.34	63.1
	920	168	33KP900 0920	2906	1469	0.0	1.34	72.4
	1000	168	33KP900 1000	3159	1596	0.0	1.34	78.4
	1120	168	33KP900 1120	3538	1788	0.0	1.34	87.5
	1200	168	33KP900 1200	3791	1916	0.0	1.34	93.6
	1320	168	33KP900 1320	4170	2107	0.0	1.34	102.7
	1400	168	33KP900 1400	4423	2235	0.0	1.34	108.9