



Fișă tehnică

2026-02-18

# Flex

Radiatoarele Flex oferă soluții de încălzire adaptabile și de înaltă calitate



- ✓ Flexibilitate maximă și adaptabilitate
- ✓ Ușurința instalării
- ✓ Performanță ridicată
- ✓ Opțiuni de design versatile
- ✓ Durabilitate și calitate înaltă

Seria de radiatoare **Flex** oferă flexibilitate și adaptabilitate de neegalat pentru nevoile moderne de încălzire. Designul său facilitează instalarea ușoară cu o conexiune mediană în partea de jos și permite montarea capului termostatului pe oricare parte. Disponibile în mai multe stiluri, înălțimi și lungimi, radiatoarele Flex asigură soluții optime pentru diferite tipuri de spații. Oțelul de înaltă calitate și designul modern asigură durabilitate și eficiență. Cu o presiune maximă de operare de până la 10 bar și o gamă de opțiuni de culoare, radiatoarele Flex satisfac cerințele funcționale și estetice, fiind ideale pentru diverse nevoi ale clădirilor

**Domeniu de aplicare**

Încălzitoarele Flex sunt ideale pentru clădiri rezidențiale și comerciale. Sunt potrivite pentru spații cu nevoi variabile de încălzire datorită capacității lor de înaltă presiune (până la 10 bar) și adaptabilității cu sisteme de încălzire centralizată. Zonele cheie includ sufragerii, birouri, spații comerciale și instituții educaționale.

**Dimensionare**

Criteriile de selecție includ outputul dorit, dimensiunile și preferințele de montare. Pentru ghidare detaliată,

consultați serviciul nostru de design sau broșura noastră.

**Utilizare**

Pentru a instala radiatoarele Flex, asigurați-vă că este utilizată conexiunea inferioară centralizată. Montați radiatorul folosind suporturile de perete furnizate și conectați conductele folosind fittingurile de 1/2".

Asigurați-vă că sistemul este testat pentru presiunea maximă de operare de 10 bar. Ajustați capul termostatului, care poate fi montat pe oricare parte, pentru a menține temperatura optimă a camerei. Verificați toate conexiunile și aerisiți radiatorul pentru a elimina aerul prins înainte de utilizare.



# Specificații

| PROPRIETĂȚI                                            | UNITATE        | VALORI                               |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| ETIM Class                                             |                | EC011022 - Radiator panel (hidronic) |
| Material                                               |                | Oțel                                 |
| Tip                                                    |                | 11, 21, 22, 33                       |
| Forma suprafeței                                       |                | Profilat                             |
| Presiune maximă de lucru                               | Pressure (bar) | 0.01                                 |
| Număr de conexiuni standard                            |                | 2                                    |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 |                | Da                                   |
| Culoare standard                                       |                | Da                                   |
| Culoare                                                |                | Alb                                  |
| Grilă /protecție, laterală                             |                | Da                                   |
| Grilă /protecție, superioară                           |                | Da                                   |
| Cod RAL                                                |                | 9016                                 |
| Valoarea luciului                                      |                | Lucios                               |
| Dimensiunea filetului (țoli)                           |                | 1/2 inch                             |
| Conexiune filetată                                     |                | Filet interior                       |
| Cu conexiune într-un singur punct                      |                | Da                                   |
| Cu racord pentru aerisire                              |                | Da                                   |
| Cu ventil de aerisire                                  |                | Da                                   |
| Cu opțiune de golire/ scurgere                         |                | Da                                   |



# Documente

| DOCUMENTE                                                                    | TIPUL DOCUMENTULUI | LINK / ADRESA URL                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broșură Flex                                                                 | Broșură            | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fc185bed-540e-4b28-935a-1a1033ca3ce5">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fc185bed-540e-4b28-935a-1a1033ca3ce5</a> |
| Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare | Broșură            | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294</a> |



# Resurse

Flex



Imaginea produsului (HR) - P-Flex-2000x2000px



## Produse similare





500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 11             | 600     | 60       | FM41105006010300 | 153                      | 267                      | 521                      | 1.6          | 1.31          | 10.2             |
| Tip 21             | 900     | 70       | FM42105009010300 | 305                      | 533                      | 1.04                     | 5.0          | 1.31          | 21.9             |
| Tip 22             | 1100    | 102      | FM42205011010300 | 466                      | 821                      | 1.617                    | 6.0          | 1.33          | 30.4             |
| Tip 33             | 2600    | 152      | FM43305026010300 | 1511                     | 2.672                    | 5.291                    | 21.3         | 1.34          | 101.2            |
|                    | 3000    | 152      | FM43305030010300 | 1743                     | 3.084                    | 6.105                    | 24.6         | 1.34          | 116.3            |