



Fișă tehnică

2026-02-18

# Plan Flex

Oferă încălzire eficientă și flexibilă



- ✓ Instalare flexibilă și eficientă
- ✓ Materiale de înaltă calitate
- ✓ Încălzire eficientă și flexibilitate maximă
- ✓ Întreținere ușoară
- ✓ Design versatil și adaptabil la diverse cerințe de încălzire

**Plan Flex** este proiectat pentru flexibilitate și eficiență maximă, având o placă frontală elegantă și plată și conexiuni mediane în partea de jos pentru integrare ușoară. Disponibil în diverse dimensiuni și puteri termice, Plan Flex poate fi adaptat oricărei cerințe de încălzire. Unitatea vine cu suporturi de perete, un dop, un aerisitor și un robinet ventil presetat cu setări preajustabile. Fabricat din oțel de înaltă calitate cu conținut scăzut de carbon, construcția sa durabilă respectă cele mai înalte standarde.

**Domeniu de aplicare**

Plan Flex este potrivit pentru spații rezidențiale, comerciale și de birouri unde încălzirea eficientă este esențială. Ideal pentru camere cu niveluri variabile de izolație, funcționează la o temperatură maximă de 110°C și o presiune de lucru de 10 bar. Opțiunile de integrare includ 2 x GW 1/2" conexiuni centralizată de jos și 4 x GW 1/2" conexiuni laterale.

**Dimensionare**

Pentru selecția optimă a produsului, utilizați serviciul nostru de design sau pentru o selecție rapidă, consultați broșura noastră.

**Utilizare**

Radiatoarele Plan Flex trebuie instalate de un profesionist. Asigurați-vă că toate conexiunile, inclusiv cele de jos centralizată și cele laterale, sunt strânse corespunzător și fără scurgeri. Radiatorul trebuie montat cu suporturile de perete incluse și păstrat liber pentru o distribuție eficientă a căldurii. Verificați regulat presiunea și aerisiți radiatorul pentru a menține performanța optimă. Robinetul termostat poate fi montat pe partea dreaptă sau stângă pentru comoditate. Urmați întotdeauna reglementările locale și instrucțiunile producătorului pentru integrarea sistem de încălzire.



# Specificații

| PROPRIETĂȚI                                            | UNITATE        | VALORI                               |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| ETIM Class                                             |                | EC011022 - Radiator panel (hidronic) |
| Material                                               |                | Oțel                                 |
| Tip                                                    |                | 22                                   |
| Forma suprafeței                                       |                | Plat neted                           |
| Presiune maximă de lucru                               | Pressure (bar) | 0.01                                 |
| Număr de conexiuni standard                            |                | 2                                    |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 |                | Da                                   |
| Culoare standard                                       |                | Da                                   |
| Culoare                                                |                | Alb                                  |
| Grilă /protecție, laterală                             |                | Da                                   |
| Grilă /protecție, superioară                           |                | Da                                   |
| Cod RAL                                                |                | 9016                                 |
| Valoarea luciului                                      |                | Lucios                               |
| Dimensiunea filetului (țoli)                           |                | 1/2 inch                             |
| Conexiune filetată                                     |                | Filet interior                       |
| Cu conexiune într-un singur punct                      |                | Da                                   |
| Cu racord pentru aerisire                              |                | Da                                   |
| Cu ventil de aerisire                                  |                | Da                                   |
| Cu opțiune de golire/ scurgere                         |                | Da                                   |



# Documente

| DOCUMENTE                                                                    | TIPUL DOCUMENTULUI | LINK / ADRESA URL                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broșură Flex                                                                 | Broșură            | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fc185bed-540e-4b28-935a-1a1033ca3ce5">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fc185bed-540e-4b28-935a-1a1033ca3ce5</a> |
| Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare | Broșură            | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294</a> |



# Resurse



Imaginea produsului (HR) - P-Flex-Plan-2000x2000px



## Produse similare





400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 22             | 2000    | 104      | FM52204020010300 | 702                      | 1.227                    | 2.396                    | 9.0          | 1.31          | 50.0             |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 22             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 2000    | 104      | FM52206020010300 | 964                      | 1.7                      | 3.352                    | 13.2         | 1.33          | 76.0             |
|                    | 2300    | 104      | FM52206023010300 | 1108                     | 1.955                    | 3.855                    | 15.2         | 1.33          | 86.9             |