

Delta Bar, DB

Denmark - Purmo



- Elegant design
- Kompatibel med Zigbee 3,0
- Tilpasningsdygtig
- passer ind i enhver indretning
- top fås i forskellige materialer

Job beskrivelse

Delta Bar er en premium designer radiator, der problemfrit fungerer som bardisk eller rumdeler. Fremstillet med præcisionslasersvejsede stålrør i en kaligeteristisk Delta-profil, har denne radiator et elegant design, en integreret forindstillelig termostatventil og usynlige tilslutninger fra neden. Tilgængelig i et udvalg af RAL-farver og fleksibel i højde og længde, kan den integreres problemfrit i forskellige rum, både bolig og erhverv. Delta Bar sikrer ikke kun optimal opvarmning, men tilføjer også et stilfuldt fokuspunkt til ethvert rum.

Anvendelsesscenarier

Delta Bar er ideel som en eksklusiv designer radiator og rumdeler. Velegnet til åbne planløsninger, kommercielle interiører som hoteller og restauranter, kombinerer den opvarmning og designfunktionalitet. Tekniske højdepunkter inkluderer laser-svejset konstruktion, fleksibilitet i højde og længde, usynlige forbindelser fra neden, en integreret forindstilbar termostatventil og fås i RAL farver, hvilket giver rig mulighed for tilpasning

Dimensionering

For produktvalg, brug venligst vores designservice eller se vores produktbrochure for hurtig og effektiv udvælgelse

Sådan bruger du den

Delta Bar bør installeres af en professionel Sørg for at radiatoren er sikkert monteret ved hjælp af det medfølgende design sæt og konsoller Tilslut til varmesystemet gennem de medfølgende G 1/2" forbindelser placeret under enheden Indløbet er altid til venstre og returen til højre Den indbyggede termostatventil og hoved skal monteres på øverste venstre side Radiatoren er designet til at være fritstående og kan bruges som rumdeler eller disk Hold altid enheden i vater og kontroller at alle forbindelser er sikre før brug

AMA text

Delta Bar, en premium design radiator, fungerer som rumdeler eller bardisk. Fremstillet af præcisionsstålrør og lasersvejset, har den en Delta-profil for øget varmeudgang. Den leveres med en integreret, forindstillet termostatventil, fås i standard RAL 9016 men kan tilpasses i andre RAL farver. Dimensioner inkluderer højder på 750 mm eller 900 mm, med længder på 700 mm, 900 mm eller 1100 mm. Dybde muligheder er 224 mm for 4-kolonne modellen og 262 mm for 5-kolonne modellen. Radiatoren tilsluttes via G 1/2" fittings nedenunder. Leveringen inkluderer konsoller og design sæt, men den individuelle top skal bestilles separat

Garantidækning

Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003539 - Sektionsradiator
Materiale		Stål
Antal elementer		14, 18, 22
Højde	Millimetre (mm)	940, 1090
Længde	Millimetre (mm)	720, 920, 1120
Dybde	Millimetre (mm)	224, 262
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	-
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 55/45		729, 851, 900, 938, 1050, 1094, 1146, 1157, 1337, 1350, 1414, 1651
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		1416, 1665, 1747, 1821, 2055, 2141, 2225, 2246, 2616, 2642, 2746, 3229
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 70/40		817, 954, 1008, 1051, 1178, 1227, 1284, 1296, 1499, 1515, 1584, 1851
N-eksponent		1.2986, 1.2997, 1.3139, 1.3147
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	10
Vandindhold	Litre (l)	2.7, 21.2, 24.7, 26.1, 30.4, 31.7, 33.3, 33.5, 38.8, 39.1, 41, 47.8
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Monteringsmetode		Fritstående
Antal standardforbindelser		2
Forbindelse 1, nederst til venstre		Indløb/udløb flow
Forbindelse 8, nederst til højre		Indløb/udløb flow
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænvandventil		No
Med konsoller		Yes
Med blindpropper		Yes
Med monteringsmateriale		Yes
Med integreret termostatventil		Yes
Med støtte til sæde		Yes
Antal gulvbeslag		2
Monteringsretning		Horisontal
Faktor K		8.807, 9.722, 10.819, 11.323, 12.038, 12.499, 13.839, 13.91, 15.277, 15.477, 17.001, 18.917
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C		2487, 2904, 3071, 3200, 3583, 3733,

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
– 55/45 (Btu/h)		3910, 3948, 4562, 4606, 4825, 5633
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Variant		4, 5
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C		4831, 5681, 5961, 6213, 7012, 7305, 7592,
– 75/65 (Btu/h)		7663, 8926, 9015, 9369, 11017
Watt Pr. Sektion	Watt (W)	101.15, 118.92, 124.8, 146.79
Vægt	Kilogram (kg)	49.31, 56.72, 57.19, 58.43, 66.3, 67.55,
		68.5, 71, 78.28, 79.42, 84, 92.91

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Delta Bar, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7b72a3f5-61ca-4b6a-86f6-0ccb2e306f1b
Delta Bar, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f31e90b6-e9d6-4c1c-be9f-12b05ef64f47
Delta Bar, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a8e2b3ce-6144-4c41-91e8-36f4cf02441f

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
F9534075014000000R9016R9016	F9534075014000000R9016R9016	DB 4-0750 14 UN R9016 R9016
F9534075018000000R9016R9016	F9534075018000000R9016R9016	DB 4-0750 18 UN R9016 R9016
F9534075022000000R9016R9016	F9534075022000000R9016R9016	DB 4-0750 22 UN R9016 R9016
F9534090014000000R9016R9016	F9534090014000000R9016R9016	DB 4-0900 14 UN R9016 R9016
F9534090018000000R9016R9016	F9534090018000000R9016R9016	DB 4-0900 18 UN R9016 R9016
F9534090022000000R9016R9016	F9534090022000000R9016R9016	DB 4-0900 22 UN R9016 R9016
F9535075014000000R9016R9016	F9535075014000000R9016R9016	DB 5-0750 14 UN R9016 R9016
F9535075018000000R9016R9016	F9535075018000000R9016R9016	DB 5-0750 18 UN R9016 R9016
F9535075022000000R9016R9016	F9535075022000000R9016R9016	DB 5-0750 22 UN R9016 R9016
F9535090014000000R9016R9016	F9535090014000000R9016R9016	DB 5-0900 14 UN R9016 R9016
F9535090018000000R9016R9016	F9535090018000000R9016R9016	DB 5-0900 18 UN R9016 R9016
F9535090022000000R9016R9016	F9535090022000000R9016R9016	DB 5-0900 22 UN R9016 R9016