

Delta Column Bench

Denmark - Purmo



- Dobbelt funktionalitet
- 5 års udvidet garanti
- Tilpassede farver
- passer ind i enhver indretning
- pligetisk bænk i glas, træ eller marmor

Job beskrivelse

Delta bench løfter ethvert rum ved at kombinere opvarmningskapacitet med siddekomfort. Denne laser-svejsede søjleradiator har enten horisontale eller vertikale søjler og muliggør skjulte forbindelser, hvilket skaber en slank, ubrudt overflade. Enheden kan pulverlakeres i forskellige RAL- og sanitetsfarver, inklusive specialnuancer efter individuelle smag. Den valgfrie topplade i bøg øger holdbarheden og giver et ekstra lag af designraffinement. Ideel til eksklusive boliger, kommercielle og offentlige rum, tilbyder Delta bench fleksibilitet i højde og længde for at imødekomme forskellige anvendelsesbehov.

Anvendelsesscenarier

Delta bench er perfekt til eksklusive boliger, kommercielle rum, hotelmiljøer, uddannelsesfaciliteter og kontorer. Hovedfunktioner inkluderer højde fra 422 til 572 mm, længder fra 1500 til 2800 mm og versioner med 4 til 7 søjler. Belagt i RAL 9016 hvid, andre farver på forespørgsel

Dimensionering

Udvælgelseskriterier inkluderer valg af højde, længde og type konfiguration. Brug vores designservice for detaljerede specifikationer eller se vores brochure for hurtig udvælgelse.

Sådan bruger du den

Installer Delta bench med de medfølgende designkonsoller og sørg for, at de skjulte forbindelser er korrekt etableret fra bunden. Bænken skal placeres et sted, hvor den kan fungere som både varmeanhed og siddeplads. Enheden leveres med en indbygget forindstillelig termostatventil og et termostathoved. Et valgfrit dæksel lavet af bøgetræ kan leveres for at forbedre bænkenes æstetik og funktionalitet. For rengøring skal du sikre, at mellemrummet mellem søjlerne, som er 25 mm fra hinanden, er tilgængeligt.

AMA text

Delta bench tilbyder en innovativ blanding af opvarmning og siddepladser, ideel til forskellige high-end anvendelser i bolig-, kommercielle og offentlige miljøer. Denne designradiator er fuldt lasersvejset for en fremragende finish og holdbarhed. Den har både horisontale og vertikale søjler med højder fra 422 til 572 mm og længder fra 1500 til 2800 mm. Udstyret med en indbygget forindstilbar termostatventil og valgfri topdæksel i bøg, tilbyder den skjulte forbindelser for et enkelt look. Fås i RAL 9016 hvid og andre RAL- eller sanitetsfarver efter anmodning. Velegnet til fleksible designs med 25 mm afstand mellem sektioner for nem rengøring.

Garantidækning

Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003539 - Sektionsradiator
Antal gulvbeslag		2
Watt Pr. Sektion	Watt (W)	314.857142857143, 322.333333333333, 352.75, 381.428571428571, 389.5 ... 585.8, 590.5, 606.714285714286, 657.4, 662
Monteringsretning		Horisontal
Faktor K		10.075, 11.363, 11.858, 12.615, 14.086 ... 21.92, 22.239, 24.31, 24.82, 8.21
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		2962, 3098, 5828, 6561
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Vægt	Kilogram (kg)	107.4, 35.625, 4.66, 42.94, 44.8 ... 72.485, 74.67, 75.62, 87.21, 93
Variant		6
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		11208, 12607, 5787, 5944
Monteringsmetode		Fritstående
Farve		Hvid
Højde	Millimetre (mm)	387, 437, 487, 537
Dybde	Millimetre (mm)	300
RAL-nummer		9016
Længde	Millimetre (mm)	1500, 1800, 2000, 2500, 2800
Antal elementer		4, 5, 6, 7
Materiale		Stål
Vandindhold	Litre (l)	16.4, 19.3, 20.4, 21.1, 21.3 ... 37.2, 39.3, 43.8, 45.9, 51.1
Med monteringsmateriale		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) – 70/40		1015, 1910, 2150, 974
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) – 55/45		1002, 1091, 1142, 1212, 1214 ... 2164, 721, 868, 908, 968
Med støtte til sæde		Yes
Forbindelse 1, nederst til venstre		Indløb/udløb flow
Forbindelse 8, nederst til højre		Indløb/udløb flow
Antal standardforbindelser		2
Med drænvandventil		No
Med afluftningsanlæg		Yes

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	10
Gevindforbindelse		Intern gevind
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		1411, 1696, 1742, 1886, 1934 ... 3285, 3287, 3695, 3770, 4247
N-eksponent		1.2755, 1.2789, 1.2801, 1.2806, 1.2835 ... 1.3067, 1.3103, 1.3121, 1.3156, 1.3198
Med integreret termostatventil		No
Med blindpropper		Yes
Dybde fra væg til forsiden	Millimetre (mm)	300, 370
Med konsoller		Yes

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Taethedstest	Installationsvejledning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe

Varer i alt

Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
F9236150004000000R9016R9016	DBH 6-1500 04 UN R9016 R9016
F9236150005000000R9016R9016	DBH 6-1500 05 UN R9016 R9016
F9236150006000000R9016R9016	DBH 6-1500 06 UN R9016 R9016
F9236150007000000R9016R9016	DBH 6-1500 07 UN R9016 R9016
F9236180004000000R9016R9016	DBH 6-1800 04 UN R9016 R9016
F9236180005000000R9016R9016	DBH 6-1800 05 UN R9016 R9016
F9236180006000000R9016R9016	DBH 6-1800 06 UN R9016 R9016
F9236180007000000R9016R9016	DBH 6-1800 07 UN R9016 R9016
F9236200004000000R9016R9016	DBH 6-2000 04 UN R9016 R9016
F9236200005000000R9016R9016	DBH 6-2000 05 UN R9016 R9016
F9236200006000000R9016R9016	DBH 6-2000 06 UN R9016 R9016
F9236200007000000R9016R9016	DBH 6-2000 07 UN R9016 R9016
F9236250004000000R9016R9016	DBH 6-2500 04 UN R9016 R9016
F9236250005000000R9016R9016	DBH 6-2500 05 UN R9016 R9016
F9236250006000000R9016R9016	DBH 6-2500 06 UN R9016 R9016
F9236250007000000R9016R9016	DBH 6-2500 07 UN R9016 R9016
F9236280004000000R9016R9016	DBH 6-2800 04 UN R9016 R9016
F9236280005000000R9016R9016	DBH 6-2800 05 UN R9016 R9016
F9236280006000000R9016R9016	DBH 6-2800 06 UN R9016 R9016
F9236280007000000R9016R9016	DBH 6-2800 07 UN R9016 R9016