

## Delta Column Bench

Poland - Purmo



- Podwójna funkcjonalność
- Niewidoczne połączenia
- Dostosowywane kolory
- Elastyczne rozmiary
- Wysokiej jakości wykończenie

## Opis

Grzejnik kolumnowy Delta Column Bench oferuje wymagającym klientom perfekcyjne połączenie grzejnika z ławką. Zaprojektowany przez znanych architektów, dzięki elegancji i funkcjonalności jest w równej mierze urzekający jak i jedyny w swoim rodzaju. Płyta blatu np. z drewna lub marmuru, stanowi dodatkowy element wystroju dla wysokiej klasy zaprojektowanego pomieszczenia. Elastyczność odnośnie wysokości i długości wykonania umożliwia perfekcyjną integrację z projektowaną przestrzenią. Kolor : śnieżnobiały RAL 9016; inne kolory RAL na zamówienie. Zakres dostawy : dostawa kompletna ze wspornikami (3 wsporniki począwszy od długości grzejnika większej niż 2000 mm) i zestawem dekoracyjnym, bez górnego blatu (dostawa na zamówienie w zależności od życzenia klienta).

## Obszar zastosowania

Delta Column Bench jest idealna do luksusowych zastosowań mieszkaniowych, przestrzeni komercyjnych, środowisk hotelarskich, placówek edukacyjnych i biur. Główne cechy to wysokość od 422 do 572 mm, długość od 1500 do 2800 mm oraz konfiguracje z 4 do 7 kolumnami. Malowana na biało RAL 9016, inne kolory na życzenie.

## Kryteria wyboru

Kryteria doboru obejmują wybór wysokości, długości i rodzaju konfiguracji. Skorzystaj z naszej usługi projektowej dla szczegółowych specyfikacji lub zapoznaj się z broszurą dla szybkiego doboru.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj ławkę Delta Column Bench z dostarczonymi konsolami projektowymi, upewniając się, że ukryte połączenia są prawidłowo wykonane od podstawy. Ławka powinna być umieszczona w miejscu, gdzie może pełnić podwójną funkcję jako jednostka grzewcza i miejsce do siedzenia. Urządzenie jest wyposażone w wbudowany zawór termostatyczny z możliwością ustawienia oraz głowicę termostatyczną. Opcjonalnie można dostarczyć pokrywę z drewna bukowego multiplex, aby poprawić estetykę i funkcjonalność ławki. Do czyszczenia upewnij się, że przestrzeń między kolumnami, która wynosi 25 mm, jest dostępna.

## Specyfikatory tekstu recepty

Delta Column Bench oferuje innowacyjne połączenie ogrzewania i siedzenia, idealne do różnych zastosowań w środowiskach mieszkalnych, komercyjnych i publicznych. Ten grzejnik kolumnowy jest w pełni spawany laserowo, co zapewnia doskonałe wykończenie i trwałość. Posiada zarówno poziome, jak i pionowe układy kolumnowe o wysokościach od 422 do 572 mm i długościach od 1500 do 2800 mm. Wyposażony w wbudowany zawór termostatyczny z możliwością ustawienia oraz opcjonalną pokrywę górną z drewna bukowego multiplex, oferuje ukryte połączenia dla jednolitego wyglądu. Dostępny w kolorze białym RAL 9016 oraz innych kolorach RAL lub sanitarnych na życzenie.

## Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

# Specyfikacja

| Funkcja                                              | Jednostka            | Wartość                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etim Class                                           |                      | EC003539 - Grzejnik żeberkowy                                                                                      |
| Liczba uchwytów podłogowych                          |                      | 2                                                                                                                  |
| Wat na sekcję                                        | Watt (W)             | 314.857142857143, 322.333333333333, 352.75, 381.428571428571, 389.5 ... 585.8, 590.5, 606.714285714286, 657.4, 662 |
| Kierunek montażu                                     |                      | Poziomy                                                                                                            |
| Czynnik K                                            |                      | 10.075, 11.363, 11.858, 12.615, 14.086 ... 21.92, 22.239, 24.31, 24.82, 8.21                                       |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) |                      | 2962, 3098, 5828, 6561                                                                                             |
| Maks. temperatura pracy                              | Degrees celsius (°C) | 110                                                                                                                |
| Waga                                                 | Kilogram (kg)        | 107.4, 35.625, 4.66, 42.94, 44.8 ... 72.485, 74.67, 75.62, 87.21, 93                                               |
| Wariant                                              |                      | 6                                                                                                                  |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) |                      | 11208, 12607, 5787, 5944                                                                                           |
| Sposób montażu                                       |                      | Wolnostojący                                                                                                       |
| Kolor                                                |                      | Biały                                                                                                              |
| Wysokość                                             | milimetr (mm)        | 387, 437, 487, 537                                                                                                 |
| Głębokość                                            | milimetr (mm)        | 300                                                                                                                |
| Numer RAL                                            |                      | 9016                                                                                                               |
| Długość                                              | milimetr (mm)        | 1500, 1800, 2000, 2500, 2800                                                                                       |
| Liczba elementów                                     |                      | 4, 5, 6, 7                                                                                                         |
| Materiał                                             |                      | Stal                                                                                                               |
| Zawartość wody (pojemność)                           | Litre (l)            | 16.4, 19.3, 20.4, 21.1, 21.3 ... 37.2, 39.3, 43.8, 45.9, 51.1                                                      |
| Z materiałem montażowym                              |                      | Yes                                                                                                                |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40           | Watt (W)             | 1015, 1910, 2150, 974                                                                                              |
| Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45         | Watt (W)             | 1002, 1091, 1142, 1212, 1214 ... 2164, 721, 868, 908, 968                                                          |
| Z podporą do mocowania ławki                         |                      | Yes                                                                                                                |
| Przyłącze 1, na dole po lewej                        |                      | Dopływ/odpływ                                                                                                      |
| Przyłącze 8, na dole po prawej                       |                      | Dopływ/odpływ                                                                                                      |
| Liczba standardowych przyłączy                       |                      | 2                                                                                                                  |
| Z zaworem spustowym                                  |                      | No                                                                                                                 |
| Z odpowietrznikiem                                   |                      | Yes                                                                                                                |

| Funkcja                                        | Jednostka      | Wartość                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze                        | Pressure (bar) | 10                                                                                   |
| Złącze gwintowe                                |                | Gwint wewnętrzny                                                                     |
| Rozmiar gwintu (w calach)                      |                | 1/2 cala                                                                             |
| Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C -<br>75/65 | Watt (W)       | 1411, 1696, 1742, 1886, 1934 ... 3285, 3287,<br>3695, 3770, 4247                     |
| Wykładnik potęgowy n                           |                | 1.2755, 1.2789, 1.2801, 1.2806, 1.2835 ...<br>1.3067, 1.3103, 1.3121, 1.3156, 1.3198 |
| Ze zintegrowanym zaworem<br>termostatycznym    |                | No                                                                                   |
| Z zaślepką zaworu                              |                | Yes                                                                                  |
| Odległość od ściany do czoła                   | milimetr (mm)  | 300, 370                                                                             |
| Z konsolami                                    |                | Yes                                                                                  |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu                                           | Typ dokumentu     | Link                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog techniczny - grzejniki kolumnowe Delta - 01/2025 | Katalog produktów | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_addc521e-22c5-45bc-84e0-9a858cf82a4d">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_addc521e-22c5-45bc-84e0-9a858cf82a4d</a> |

## Rzeczy

| Kod artykułu                | Kod przedmiotu                        |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| F9236150004000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 1500x 200 04 |
| F9236150005000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 1500x 250 05 |
| F9236150006000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 1500x 300 06 |
| F9236150007000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 1500x 350 07 |
| F9236180004000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 1800x 200 04 |
| F9236180005000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 1800x 250 05 |
| F9236180006000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 1800x 300 06 |
| F9236180007000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 1800x 350 07 |
| F9236200004000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 2000x 200 04 |
| F9236200005000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 2000x 250 05 |
| F9236200006000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 2000x 300 06 |
| F9236200007000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 2000x 350 07 |
| F9236250004000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 2500x 200 04 |
| F9236250005000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 2500x 250 05 |
| F9236250006000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 2500x 300 06 |
| F9236250007000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 2500x 350 07 |
| F9236280004000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 2800x 200 04 |
| F9236280005000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 2800x 250 05 |
| F9236280006000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 2800x 300 06 |
| F9236280007000000R9016R9016 | Delta Column Bench DBH 6 2800x 350 07 |