

Delta Twin M, DT

Denmark - Purmo



- Elegant design
- Pyntegrill øverst
- Alsidig installation
- pligetisk håndklædestang
- Rengøringsvenlige

Job beskrivelse

Delta Twin M er en laser-svejset designer rørformet radiator, perfekt til moderne badeværelser eller store rum, der kræver effektiv opvarmning. Med en to-kolonne arkitektur tilbyder den robust varmeudgang i flere størrelser (1000-2000 mm i højde, 500-600 mm i længde). Med en center bundtilslutning og en pligetisk håndklædestang er den designet til nem installation og optimal anvendelse. Standardfinish er RAL 9016 hvid, med valgfri farver tilgængelige. Konstrueret til funktionalitet og stil, opretholder den et tryk på op til 10 bar og en maksimal temperatur på 110°C, hvilket sikrer konstant ydeevne.

Anvendelsesscenarier

Delta Twin M er ideel til store, elegante badeværelser eller spa-rum, der kræver høj varmeeffekt og et æstetisk udseende. Den har en lodret, lineær rørrangement og en to-kolonne struktur, tilgængelig i forskellige højder, hvilket sikrer effektiv ydeevne og pladsoptimering

Dimensionering

For at vælge Delta Twin M, overvej rummets størrelse, ønsket varmeeffekt og æstetiske præferencer. For nøjagtigt valg, brug vores designservice eller konsulter vores brochure

Sådan bruger du den

Installer Delta Twin M ved hjælp af de medfølgende monteringsbeslag med svejsekroge på bagsiden Forbind til centralvarmesystemet ved hjælp af de nederste centerforbindelser Sørg for korrekt udluftning fra toppen Til vedligeholdelse brug det medfølgende håndklædestativ med krombeslag i radiatorens farve Kontroller for sikker fastgørelse og funktionalitet af tryksikkerhedsfunktionerne Egnede til både vand og valgfri elektrisk opvarmning

AMA text

Delta Twin M er en højtydende, designer rørformet radiator med en lodret, lineær rørstruktur, ideel til store badeværelser eller elegante rum. Den har dobbeltkolonne konstruktion for høj varmeeffekt, centrale bundforbindelser for sømløs integration og en pligetisk håndklædestang i radiatorens farve. Standard i RAL 9016, andre RAL farver fås efter anmodning. Med et driftstryk på 10 bar og en maks temperatur på 110°C understøtter den valgfrie elektriske varmeelementer for ekstra funktionalitet. Tekniske detaljer inkluderer højder fra 1000 til 2000 mm, længder på 500 til 600 mm og overholder DIN EN 442 standarder. Monteringsbeslag og udluftningselementer medfølger for brugerens bekvemmelighed

Garantidækning

Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003539 - Sektionsradiator
Watt Pr. Sektion	Watt (W)	110.64, 132.23, 146.83, 75.26, 89.35
Monteringsretning		Vertikal
Faktor K		5.267, 5.923, 6.321, 6.782, 7.107, 7.572, 8.111, 8.138, 9.086, 9.733
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1941, 2542, 2760
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Antal vægbeslag		4
Vægt	Kilogram (kg)	18.15, 21.66, 22.42, 29.64, 32.11
Variant		2
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		3774, 5009, 5415
Monteringsmetode		På væggen
Farve		Hvid
Højde	Millimetre (mm)	1000, 1200, 1500, 1800, 2000
Dybde	Millimetre (mm)	63
RAL-nummer		9016
Længde	Millimetre (mm)	500, 600
Antal elementer		10, 12
Materiale		Stål
Vandindhold	Litre (l)	10.2, 11.9, 12.2, 14.3, 14.6, 17.2, 17.5, 20.5, 20.6, 24.5
Med monteringsmateriale		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) – 70/40		637, 836, 907
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) – 55/45		394, 464, 472, 557, 569, 674, 683, 745, 809, 894
Med støtte til sæde		No
Forbindelse BC, nederste midte		Dobbelt forbindelse, indgang-udgang
Antal standardforbindelser		2
Med drænvandventil		No
Med afluftningsanlæg		Yes
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	10
Gevindforbindelse		Intern gevind
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) – 75/65		1072, 1106, 1322, 1328, 1468, 1587, 1762, 753, 894, 903

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
N-eksponent		1.2684, 1.2823, 1.3023, 1.3197, 1.3289
Med integreret termostatventil		No
Med blindpropper		Yes
Dybde fra væg til forsiden	Millimetre (mm)	103, 118
Med konsoller		Yes
Mounting direction		Vertikal
Item weight	Kilogram (kg)	15.9, 19, 28.2, 28.3, 37.5

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Ophængningsvejledning	Installationsvejledning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_53c30934-c1b1-442e-a36f-bd643da63f14
Monteringsvejledning – FK5 gulvkonsol	Installationsvejledning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6135e8c0-4814-49b7-a2de-37057f090566
Monteringsvejledning – Væg- og borekonsol Set D952-2233/2234	Installationsvejledning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85a4727b-3608-451e-9607-d1cc7c421ae9
Taethedstest	Installationsvejledning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe

Varer i alt

Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
F91421000101113100	DT 2-1000 10 M UN--22 0
F91421000121113100	DT 2-1000 12 M UN--22 0
F91421200101113100	DT 2-1200 10 M UN--22 0
F91421200121113100	DT 2-1200 12 M UN--22 0
F91421500101113100	DT 2-1500 10 M UN--22 0
F91421500121113100	DT 2-1500 12 M UN--22 0
F91421800101113100	DT 2-1800 10 M UN--22 0
F91421800121113100	DT 2-1800 12 M UN--22 0
F91422000101113100	DT 2-2000 10 M UN--22 0
F91422000121113100	DT 2-2000 12 M UN--22 0